



APEX DYNAMICS, INC.



**高精度
齿条与齿轮**



主要特性

高精密度
高负载
高速度
低噪音
长使用寿命
快速交货

APEX 严格按照以下规范生产齿条：

所有尺寸的几何公差
定义的直线度、平行度和垂直度
螺旋角和压力角的公差
定义的齿部表面粗度
定义的齿部硬度和硬化层深度


APEX 是自行设计和生产齿条、齿轮和减速机的世界领导品牌，并提供良好协调的高品质传动组件，以满足不同的工业需求。



内容

	页码
高精密度齿条的需求	3
公差申明	7
齿条高周波硬化处理	13
齿轮的热处理	14
齿条的品质与应用	15
齿条订购代码	16
斜齿齿条	17
斜齿齿条（配合线性滑轨90° 介面）	29
斜齿齿条（配合线性滑轨180° 介面）	30
APEX 高精度齿轮	31
APEX 曲齿连结齿轮	32
齿轮订购代码	33
斜齿齿轮（曲齿联结式 / EN ISO 9409-1-A）	34
斜齿齿轮（焊接式 / EN ISO 9409-1-A）	39
斜齿齿轮（直锁式 / EN ISO 9409-1-A）	45
斜齿齿轮（DIN 5480 / 花键）	50
斜齿齿轮（键槽式配合APEX AF / KF / AE / PII- 系列）	52
斜齿齿轮（键槽式）	54
斜齿齿轮（键槽式连接）	61
斜齿齿轮（收缩圆盘连接）	63
直齿齿条	65
直齿齿条（配合线性滑轨90° 介面）	76
直齿齿条（配合线性滑轨180° 介面）	77
直齿齿轮（曲齿联结式 / EN ISO 9409-1-A）	78
直齿齿轮（焊接式 / EN ISO 9409-1-A）	83
直齿齿轮（键槽式）	89
直齿齿轮（键槽式 / CP System）	98
直齿齿轮（键槽式连接）	100
直齿齿轮（收缩圆盘连接）	102
配件	104
齿条安装规	106
齿条的计算与选择	107



需求 and 原因	技术需求
精准的跨销高度 H - 精准的齿形量测 - 优化与小齿轮的咬合 - 影响齿条与小齿轮间的背隙	▶ 热处理 ▶ 整直 ▶ 四面机械加工 ▶ 齿面铣削和研磨 ▶ 齿面高周波硬化处理



* 销的直径是依据模数大小来决定


需求 and 原因	技术需求
低单节距误差 E_s / 低总节距误差 E_t - 优化与小齿轮的咬合 - 低噪音、低磨损和更长的使用寿命 - 高定位精度 - 影响背隙	▶ 热处理 ▶ 整直 ▶ 四面机械加工 ▶ 齿面铣削和研磨 ▶ 齿面高周波硬化处理

- ▶ 节距 = $\pi \times$ 模数
- ▶ 总节距误差 E_t 是由量测齿条的第一齿至最后一齿来取得



高精度齿条的需求

需求 and 原因	技术需求
刚性 / 材料硬度 - 与齿轮咬合时不会变形 - 高齿条强度 / 高齿面强度 - 高扭矩或高进给力的传输 - 高速、低磨损和更长的使用寿命	► 热处理 ► 齿面高周波硬化处理



需求 and 原因	技术需求
高表面硬度 - 高齿条强度 / 高齿面强度 - 高扭矩或高进给力的传输 - 高耐磨性	► 热处理 ► 高周波硬化处理 ► 齿面研磨
硬化层深度 保持准确度和使用寿命	
硬化层对齿形的对称性 保持齿条于来回移动时的准确度和使用寿命	




合格的高周波硬化处理
和 (或)齿磨





不良的高周波硬化处理
和 (或)齿磨

需求 and 原因	技术需求
低磁性残留 - 防止微粒粘附在齿条和齿轮之间，导致点蚀和损坏齿形。 - 顺畅的运行 - 保持精度和长使用寿命	► 消磁设备



APEX 齿条已将磁性消除至 10 ± 3 高斯！


需求 and 原因	技术需求
磁性裂痕检测 - 保持精准度 - 保证长使用寿命	► 磁性裂痕检测设备



APEX 齿条已通过磁粉探伤设备检测！

公差声明


平行度和垂直度



(mm)

品质 横截面	Q4~Q5		Q6		Q6M		Q8 / Q9		Q10	
> 10 ~ 16	0.004	0.006	0.006	0.01	0.015	0.025	0.025	0.04	0.04	0.06
> 16 ~ 25	0.005	0.008	0.008	0.012	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08
> 25 ~ 40	0.006	0.01	0.01	0.015	0.025	0.04	0.04	0.06	0.06	0.1
> 40 ~ 63	0.008	0.012	0.012	0.02	0.03	0.05	0.05	0.08	0.08	0.12
> 63 ~ 100	0.01	0.015	0.015	0.025	0.04	0.06	0.06	0.1	0.1	0.15
> 100 ~ 160	0.012	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.08	0.12	0.12	0.2

真直度*




(mm)

品质	Q4~Q6		Q6M		Q8~Q9		Q10	
长度 1000 mm	固定	未固定	固定	未固定	固定	未固定	固定	未固定
M1~M2, 铣削	-	-	0.04	0.45	0.05	0.45	0.08	0.5
M1~M2, 研磨	0.02	0.4	-	-	-	-	-	-
M3~M6, 铣削	-	-	0.04	0.45	0.05	0.45	0.08	0.5
M3~M6, 研磨	0.02	0.3	-	-	-	-	-	-
M8~M12, 铣削	-	-	0.04	0.45	0.05	0.45	0.08	0.5
M8~M12, 研磨	0.02	0.25	-	-	-	-	-	-

* 真直度在经认证的平坦表面上以自然状态或固定安装方式测得。自然状态为齿条的齿面在侧边平放在经认证的平坦表面。

表面粗糙度




(μm)

品质	Q4~Q6	Q6M	Q8~Q9	Q10
齿向	$Ra \leq 0.5$	$Ra \leq 0.5$	$Ra \leq 1.0$	$Ra \leq 1.6$
齿形	$Ra \leq 1.0$	$Ra \leq 1.0$	$Ra \leq 3.0$	$Ra \leq 6.3$
边	$Ra \leq 0.8$	$Ra \leq 2.0$	$Ra \leq 2.0$	$Ra \leq 2.0$


齿条的齿面公差

APEX 从设计到制造都清楚地说明了齿条的尺寸及几何公差。



压力角偏差





高度误差




螺旋角偏差



单节距误差



总节距误差



公差宣告

齿条齿面精度/公差

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H/Q8	Q9	Q10
1	压力角偏差 (μm)	≤ 4	≤ 6	≤ 8	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 36
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 6	≤ 7	≤ 9	≤ 9	≤ 18	≤ 28	≤ 45
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 4.5	≤ 6	≤ 8	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 37
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 17	≤ 24	≤ 33	≤ 33	≤ 65	≤ 91	≤ 146

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H/Q8	Q9	Q10
1.5	压力角偏差 (μm)	≤ 4	≤ 6	≤ 8	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 36
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 6	≤ 7	≤ 9	≤ 9	≤ 18	≤ 28	≤ 45
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 4.5	≤ 6	≤ 8	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 37
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 17	≤ 24	≤ 34	≤ 34	≤ 66	≤ 91	≤ 148

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H/Q8	Q9	Q10
2	压力角偏差 (μm)	≤ 4	≤ 6	≤ 8	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 36
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 6.5	≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 4.5	≤ 6	≤ 8	≤ 8	≤ 16	≤ 23	≤ 37
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 17	≤ 24	≤ 34	≤ 34	≤ 66	≤ 91	≤ 148

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H/Q8	Q9	Q10
2.5	压力角偏差 (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 28	≤ 45
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 6.5	≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 4.5	≤ 6	≤ 9	≤ 9	≤ 18	≤ 25	≤ 39
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 19	≤ 26	≤ 36	≤ 36	≤ 72	≤ 100	≤ 160

模数	偏差	Q4	Q5/Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H/Q8	Q9	Q10
3	压力角偏差 (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 28	≤ 45
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 6.5	≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 4.5	≤ 6	≤ 9	≤ 9	≤ 18	≤ 25	≤ 39
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 19	≤ 26	≤ 37	≤ 37	≤ 72	≤ 101	≤ 162

模数	偏差	Q4	Q5/Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H/Q8	Q9	Q10
4	压力角偏差 (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 35	≤ 56
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 6.5	≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 32	≤ 52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 10	≤ 19	≤ 18	≤ 43
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 20	≤ 28	≤ 40	≤ 40	≤ 78	≤ 72	≤ 175

(1) 斜齿或直齿都是基于固定长度 1000 mm。
真直度是在经认证的平坦表面上且已安装固定的情况下测得。

齿条齿面精度/公差

模数	偏差	Q4	Q5 / Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
5	压力角偏差 (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 35	≤ 56
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-66	-87	-124
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 10	≤ 19	≤ 27	≤ 43
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 20	≤ 28	≤ 40	≤ 40	≤ 78	≤ 109	≤ 175

模数	偏差	Q4	Q5 / Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
6	压力角偏差 (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 35	≤ 56
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-66	-87	-124
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 5	≤ 7	≤ 10	≤ 10	≤ 19	≤ 27	≤ 43
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 20	≤ 28	≤ 40	≤ 40	≤ 78	≤ 109	≤ 175

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
8	压力角偏差 (μm)	≤ 8	≤ 12	≤ 16	≤ 16	≤ 32	≤ 45	≤ 72
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-45	-66	-87	-124
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 5.5	≤ 8	≤ 11	≤ 11	≤ 22	≤ 31	≤ 49
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 22	≤ 31	≤ 43	≤ 43	≤ 84	≤ 118	≤ 188

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
10	压力角偏差 (μm)	≤ 8	≤ 12	≤ 16	≤ 16	≤ 32	≤ 45	≤ 72
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 8	≤ 10	≤ 13	≤ 13	≤ 25	≤ 41	≤ 65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-45	-66	-87	-124
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 5.5	≤ 8	≤ 11	≤ 11	≤ 22	≤ 31	≤ 49
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 22	≤ 31	≤ 43	≤ 43	≤ 84	≤ 118	≤ 188

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q8H / Q8	Q9	Q10
12	压力角偏差 (μm)	≤ 11	≤ 15	≤ 21	≤ 42	≤ 58	≤ 93
	螺旋角偏差 (μm)	≤ 10	≤ 13	≤ 16	≤ 32	≤ 51	≤ 82
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-66	-87	-124
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 7	≤ 10	≤ 13	≤ 26	≤ 37	≤ 59
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤ 23	≤ 33	≤ 46	≤ 90	≤ 126	≤ 202

(1) 斜齿或直齿都是基于固定长度 1000 mm。
真直度是在经认证的平坦表面上且已安装固定的情况下测得。

公差宣告

齿条齿面精度/公差

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
1	压力角偏差 (μm)	≤4	≤6	≤8	≤8	≤16	≤23	≤36
	螺旋角偏差 (μm)	≤6	≤7	≤9	≤9	≤18	≤28	≤45
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤4.5	≤7	≤9	≤9	≤18	≤25	≤41
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤19	≤27	≤38	≤38	≤74	≤103	≤165

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
1.5	压力角偏差 (μm)	≤4	≤6	≤8	≤8	≤16	≤23	≤36
	螺旋角偏差 (μm)	≤6	≤7	≤9	≤9	≤18	≤28	≤45
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤4.5	≤7	≤9	≤9	≤18	≤25	≤41
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤19	≤27	≤38	≤38	≤74	≤104	≤167

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
2	压力角偏差 (μm)	≤4	≤6	≤8	≤8	≤16	≤23	≤36
	螺旋角偏差 (μm)	≤6.5	≤8	≤10	≤10	≤20	≤32	≤52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-20	-30	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤4.5	≤7	≤9	≤9	≤18	≤25	≤41
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤19	≤27	≤38	≤38	≤74	≤104	≤167

模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
2.5	压力角偏差 (μm)	≤7	≤10	≤20	≤20	≤28	≤45	≤7
	螺旋角偏差 (μm)	≤8	≤10	≤20	≤20	≤32	≤52	≤8
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-21	-30	-105	-45	-139	-198	-21
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤7	≤10	≤19	≤19	≤27	≤43	≤7
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤29	≤41	≤81	≤81	≤113	≤181	≤29

模数	偏差	Q4	Q5 / Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
3	压力角偏差 (μm)	≤5	≤7	≤10	≤10	≤20	≤28	≤45
	螺旋角偏差 (μm)	≤6.5	≤8	≤10	≤10	≤20	≤32	≤52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤5	≤7	≤10	≤10	≤19	≤27	≤43
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤21	≤30	≤42	≤42	≤81	≤114	≤182

模数	偏差	Q4	Q5 / Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
4	压力角偏差 (μm)	≤7	≤9	≤13	≤13	≤25	≤35	≤56
	螺旋角偏差 (μm)	≤6.5	≤8	≤10	≤10	≤20	≤32	≤52
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤5.5	≤8	≤11	≤11	≤21	≤29	≤47
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤23	≤32	≤45	≤45	≤88	≤123	≤197

(1) 斜齿或直齿都是基於固定長度 2000mm。
真直度是在经认证的平坦表面上且已安装固定的情况下测得。

齿条齿面精度/公差

模数	偏差	Q4	Q5 / Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
5	压力角偏差 (μm)	≤7	≤9	≤13	≤13	≤25	≤35	≤56
	螺旋角偏差 (μm)	≤8	≤10	≤13	≤13	≤25	≤41	≤65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	-30	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤5.5	≤8	≤11	≤11	≤21	≤29	≤47
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤23	≤32	≤45	≤45	≤88	≤123	≤197

模数	偏差	Q4	Q5 / Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
6	压力角偏差 (μm)	≤7	≤9	≤13	≤13	≤25	≤35	≤56
	螺旋角偏差 (μm)	≤8	≤10	≤13	≤13	≤25	≤41	≤65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-19	-21	0	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤5.5	≤8	≤11	≤11	≤21	≤29	≤47
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤23	≤32	≤45	≤45	≤88	≤123	≤197


模数	偏差	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H / Q8	Q9	Q10
8	压力角偏差 (μm)	≤8	≤12	≤16	≤16	≤32	≤45	≤72
	螺旋角偏差 (μm)	≤8	≤10	≤13	≤13	≤25	≤41	≤65
	跨销高度偏差 (μm)	0	0	0	0	0	0	0
		-20	-21	-31	-45	-105	-139	-198
	单节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤6	≤9	≤12	≤12	≤24	≤33	≤53
	总节距误差 ⁽¹⁾ (μm)	≤25	≤35		≤48	≤95	≤133	≤212

(1) 斜齿或直齿都是基于固定长度 2000mm。

真直度是在经认证的平坦表面上且已安装固定的情况下测得。


齿条高周波硬化处理

扫描式
高周波硬化处理




高周波硬化处理		
表面硬度	有效硬化深度 L	
550 ± 40HV	440 ± 32HV	
模数	H	L
1	-	1.75
1.5	-	2.63
1.591 (节距 5)	-	2.79
2	-	3.5
2.5	-	4.38
3	-	4.8
3.183 (节距 10)	-	5.09

逐齿式
高周波硬化处理



模数	H	L
4	7.2	0.3
4.244 (节距 13.33)	7.64	0.3
5	9	0.3
6	10.8	0.3
8	14.4	0.3
10	18	0.3
12	21.6	0.3

渗碳
高周波硬化处理




渗碳高周波硬化处理		
表面硬度	有效硬化深度 L	
640 ~ 720HV	515 ~ 580 HV	
模数	H	L
2	3.5	0.4
2.5	4.38	0.48
3	4.8	0.55
4	6	0.68
5	10	0.88
6	12	1.03
8	16	0.91
10	20	0.87

注意 :在横切面中，在齿宽中间的有效厚度可以保证超过80%。

小齿轮热处理

材质：合金钢
热处理：渗碳淬火
齿部：研磨



渗碳淬火处理	
表面硬度	有效硬化深度 L
640 ~ 720 HV	515 ~ 580 HV

（表面硬度由节圆处量测所得。）

模数	L (in mm)
1.5	0.3
1.591 (节距 5)	0.3
2	0.3
2.5	0.38
3	0.45
3.183 (节距 10)	0.48
4	0.6
4.244 (节距 13.33)	0.64
5	0.75
6	0.9
8	1.2
10	1.5

齿条品质与相对应用

品质	模数	总节距误差 (μm / 1000mm)	齿厚公差 (μm)	应用
4	5 ~ 12	20 ~ 23	-13 ~ 0	• 量测设备 • 验证实验室 • 电子预压式高阶工具机
5	2 ~ 12	24 ~ 33	-15 ~ 0	• 高阶工具机 • 升降轴 • 多数齿轮应用
5 ⁺	3 ~ 6	26 ~ 28	-15 ~ 0	• 高阶工具机 • 多数齿轮应用
6	1 ~ 12	33 ~ 46	-22 ~ 0	• 工具机 • 水刀 / 雷射 / 电浆切割机 • 龙门式加工中心 • 弯管机 • 木工机 • 与线性滑轨结合
6M	2 ~ 10	34 ~ 43	-22 ~ 0	• 与线性滑轨结合 • 自动搬运/上下料系统
8H	2 ~ 4	66 ~ 78	-48 ~ 0	• 焊接机 • 机械手 • 自动搬运/上下料系统 • 低负载线性驱动轴
8	1.5 ~ 12	66 ~ 90	-48 ~ 0	• 焊接机 • 机械手 • 自动搬运/上下料系统 • 低负载驱动的线性轴
9	1 ~ 6	91 ~ 109	-63 ~ 0	• 不锈钢 • 食品工业 / 制药工业 • 无尘室应用
10	1 ~ 12	146 ~ 202	-90 ~ 0	• 升降轴 • 自动搬运/上下料系统 • 机械手 • 室外应用

齿条订购代码

范例 : 02 06 R 100 C 1 0 ()

02	06	R	100	C	1	0	* *
				表面处理 0 = 无 N = 化学镍 P = 磷酸盐皮膜 B = 染黑			
				安装螺孔 1* = 标准 0 = 无螺孔 S/X = 强化			
				材质 C = 碳钢 S = 不锈钢 Q = 调质合金钢			
				齿条长度 齿条长度 × 0.1 (in mm)			
				齿的角度 R = 右旋斜齿 19°31'42" 1* = 直齿			
				品质 4 / 5 / 5 ⁺ / 6 / 6M / 8H / 8 / 9 / 10			
模数 1 ~ 12 非整数的模数将以英文字母表示							

*1 = “ one ”
 * * A1 = 配合线性滑轨 90° 介面
 A2 = 配合线性滑轨 180° 介面

斜齿齿条


精度等级 Quality 4 / 碳钢

齿厚公差: $-13 \sim 0 \mu\text{m}$

右旋斜齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨




模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h0	f	a	I	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.005	0.020	0504R100C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.005	0.020	0604R100C10
8	26.66671	960	28.0	36	79	79	71	3	60.0	120	8	25	22	33	21	120.0	720	19.7	0.006	0.022	0804R100C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125.0	750	19.7	0.006	0.022	1004R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40.0	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.007	0.023	1204R100C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

精度等级 Quality 5 / 碳钢
齿厚公差: $-15 \sim 0 \mu\text{m}$
右旋斜齿
齿面高周波硬化处理并研磨
四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
2	6.66668	500	8.5	75	24	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.0055	0.021	0205R050C10
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.006	0.024	0205R100C10
2	6.66668	1246.67	8.5	187	24	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.006	0.024	0205R125C10
2	6.66668	1500	8.5	225	24	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.006	0.024	0205R150C10
2	6.66668	1746.67	8.5	262	24	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.006	0.024	0205R175C10
2	6.66668	2000	8.5	300	24	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.007	0.027	0205R200C10
2.5	8.33335	500	10.3	60	29	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.006	0.023	2J05R050C10
2.5	8.33335	1000	10.3	120	29	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.006	0.026	2J05R100C10
2.5	8.33335	1250	10.3	150	29	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.006	0.026	2J05R125C10
2.5	8.33335	1500	10.3	180	29	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.006	0.026	2J05R150C10
2.5	8.33335	1750	10.3	210	29	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.006	0.026	2J05R175C10
2.5	8.33335	2000	10.3	240	29	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.007	0.029	2J05R200C10
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.006	0.023	0305R050C10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.006	0.026	0305R100C10
3	10.00002	1250	10.3	125	29	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.006	0.026	0305R125C10
3	10.00002	1500	10.3	150	29	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.006	0.026	0305R150C10
3	10.00002	1750	10.3	175	29	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.006	0.026	0305R175C10
3	10.00002	2000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.007	0.03	0305R200C10

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

斜齿齿条


精度等级 Quality 5 / 碳钢

齿厚公差: $-15 \sim 0 \mu\text{m}$

右旋斜齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨




模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	433	7.7	0.007	0.025	0405R050C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.007	0.028	0405R100C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.007	0.028	0405R100CS0
4	13.33335	1253.34	13.8	94	39	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.007	0.028	0405R125C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1433.4	7.7	0.007	0.028	0405R150C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1433.4	11.7	0.007	0.028	0405R150CS0
4	13.33335	1760	13.8	132	39	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.007	0.028	0405R175C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.008	0.032	0405R200C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.008	0.032	0405R200CS0
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.007	0.028	0505R100C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.007	0.028	0605R100C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.008	0.031	0805R100C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.008	0.031	1005R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.01	0.033	1205R100C10

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

精度等级 Quality 5+ / 碳钢
 齿厚公差: $-15 \sim 0 \mu\text{m}$
 右旋斜齿
 齿面高周波硬化处理并研磨
 四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	62.5	7	9	10	15	9	35	430	7.7	0.006	0.023	0305R050CX0
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	62.5	15	9	10	15	9	35	930	7.7	0.006	0.026	0305R100CX0
3	10.00002	2000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	62.5	31	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.007	0.03	0305R200CX0
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	62.5	7	12	12	18	11	33.3	433	9.7	0.007	0.025	0405R050CX0
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	62.5	15	12	12	18	11	33.3	933.4	9.7	0.007	0.028	0405R100CX0
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	62.5	31	12	12	18	11	33.3	1933.4	9.7	0.008	0.032	0405R200CX0
5	16.66669	500	17.4	30	49	49	34	3	62.5	62.5	7	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.007	0.025	0505R050CX0
5	16.66669	1000	17.4	60	49	49	34	3	62.5	62.5	15	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.007	0.028	0505R100CX0
5	16.66669	2000	17.4	120	49	49	34	3	62.5	62.5	31	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.008	0.032	0505R200CX0
6	20.00003	500	20.9	25	59	59	43	3	62.5	62.5	7	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.007	0.025	0605R050CX0
6	20.00003	1000	20.9	50	59	59	43	3	62.5	62.5	15	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.007	0.028	0605R100CX0
6	20.00003	2000	20.9	100	59	59	43	3	62.5	62.5	31	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.008	0.032	0605R200CX0

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

斜齿齿条


精度等级 Quality 6 / 碳钢

齿厚公差: $-22 \sim 0 \mu\text{m}$

右旋斜齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨




模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1	3.33334	500	5.3	150	15	15	14	2	62.5	125	4	6	5	8	5	30.3	439.4	5.7	0.008	0.029	0106R050C10
1	3.33334	1000	5.3	300	15	15	14	2	62.5	125	8	6	5	8	5	30.3	939.4	5.7	0.008	0.033	0106R100C10
1	3.33334	1500	5.3	450	15	15	14	2	62.5	125	12	6	5	8	5	30.3	1439.4	5.7	0.008	0.033	0106R150C10
1.5	5.00001	500	6.7	100	19	19	17.5	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	1J06R050C10
1.5	5.00001	1000	6.7	200	19	19	17.5	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	1J06R100C10
2	6.66668	500	8.5	75	24	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	0206R050C10
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	0206R100C10
2	6.66668	1246.67	8.5	187	24	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.008	0.034	0206R125C10
2	6.66668	1500	8.5	225	24	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.008	0.034	0206R150C10
2	6.66668	1746.67	8.5	262	24	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.008	0.034	0206R175C10
2	6.66668	2000	8.5	300	24	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.009	0.038	0206R200C10
2.5	8.33335	500	10.3	60	29	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	2J06R050C10
2.5	8.33335	1000	10.3	120	29	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.036	2J06R100C10
2.5	8.33335	1250	10.3	150	29	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.009	0.036	2J06R125C10
2.5	8.33335	1500	10.3	180	29	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.009	0.036	2J06R150C10
2.5	8.33335	1750	10.3	210	29	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.009	0.036	2J06R175C10
2.5	8.33335	2000	10.3	240	29	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.01	0.041	2J06R200C10
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	0306R050C10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.037	0306R100C10
3	10.00002	1250	10.3	125	29	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.009	0.037	0306R125C10
3	10.00002	1500	10.3	150	29	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.009	0.037	0306R150C10
3	10.00002	1750	10.3	175	29	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.009	0.037	0306R175C10
3	10.00002	2000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.01	0.042	0306R200C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

精度等级 Quality 6 / 碳钢
齿厚公差: -22~0 μm
右旋斜齿
齿面高周波硬化处理并研磨
四面铣削



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	433	7.7	0.009	0.034	0406R050C10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	14	20	13	33.3	433	11.7	0.009	0.034	0406R050CS0
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.01	0.04	0406R100C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.01	0.04	0406R100CS0
4	13.33335	1253.34	13.8	94	39	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.01	0.04	0406R125C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1433.4	7.7	0.01	0.04	0406R150C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1433.4	11.7	0.01	0.04	0406R150CS0
4	13.33335	1760	13.8	132	39	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.01	0.04	0406R175C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.011	0.045	0406R200C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.011	0.045	0406R200CS0
5	16.66669	500	17.4	30	49	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.009	0.034	0506R050C10
5	16.66669	1000	17.4	60	49	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.01	0.04	0506R100C10
5	16.66669	1250	17.4	75	49	39	34	3	62.5	125	10	12	14	20	13	37.5	1175	11.7	0.01	0.04	0506R125C10
5	16.66669	1500	17.4	90	49	39	34	3	62.5	125	12	12	14	20	13	37.5	1425	11.7	0.01	0.04	0506R150C10
5	16.66669	1750	17.4	105	49	39	34	3	62.5	125	14	12	14	20	13	37.5	1675	11.7	0.01	0.04	0506R175C10
5	16.66669	2000	17.4	120	49	39	34	3	62.5	125	16	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.011	0.045	0506R200C10
6	20.00003	500	20.9	25	59	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.009	0.034	0606R050C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.01	0.04	0606R100C10
6	20.00003	1260	20.9	63	59	49	43	3	62.5	125	10	16	18	26	17	37.5	1185	15.7	0.01	0.04	0606R125C10
6	20.00003	1500	20.9	75	59	49	43	3	62.5	125	12	16	18	26	17	37.5	1425	15.7	0.01	0.04	0606R150C10
6	20.00003	1760	20.9	88	59	49	43	3	62.5	125	14	16	18	26	17	37.5	1685	15.7	0.01	0.04	0606R175C10
6	20.00003	2000	20.9	100	59	49	43	3	62.5	125	16	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.011	0.045	0606R200C10
8	26.66671	480	28	18	79	79	71	3	60	120	4	25	22	33	21	120	240	19.7	0.011	0.037	0806R050C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.011	0.043	0806R100C10
8	26.66671	1200	28	45	79	79	71	3	60	120	10	25	22	33	21	120	960	19.7	0.011	0.043	0806R125C10
8	26.66671	1440	28	54	79	79	71	3	60	120	12	25	22	33	21	120	1200	19.7	0.011	0.043	0806R150C10
8	26.66671	1680	28	63	79	79	71	3	60	120	14	25	22	33	21	120	1440	19.7	0.011	0.043	0806R175C10
8	26.66671	1920	28	72	79	79	71	3	60	120	16	25	22	33	21	120	1680	19.7	0.012	0.048	0806R200C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.011	0.043	1006R100C10
10	33.33339	1500	35.1	45	99	99	89	3	62.5	125	12	32	33	48	32	125	1250	19.7	0.011	0.043	1006R150C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.013	0.046	1206R100C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

斜齿齿条


精度等级 Quality 6M/ 碳钢

齿厚公差: $-33 \sim 0 \mu\text{m}$

右旋斜齿

齿面高周波硬化处理并研磨


四面铣削



	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1	3.33334	500	5.3	150	15	15	14	2	62.5	125	4	6	5	8	5	30.3	439.4	5.7	0.008	0.029	016MR050C10
1	3.33334	1000	5.3	300	15	15	14	2	62.5	125	8	6	5	8	5	30.3	939.4	5.7	0.008	0.033	016MR100C10
1	3.33334	1500	5.3	450	15	15	14	2	62.5	125	12	6	5	8	5	30.3	1439.4	5.7	0.008	0.033	016MR150C10
1.5	5.00001	500	6.7	100	19	19	17.5	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	1J6MR050C10
1.5	5.00001	1000	6.7	200	19	19	17.5	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	1J6MR100C10
2	6.66668	500	8.5	75	24	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.008	0.029	026MR050C10
2	6.66668	1000	8.5	150	24	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.008	0.034	026MR100C10
2	6.66668	1246.67	8.5	187	24	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.008	0.034	026MR125C10
2	6.66668	1500	8.5	225	24	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.008	0.034	026MR150C10
2	6.66668	1746.67	8.5	262	24	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.008	0.034	026MR175C10
2	6.66668	2000	8.5	300	24	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.009	0.038	026MR200C10
2.5	8.33335	500	10.3	60	29	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	2J6MR050C10
2.5	8.33335	1000	10.3	120	29	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.036	2J6MR100C10
2.5	8.33335	1250	10.3	150	29	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.009	0.036	2J6MR125C10
2.5	8.33335	1500	10.3	180	29	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.009	0.036	2J6MR150C10
2.5	8.33335	1750	10.3	210	29	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.009	0.036	2J6MR175C10
2.5	8.33335	2000	10.3	240	29	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.01	0.041	2J6MR200C10
3	10.00002	500	10.3	50	29	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.008	0.032	036MR050C10
3	10.00002	1000	10.3	100	29	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.009	0.037	036MR100C10
3	10.00002	1250	10.3	125	29	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.009	0.037	036MR125C10
3	10.00002	1500	10.3	150	29	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.009	0.037	036MR150C10
3	10.00002	1750	10.3	175	29	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.009	0.037	036MR175C10
3	10.00002	2000	10.3	200	29	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.01	0.042	036MR200C10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	14	20	13	33.3	433	7.7	0.009	0.034	046MR050C10
4	13.33335	506.67	13.8	38	39	39	35	3	62.5	125	4	12	14	20	13	33.3	433	11.7	0.009	0.034	046MR050CS0
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	7.7	0.01	0.04	046MR100C10
4	13.33335	1000	13.8	75	39	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.01	0.04	046MR100CS0
4	13.33335	1253.34	13.8	94	39	39	35	3	62.5	125	10	12	14	20	13	33.3	1186.7	7.7	0.01	0.04	046MR125C10
4	13.33335	1506.67	13.8	113	39	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1433.4	7.7	0.01	0.04	046MR150C10
4	13.33335	1760	13.8	132	39	39	35	3	62.5	125	14	12	14	20	13	33.3	1693.4	7.7	0.01	0.04	046MR175C10
4	13.33335	2000	13.8	150	39	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	7.7	0.011	0.045	046MR200C10
5	16.66669	500	17.4	30	49	49	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.009	0.034	056MR050C10
5	16.66669	1000	17.4	60	49	49	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.01	0.04	056MR100C10
6	20.00003	500	20.9	25	59	59	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.009	0.034	066MR050C10
6	20.00003	1000	20.9	50	59	59	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.01	0.04	066MR100C10
8	26.66671	960	28	36	79	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.011	0.043	086MR100C10
10	33.33339	1000	35.1	30	99	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.011	0.043	106MR100C10


(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差 * 请参考第22页

齿面铣削及四面铣削



模数	P _t ⁽¹⁾	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	订购代码*
2	6.66668	500	8.9	75	25	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.015	0.057	028HR050010
2	6.66668	1000	8.9	150	25	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.016	0.066	028HR100010
2	6.66668	1246.67	8.9	187	25	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.016	0.066	028HR125010
2	6.66668	1500	8.9	225	25	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.016	0.066	028HR150010
2	6.66668	1746.67	8.9	262	25	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.016	0.066	028HR175010
2	6.66668	2000	8.9	300	25	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.018	0.074	028HR200010
3	10.00002	500	10.6	50	30	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.016	0.063	038HR050010
3	10.00002	1000	10.6	100	30	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.018	0.072	038HR100010
3	10.00002	1250	10.6	125	30	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.018	0.072	038HR125010
3	10.00002	1500	10.6	150	30	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.018	0.072	038HR150010
3	10.00002	1750	10.6	175	30	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.018	0.072	038HR175010
3	10.00002	2000	10.6	200	30	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.019	0.081	038HR200010
4	13.33335	506.67	14.2	38	40	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	433	7.7	0.018	0.068	048HR050010
4	13.33335	1000	14.2	75	40	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.019	0.078	048HR100010
4	13.33335	1253.34	14.2	94	40	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.019	0.078	048HR125010
4	13.33335	1506.67	14.2	113	40	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1433.4	7.7	0.019	0.078	048HR150010
4	13.33335	1760	14.2	132	40	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.019	0.078	048HR175010
4	13.33335	2000	14.2	150	40	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.021	0.088	048HR200010


特别适用于没有后支撑的应用。



有承靠 / 后支撑

斜齿齿条

精度等级 Quality 8 / 碳钢
齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}$ **
右旋斜齿
正常化热处理
齿面铣削及四面铣削




模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1.5	5.00001	500	6	100	17	17	15.5	2	62.5	125	4	6	6	10	6	31.7	436.6	5.7	0.015	0.057	1J08R050C10
1.5	5.00001	1000	6	200	17	17	15.5	2	62.5	125	8	6	6	10	6	31.7	936.6	5.7	0.016	0.066	1J08R100C10
1.5	5.00001	1250	6	250	17	17	15.5	2	62.5	125	10	6	6	10	6	31.7	1186.6	5.7	0.016	0.066	1J08R125C10
1.5	5.00001	1500	6	300	17	17	15.5	2	62.5	125	12	6	6	10	6	31.7	1436.6	5.7	0.016	0.066	1J08R150C10
1.5	5.00001	1750	6	350	17	17	15.5	2	62.5	125	14	6	6	10	6	31.7	1686.6	5.7	0.016	0.066	1J08R175C10
1.5	5.00001	2000	6	400	17	17	15.5	2	62.5	125	16	6	6	10	6	31.7	1936.6	5.7	0.018	0.074	1J08R200C10
2	6.66668	500	9.2	75	26	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.015	0.057	0208R050C10
2	6.66668	1000	9.2	150	26	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.016	0.066	0208R100C10
2	6.66668	1246.67	9.2	187	26	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.016	0.066	0208R125C10
2	6.66668	1500	9.2	225	26	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.016	0.066	0208R150C10
2	6.66668	1746.67	9.2	262	26	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.016	0.066	0208R175C10
2	6.66668	2000	9.2	300	26	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.018	0.074	0208R200C10
2.5	8.33335	500	10.6	60	30	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.016	0.062	2J08R050C10
2.5	8.33335	1000	10.6	120	30	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.018	0.072	2J08R100C10
2.5	8.33335	1250	10.6	150	30	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.018	0.072	2J08R125C10
2.5	8.33335	1500	10.6	180	30	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.018	0.072	2J08R150C10
2.5	8.33335	1750	10.6	210	30	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.018	0.072	2J08R175C10
2.5	8.33335	2000	10.6	240	30	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.019	0.081	2J08R200C10
3	10.00002	500	11	50	31	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.016	0.063	0308R050C10
3	10.00002	1000	11	100	31	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.018	0.072	0308R100C10
3	10.00002	1250	11	125	31	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.018	0.072	0308R125C10
3	10.00002	1500	11	150	31	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.018	0.072	0308R150C10
3	10.00002	1750	11	175	31	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.018	0.072	0308R175C10
3	10.00002	2000	11	200	31	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.019	0.081	0308R200C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

** 基于固定长度1000mm。

精度等级 Quality 8 / 碳钢
齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}^{**}$
右旋斜齿
正常化热处理
齿面铣削及四面铣削



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
4	13.33335	506.67	14.5	38	41	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	433	7.7	0.018	0.068	0408R050C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.019	0.078	0408R100C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.019	0.078	0408R100CS0
4	13.33335	1253.34	14.5	94	41	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.019	0.078	0408R125C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1433.4	7.7	0.019	0.078	0408R150C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1433.4	11.7	0.019	0.078	0408R150CS0
4	13.33335	1760	14.5	132	41	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.019	0.078	0408R175C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.021	0.088	0408R200C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.021	0.088	0408R200CS0
5	16.66669	500	17.7	30	50	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.018	0.068	0508R050C10
5	16.66669	1000	17.7	60	50	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.019	0.078	0508R100C10
5	16.66669	1250	17.7	75	50	39	34	3	62.5	125	10	12	14	20	13	37.5	1175	11.7	0.019	0.078	0508R125C10
5	16.66669	1500	17.7	90	50	39	34	3	62.5	125	12	12	14	20	13	37.5	1425	11.7	0.019	0.078	0508R150C10
5	16.66669	1750	17.7	105	50	39	34	3	62.5	125	14	12	14	20	13	37.5	1675	11.7	0.019	0.078	0508R175C10
5	16.66669	2000	17.7	120	50	39	34	3	62.5	125	16	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.021	0.088	0508R200C10
6	20.00003	500	21.3	25	60	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.018	0.068	0608R050C10
6	20.00003	1000	21.3	50	60	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.019	0.078	0608R100C10
6	20.00003	1260	21.3	63	60	49	43	3	62.5	125	10	16	18	26	17	37.5	1185	15.7	0.019	0.078	0608R125C10
6	20.00003	1500	21.3	75	60	49	43	3	62.5	125	12	16	18	26	17	37.5	1425	15.7	0.019	0.078	0608R150C10
6	20.00003	1760	21.3	88	60	49	43	3	62.5	125	14	16	18	26	17	37.5	1685	15.7	0.019	0.078	0608R175C10
6	20.00003	2000	21.3	100	60	49	43	3	62.5	125	16	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.021	0.088	0608R200C10
8	26.66671	480	28.7	18	81	79	71	3	60	120	4	25	22	33	21	120	240	19.7	0.021	0.073	0808R050C10
8	26.66671	960	28.7	36	81	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.022	0.084	0808R100C10
8	26.66671	1200	28.7	45	81	79	71	3	60	120	10	25	22	33	21	120	960	19.7	0.022	0.084	0808R125C10
8	26.66671	1440	28.7	54	81	79	71	3	60	120	12	25	22	33	21	120	1200	19.7	0.022	0.084	0808R150C10
8	26.66671	1680	28.7	63	81	79	71	3	60	120	14	25	22	33	21	120	1440	19.7	0.022	0.084	0808R175C10
8	26.66671	1920	28.7	72	81	79	71	3	60	120	16	25	22	33	21	120	1680	19.7	0.024	0.095	0808R200C10
10	33.33339	1000	35.5	30	100	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.022	0.084	1008R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.026	0.09	1208R100C10


(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

** 基于固定长度1000mm。

斜齿齿条

精度等级 Quality 10 / 碳钢
齿厚公差: $-90 \sim 0 \mu\text{m}$ **
右旋斜齿
齿面铣削及高周波硬化处理
四面铣削




模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1.5	5.00001	500	6	100	17	17	15.5	2	62.5	125	4	6	6	10	6	31.7	436.6	5.7	0.034	0.128	1J10R050C10
1.5	5.00001	1000	6	200	17	17	15.5	2	62.5	125	8	6	6	10	6	31.7	936.6	5.7	0.037	0.148	1J10R100C10
1.5	5.00001	1250	6	250	17	17	15.5	2	62.5	125	10	6	6	10	6	31.7	1186.6	5.7	0.037	0.148	1J10R125C10
1.5	5.00001	1500	6	300	17	17	15.5	2	62.5	125	12	6	6	10	6	31.7	1436.6	5.7	0.037	0.148	1J10R150C10
1.5	5.00001	1750	6	350	17	17	15.5	2	62.5	125	14	6	6	10	6	31.7	1686.6	5.7	0.037	0.148	1J10R175C10
1.5	5.00001	2000	6	400	17	17	15.5	2	62.5	125	16	6	6	10	6	31.7	1936.6	5.7	0.041	0.167	1J10R200C10
2	6.66668	500	9.2	75	26	24	22	2	62.5	125	4	8	7	11	7	31.7	436.6	5.7	0.034	0.128	0210R050C10
2	6.66668	1000	9.2	150	26	24	22	2	62.5	125	8	8	7	11	7	31.7	936.6	5.7	0.037	0.148	0210R100C10
2	6.66668	1246.67	9.2	187	26	24	22	2	62.5	125	10	8	7	11	7	31.7	1183.3	5.7	0.037	0.148	0210R125C10
2	6.66668	1500	9.2	225	26	24	22	2	62.5	125	12	8	7	11	7	31.7	1436.6	5.7	0.037	0.148	0210R150C10
2	6.66668	1746.67	9.2	262	26	24	22	2	62.5	125	14	8	7	11	7	31.7	1683.3	5.7	0.037	0.148	0210R175C10
2	6.66668	2000	9.2	300	26	24	22	2	62.5	125	16	8	7	11	7	31.7	1936.6	5.7	0.041	0.167	0210R200C10
2.5	8.33335	500	10.6	60	30	29	26.5	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.036	0.139	2J10R050C10
2.5	8.33335	1000	10.6	120	30	29	26.5	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.039	0.16	2J10R100C10
2.5	8.33335	1250	10.6	150	30	29	26.5	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.039	0.16	2J10R125C10
2.5	8.33335	1500	10.6	180	30	29	26.5	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.039	0.16	2J10R150C10
2.5	8.33335	1750	10.6	210	30	29	26.5	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.039	0.16	2J10R175C10
2.5	8.33335	2000	10.6	240	30	29	26.5	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.043	0.181	2J10R200C10
3	10.00002	500	11	50	31	29	26	2	62.5	125	4	9	10	15	9	35	430	7.7	0.036	0.14	0310R050C10
3	10.00002	1000	11	100	31	29	26	2	62.5	125	8	9	10	15	9	35	930	7.7	0.039	0.162	0310R100C10
3	10.00002	1250	11	125	31	29	26	2	62.5	125	10	9	10	15	9	35	1180	7.7	0.039	0.162	0310R125C10
3	10.00002	1500	11	150	31	29	26	2	62.5	125	12	9	10	15	9	35	1430	7.7	0.039	0.162	0310R150C10
3	10.00002	1750	11	175	31	29	26	2	62.5	125	14	9	10	15	9	35	1680	7.7	0.039	0.162	0310R175C10
3	10.00002	2000	11	200	31	29	26	2	62.5	125	16	9	10	15	9	35	1930	7.7	0.043	0.182	0310R200C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

** 基于固定长度1000mm。

精度等级 Quality 10 / 碳钢
 齿厚公差: $-90 \sim 0 \mu\text{m}^{**}$
 右旋斜齿
 齿面铣削及高周波硬化处理
 四面铣削



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
4	13.33335	506.67	14.5	38	41	39	35	3	62.5	125	4	12	10	15	9	33.3	433	7.7	0.04	0.151	0410R050C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	10	15	9	33.3	933.4	7.7	0.043	0.175	0410R100C10
4	13.33335	1000	14.5	75	41	39	35	3	62.5	125	8	12	14	20	13	33.3	933.4	11.7	0.043	0.175	0410R100CS0
4	13.33335	1253.34	14.5	94	41	39	35	3	62.5	125	10	12	10	15	9	33.3	1186.7	7.7	0.043	0.175	0410R125C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	10	15	9	33.3	1433.4	7.7	0.043	0.175	0410R150C10
4	13.33335	1506.67	14.5	113	41	39	35	3	62.5	125	12	12	14	20	13	33.3	1433.4	11.7	0.043	0.175	0410R150CS0
4	13.33335	1760	14.5	132	41	39	35	3	62.5	125	14	12	10	15	9	33.3	1693.4	7.7	0.043	0.175	0410R175C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	10	15	9	33.3	1933.4	7.7	0.047	0.197	0410R200C10
4	13.33335	2000	14.5	150	41	39	35	3	62.5	125	16	12	14	20	13	33.3	1933.4	11.7	0.047	0.197	0410R200CS0
5	16.66669	500	17.7	30	50	39	34	3	62.5	125	4	12	14	20	13	37.5	425	11.7	0.04	0.151	0510R050C10
5	16.66669	1000	17.7	60	50	39	34	3	62.5	125	8	12	14	20	13	37.5	925	11.7	0.043	0.175	0510R100C10
5	16.66669	1250	17.7	75	50	39	34	3	62.5	125	10	12	14	20	13	37.5	1175	11.7	0.043	0.175	0510R125C10
5	16.66669	1500	17.7	90	50	39	34	3	62.5	125	12	12	14	20	13	37.5	1425	11.7	0.043	0.175	0510R150C10
5	16.66669	1750	17.7	105	50	39	34	3	62.5	125	14	12	14	20	13	37.5	1675	11.7	0.043	0.175	0510R175C10
5	16.66669	2000	17.7	120	50	39	34	3	62.5	125	16	12	14	20	13	37.5	1925	11.7	0.047	0.197	0510R200C10
6	20.00003	500	21.3	25	60	49	43	3	62.5	125	4	16	18	26	17	37.5	425	15.7	0.04	0.151	0610R050C10
6	20.00003	1000	21.3	50	60	49	43	3	62.5	125	8	16	18	26	17	37.5	925	15.7	0.043	0.175	0610R100C10
6	20.00003	1260	21.3	63	60	49	43	3	62.5	125	10	16	18	26	17	37.5	1185	15.7	0.043	0.175	0610R125C10
6	20.00003	1500	21.3	75	60	49	43	3	62.5	125	12	16	18	26	17	37.5	1425	15.7	0.043	0.175	0610R150C10
6	20.00003	1760	21.3	88	60	49	43	3	62.5	125	14	16	18	26	17	37.5	1685	15.7	0.043	0.175	0610R175C10
6	20.00003	2000	21.3	100	60	49	43	3	62.5	125	16	16	18	26	17	37.5	1925	15.7	0.047	0.197	0610R200C10
8	26.66671	480	28.7	18	81	79	71	3	60	120	4	25	22	33	21	120	240	19.7	0.046	0.163	0810R050C10
8	26.66671	960	28.7	36	81	79	71	3	60	120	8	25	22	33	21	120	720	19.7	0.049	0.188	0810R100C10
8	26.66671	1200	28.7	45	81	79	71	3	60	120	10	25	22	33	21	120	960	19.7	0.049	0.188	0810R125C10
8	26.66671	1440	28.7	54	81	79	71	3	60	120	12	25	22	33	21	120	1200	19.7	0.049	0.188	0810R150C10
8	26.66671	1680	28.7	63	81	79	71	3	60	120	14	25	22	33	21	120	1440	19.7	0.049	0.188	0810R175C10
8	26.66671	1920	28.7	72	81	79	71	3	60	120	16	25	22	33	21	120	1680	19.7	0.053	0.212	0810R200C10
10	33.33339	1000	35.5	30	100	99	89	3	62.5	125	8	32	33	48	32	125	750	19.7	0.049	0.188	1010R100C10
12	40.00006	1000	42.6	25	120	120	108	3	40	125	8	40	39	58	38	102.5	750	19.7	0.059	0.202	1210R100C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅型录第14页。

** 基于固定长度1000mm。

斜齿齿条

(配合线性滑轨90°介面)


精度等级 Quality 6 / 碳钢

齿厚公差: -22~0 μm

右旋斜齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	D1	d2	t	a1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码
2	6.66668	480	6.7	72	19	19.50	17.50	1	10	60	8	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.008	0.029	0206R050C10A1
2	6.66668	960	6.7	144	19	19.50	17.50	1	10	60	16	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.008	0.034	0206R100C10A1
2	6.66668	480	8.5	72	24	24.50	22.50	1	10	60	8	10.0	6.0	9.5	8.5	30	6.0	0.008	0.029	0206R050CS0A1
2	6.66668	960	8.5	144	24	24.50	22.50	1	10	60	16	10.0	6.0	9.5	8.5	30	6.0	0.008	0.034	0206R100CS0A1
3	10.00002	480	10.3	48	29	29.75	26.75	2	10	60	8	11.5	7.0	11.0	9.0	30	7.0	0.008	0.032	0306R050C10A1
3	10.00002	960	10.3	96	29	29.75	26.75	2	10	60	16	11.5	7.0	11.0	9.0	30	7.0	0.009	0.037	0306R100C10A1
4	13.33335	480	13.8	36	39	39.75	35.75	2	20	80	6	14.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.009	0.034	0406R050C10A1
4	13.33335	960	13.8	72	39	39.75	35.75	2	20	80	12	14.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.010	0.040	0406R100C10A1
4	13.33335	480	13.8	36	39	48.75	44.75	2	20	80	6	17.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.009	0.034	0406R050CS0A1
4	13.33335	960	13.8	72	39	48.75	44.75	2	20	80	12	17.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.010	0.040	0406R100CS0A1
4	13.33335	840	17.4	63	49	58.00	54.00	2	30	105	8	22.5	14.0	20.0	13.0	60	14.0	0.009	0.034	0406R084CS0A1

Quality 8 / 碳钢

齿厚公差: -48~0 μm**

右旋斜齿

正常化热处理

齿面铣削及四面铣削

模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	D1	d2	t	a1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码
2	6.66668	1920	7.1	288	20	19.50	17.50	1	10	60	32	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.018	0.074	0208R200C10A1
2	6.66668	1920	8.9	288	25	24.50	22.50	1	10	60	32	10.0	6	9.5	8.5	30	6.0	0.018	0.074	0208R200CS0A1
3	10.00002	1920	10.6	192	30	29.75	26.75	2	10	60	32	11.5	7	11.0	9.0	30	7.0	0.019	0.081	0308R200C10A1
4	13.33335	1920	14.2	144	40	39.75	35.75	2	20	80	24	14.0	10	15.0	9.0	40	10.0	0.021	0.088	0408R200C10A1
4	13.33335	1920	14.5	144	41	48.75	44.75	2	20	80	24	17.0	10	15.0	9.0	40	10.0	0.021	0.088	0408R200CS0A1

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

** 基于固定长度1000mm。

斜齿齿条

(配合线性滑轨180°介面)


精度等级 Quality 6 / 碳钢

齿厚公差: $-22 \sim 0 \mu\text{m}$

右旋斜齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	t3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码
2	6.66668	960	6.7	144	19	19.50	17.50	1	10	60	16	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.008	0.034	0206R100C10A2
2	6.66668	960	8.5	144	24	24.50	22.50	1	10	60	16	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.008	0.034	0206R100CS0A2
3	10.00002	960	10.3	96	29	29.75	26.75	2	10	60	16	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.009	0.037	0306R100C10A2
4	13.33335	960	13.8	72	39	39.75	35.75	2	20	80	12	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.010	0.040	0406R100C10A2
4	13.33335	960	13.8	72	39	48.75	44.75	2	20	80	12	17.0	12	18.0	12	40	M8	17.0	16.0	0.010	0.040	0406R100CS0A2
4	13.33335	840	17.4	63	49	58.00	54.00	2	30	105	8	22.5	14	20.0	13	60	M12	22.5	25.0	0.009	0.034	0406R084CS0A2

Quality 8 / 碳钢

齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}^{**}$

右旋斜齿

正常化

齿面铣削及四面铣削

模数	$P_t^{(1)}$	L1	L2	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	m3	h3	t3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码
2	6.66668	1920	7.1	288	20	19.50	17.50	1	10	60	32	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.018	0.074	0208R200C10A2
2	6.66668	1920	8.9	288	25	24.50	22.50	1	10	60	32	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.018	0.074	0208R200CS0A2
3	10.00002	1920	10.6	192	30	29.75	26.75	2	10	60	32	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.019	0.081	0308R200C10A2
4	13.33335	1920	14.2	144	40	39.75	35.75	2	20	80	24	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.021	0.088	0408R200C10A2

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi / \cos(19^\circ 31' 42'')$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

** 基于固定长度 1000 mm。

APEX 高精密齿轮

APEX 齿轮系列


A : 曲齿联结式 / 34 页




B : 焊接式 / 39 页




C : 直锁式 / 45 页



C : 直锁式配合转接板 / 46 页




D : DIN 5480 / 50 页



E : 键槽式无锁紧环 / 52 页


F : 键槽式有或无锁紧环 / 54 页




G : 键槽式连接 / 61 页



H : 收缩圆盘连接 / 63 页




APEX 曲齿联结式齿轮




曲齿联结式的优点

- ▶ 齿轮与减速机间可做全齿耦合
 - 零背隙
 - 自动同心
 - 高扭力传递
- ▶ 减速机与齿轮的偏摆可以依曲齿位置的变换来做调整
- ▶ 快速安装、拆卸与更换
- ▶ 不被螺丝干涉的状态，齿轮有更多种齿数可做选择

步骤 1.



步骤 2.



齿轮订购代码

范例: A 02 L 14 B 031

A	02	L	14	B	031
					螺丝孔的节圆直径或 DIN 5480 齿数 或 内径直径
				根据图面的子系列 A = 图 A B = 图 B C = 图 C	
			齿轮齿数		
		齿的角度 L =左旋螺旋19°31'42" 1* =直齿			
		模数 1 ~ 12 非整数的模数将以英文字 母表示			
系列 A = 曲齿式 B = 焊接式 C = 直锁式 D = DIN 5480 E,F =键槽式 G = 键槽式连接 H = 收缩圆盘连接					

* 1 = “ one ”

斜齿齿轮

(曲齿联结式 / EN ISO 9409-1-A)


精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨


螺栓节圆 Ø31.5



图B

模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁶⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	D1 ⁽⁷⁾	齿轮紧固螺丝	图	订购代码	
													整组	齿轮
2	17	0.441	41.84	36.075	37.84	26	15	41	113.333	21	M8	B	A0 2L17B031	A0 2L17


螺栓节圆 Ø50




图B

模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁶⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	D1 ⁽⁷⁾	齿轮紧固螺丝	图	订购代码	
													整组	齿轮
2	20	0.390	48.00	42.441	44.00	26	15	41	113.334	36	M10	B	A0 2L20B050	A0 2L20
3	17	0.441	62.76	54.113	56.76	31	15	46	170.000	36	M10	B	A0 3L17B050	A0 3L17

螺栓节圆 Ø63



图A



图C

模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁶⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	D1 ⁽⁷⁾	齿轮紧固	图	订购代码	
													整组	齿轮
2	20	0.390	48	42.441	44	26	15.0	41.0	133.334	36	M10	A	A0 2L20A0 63	A0 2L20
							15	45.5				C	A0 2L20C 063	
3	20	0.390	72	63.662	66	31	15.0	46.0	200.000	46	M12	A	A0 3L20A0 63	A0 3L20
							19.5	50.5				C	A0 3L20C 063	

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L=\pi \times d$

(7)曲齿规格

斜齿齿轮

(曲齿联结式 / EN ISO 9409-1-A)


精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24


左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø80




图A




图C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	$D1^{(7)}$	齿轮紧固螺丝	图	整组	齿轮
3	18	0.118	64	57.296	58	31	21.5	52.5	180.000	46	M12	A	A0 3L18A0 80	A0 3L18
												C	A0 3L18C 080	
	20	0.390	72	63.662	66	31	21.5	52.5	200.000	46	M 12	A	A0 3L20A0 80	A0 3L20
												C	A0 3L20C 080	
4	19	0.410	91.92	80.639	83.92	41	21.5	62.5	253.335	60	M16	A	A0 4L19A0 80	A0 4L19
												C	A0 4L19C 080	

螺栓节圆 Ø125




图A




图C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	$D1^{(7)}$	齿轮紧固螺丝	图	订购代码	
4	18	0.638	89.5	76.394	81.5	41	29	70	240.000	68	M16	A	A0 4L18A1 25	A0 4L18
												C	A0 4L18C 125	
	20	0.190	94.4	84.883	86.4	41	29	70	266.667	68	M16	A	A0 4L20A1 25	A0 4L20
												C	A0 4L20C 125	
5	19	0.400	114.8	100.798	104.8	51	29	80	316.666	80	M20	A	A0 5L19A1 25	A0 5L19
												C	A0 5L19C 125	


螺栓节圆 Ø140 / Ø145



图A



图B



图C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	$D1^{(7)}$	齿轮紧固螺丝	图	订购代码	
5	18	0.251	108.0	95.493	98.0	51	38	89	300.000	80	M20	A	A0 5L18A1 40	A0 5L18
												B	A0 5L18B140	
												C	A0 5L18C 145	
	19	0.400	114.8	100.798	104.8	51	38	89	316.667	80	M20	A	A0 5L19A1 40	A0 5L19
												B	A0 5L19B140	
												C	A0 5L19C 145	
6	19	0.404	137.8	120.958	125.8	61	38	99	380.000	90	M24	A	A0 6L19A1 40	A0 6L19
												B	A0 6L19B140	
												C	A0 6L19C 145	

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 $\varnothing 160$ / $\varnothing 166$




图 A




图 B





图 C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	$D1^{(7)}$	齿轮紧固螺丝	图	订购代码	
													整组	齿轮
6	18	0.201	129.00	114.592	117.0	61	49	110	360.000	90	M24	A	A0 6L18A1 60	A0 6L18
												B	A0 6L18B160	
												C	A0 6L18C 166	
	19	0.404	137.80	120.958	125.8	61	49	110	380.000	90	M24	A	A0 6L19A1 60	A0 6L19
												B	A0 6L19B160	
												C	A0 6L19C 166	
8	19	0.411	183.85	161.277	167.85	81	49	130	506.667	120	M30	A	A0 8L19A1 60	A0 8L19
												B	A0 8L19B160	
												C	A0 8L19C 166	

螺栓节圆 $\varnothing 200$



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	$D1^{(7)}$	齿轮紧固螺丝	订购代码	
												整组	齿轮
8	15	0.355	149.00	127.324	133.00	81	50	131	400.000	108	M 30	A0 8L15A2 00	A0 8L15
	19	0.411	183.85	161.277	167.85	81	50	131	506.667	120		A0 8L19A2 00	A0 8L19

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L=\pi \times d$

(7)曲齿规格

(曲齿联结式 / EN ISO 9409-1-A)


精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿

滲碳淬火及齒面研磨

螺栓节圆 Ø250



模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	D1 ⁽⁷⁾	齿轮紧固螺丝	订购代码	
												整组	齿轮
10	14	0.523	179.0	148.545	159.0	101	62	163	466.667	132	M 36	A1 0L14A2 50	A1 0L14
	18	0.426	219.5	190.986	199.5	101	62	163	600.000	132		A1 0L18A2 50	A1 0L18

(1)齿数

(2)修正系数

(3) 齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

(7)曲齿规格

请注意：螺栓连接会限制最大的传递扭矩，许用最大扭矩请参考下表：


螺丝锁紧扭矩建议表:

法兰节圆直径	螺丝尺寸	最大传递扭矩 (Nm)
Ø 31.5	M5	75
Ø 50	M6	175
Ø 63	M6	335
	M8	640
Ø 80	M8	810
	M10	1320
Ø 125	M10	2,055
	M12	3,060
Ø 140	M16	6,620
Ø 145	M20	10,885
Ø 160	M20	12,000
Ø 166	M24	18,160
Ø 200	M24	29,170
Ø 250	M30	44,320

螺丝	螺丝锁紧扭矩 Nm)
M5 x 0.8P	9.8
M6 x 1P	17
M8 x 1.25P	41
M10 x 1.5P	80
M12 x 1.75P	139
M16 x 2P	343
M20 x 2.5P	692
M24 x 3P	1,190
M30 x 3.5P	2,380
M36 x 4P	4,136

渗碳淬火，表面硬度达60HRC。为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。

配件包含垫圈与内六角螺栓（强度 12.9 级，DIN 912）。



$$A = h_0 + \frac{\phi dw}{2}$$

表一是曲齿连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_B = 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。

各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载 (WWW.APEXDYNA.COM)。

表一 曲齿联结式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q5⁺ Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
			模数	$z^{(1)}$	$d_w^{(5)}$	最大驱动力 *						
2	17	37.84	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		8,870		8,870	8,870	3,326	1,940		4,158
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		160		160	160	60	35		75
	20	44	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		8,482		8,247	8,247	2,356	1,649		4,006
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		180		175	175	50	35		85
3	17	56.76	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		17,926	17,926	17,741	17,741	8,501	4,435		12,197
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		485	485	480	480	230	120		330
	18	58	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		19,024	19,024	18,850	18,850	10,472	5,585		14,661
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		545	545	540	540	300	160		420
	20	66	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		16,022	16,022	15,708	15,708	6,911	3,142		10,838
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		510	510	500	500	220	100		345
4	18	81.5	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		30,761	30,761	30,761	30,761	18,719	9,948		21,206
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		1,175	1,175	1,175	1,175	715	380		810
	19	83.92	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		32,247	32,247	32,119	32,119	21,950	11,905		22,818
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		1,300	1,300	1,295	1,295	885	480		920
	20	86.4	$F_{2T}^{(8)}$ (N)		29,452	29,452	29,452	29,452	15,669	7,893		21,324
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)		1,250	1,250	1,250	1,250	665	335		905
5	18	98	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	56,339	56,339	56,339	56,339	56,339		20,630		47,438
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690		985		2,265
	19	104.8	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	56,649	56,649	56,649	56,549	56,549		21,826		47,620
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	2,855	2,855	2,855	2,850	2,850		1,100		2,400
6	18	117	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	77,580	77,580	77,580	77,580	77,580		33,947		67,544
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445		1,945		3,870
	19	125.8	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	73,662	73,662	73,662	73,662	73,662		35,136		63,741
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455		2,125		3,855
8	15	133	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	135,717	135,717		135,638	135,638		40,919		102,966
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	8,640	8,640		8,635	8,635		2,605		6,555
	19	167.85	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	131,761	131,761		131,699	131,699		62,315		95,736
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	10,625	10,625		10,620	10,620		5,025		7,720
10	14	159	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	189,707	189,707		189,707	189,707		62,877		153,691
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	14,090	14,090		14,090	14,090		4,670		11,415
	18	199.5	$F_{2T}^{(8)}$ (N)	204,308	204,308		204,256	204,256		100,636		166,766
			$T_{2B}^{(9)}$ (Nm)	19,510	19,510		19,505	19,505		9,610		15,925

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力 T_{2B} 。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力 $T_{2NOT} = 2 \times T_{2B}$ 。

(1) 齿数

(5) 工作节圆直径 (in mm)

(8) 最大驱动力



(9) 最大驱动力矩

斜齿齿轮

(焊接式 / EN ISO 9409-1-A)



精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢
齿厚公差: e24
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø50



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
2	12	0.50	31.465	25.465	27.465	26.0	41.0	80.000	A	B02L12A050
									D	B02L12D050
	16	0.0	37.953	33.953	33.953	26.0	41.0	106.667	A	B02L16A050
									D	B02L16D050

螺栓节圆 Ø63



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
2	12	0.50	31.465	25.465	27.465	26.0	41.0	80.000	A	B02L12A063
									D	B02L12D063
	17	0.0	40.075	36.075	36.075	26.0	41.0	113.333	A	B02L17A063
									D	B02L17D063
	19	0.0	44.319	40.319	40.319	26.0	41.0	126.667	A	B02L19A063
									D	B02L19D063
	23	0.0	52.808	48.808	48.808	26.0	41.0	153.334	A	B02L23A063
3	12	0.5	47.197	38.197	41.197	32.5	47.5	120.000	A	B03L12A063
									D	B03L12D063
	14	0.3	52.363	44.563	46.363	32.5	47.5	140.000	A	B03L14A063

滲碳淬火及齒面研磨

斜齿齿轮

(焊接式 / EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø125

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$d_a^{(3)}$	$d^{(4)}$	$d_w^{(5)}$	BI	LI	$L^{(6)}$	图	订购代码
3	25	0.00	85.578	79.578	79.578	32.5	57.5	250.000	A	B03L25A125
									D	B03L25D125
	26	0.00	88.761	82.761	82.761	32.5	57.5	260.000	A	B03L26A125
									C	B03L26C125
									D	B03L26D125
	32	0.00	107.859	101.859	101.859	32.5	57.5	320.000	A	B03L32A125
									D	B03L32D125
4	12	0.50	62.930	50.930	54.930	45.0	70.0	160.000	A	B04L12A125
									C	B04L12C125
									D	B04L12D125
	15	0.00	71.662	63.662	63.662	45.0	70.0	200.000	A	B04L15A125
									D	B04L15D125
	16	0.00	75.906	67.906	67.906	45.0	70.0	213.334	A	B04L16A125
									D	B04L16D125
	17	0.00	80.15	72.15	72.15	45.0	70.0	226.667	A	B04L17A125
									C	B04L17C125
									D	B04L17D125
	19	0.11	80.519	80.639	81.519	45.0	70.0	253.334	A	B04L19A125
									C	B04L19C125
									D	B04L19D125
	20	0.00	92.883	84.883	84.883	45.0	70.0	266.667	A	B04L20A125
									C	B04L20C125
									D	B04L20D125
	23	0.00	105.615	97.615	97.615	45.0	70.0	306.667	A	B04L23A125
									D	B04L23D125
5	12	0.50	78.662	63.662	68.662	55.0	80.0	200.000	A	B05L12A125
									C	B05L12C125
									D	B05L12D125
	16	0.00	94.883	84.883	84.883	55.0	80.0	266.667	A	B05L16A125
									C	B05L16C125
									D	B05L16D125
	18	0.00	105.493	95.493	95.493	55.0	80.0	300.000	A	B05L18A125
									C	B05L18C125
									D	B05L18D125
6	12	0.50	94.394	76.394	82.394	65.0	90.0	240.000	A	B06L12A125
									C	B06L12C125
									D	B06L12D125
	13	0.50	100.761	82.761	88.761	65.0	90.0	260.000	A	B06L13A125
									D	B06L13D125
	15	0.00	105.493	95.493	95.493	65.0	90.0	300.000	A	B06L15A125
									D	B06L15D125

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 $\varnothing 140 / \varnothing 145$




图 A




图 B




图 C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
4	12	0.50	62.930	50.930	54.930	45	79	160.000	A	B04L12A140
									B	B04L12B140
	19	0.11	89.519	80.639	81.519	45	79	253.334	A	B04L19A140
									B	B04L19B140
	20	0.00	92.883	84.883	84.883	45	79	266.667	A	B04L20A140
									B	B04L20B140
5	14	0.30	87.272	74.272	77.272	55	89	233.334	C	B04L20C145
									A	B05L14A140
	18	0.00	105.493	95.493	95.493	55	89	300.000	B	B05L14B140
									A	B05L18A140
	19	0.00	110.798	100.798	100.798	55	89	316.667	B	B05L18B140
									A	B05L19A140
6	12	0.50	94.394	76.394	82.394	65	99	240.000	B	B05L19B140
									A	B06L12A140
	15	0.00	107.493	95.493	95.493	65	99	300.000	B	B06L12B140
									A	B06L15A140
	16	0.00	113.859	101.859	101.859	65	99	320.000	B	B06L15B140
									A	B06L16A140
									B	B06L16B140

螺栓节圆 $\varnothing 160$




图 A




图 B




图 D

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
5	12	0.5	78.662	63.662	68.662	55	100	200.000	A	B05L12A160
									B	B05L12B160
	19	0.0	110.798	100.798	100.798	55	100	316.667	D	B05L12D160
									A	B05L19A160
	16	0.0	113.859	101.859	101.859	65	110	320.000	B	B05L19B160
									D	B05L19D160
6	12	0.5	94.394	76.394	82.394	65	110	240.000	A	B06L12A160
									B	B06L12B160
	16	0.0	113.859	101.859	101.859	65	110	320.000	D	B06L12D160
									A	B06L16A160
	8	0.5	125.859	101.859	109.859	85	130	320.000	B	B06L16B160
									D	B06L16D160
8	12	0.5	125.859	101.859	109.859	85	130	320.000	A	B08L12A160
									B	B08L12B160

斜齿齿轮

(焊接式 / EN ISO 9409-1-A)

请注意: 螺栓连接会限制最大的传递扭矩, 许用最大扭矩请参考下表:

螺丝锁紧扭矩建议表:

法兰节圆直径	螺丝尺寸	最大传递扭矩(Nm)
Ø 50	M6 x 8PCS	175
	M6 x 12PCS	265
Ø 63	M6 x 12PCS	335
	M8 x 12PCS	640
Ø 80	M8 x 12PCS	810
	M8 x 16PCS	1,160
Ø 125	M10 x 12PCS	2,055
	M10 x 16PCS	2,745
	M12 x 12PCS	3,060
Ø 140	M16 x 12PCS	6,620
Ø 145	M20 x 12PCS	10,885
Ø 160	M20 x 12PCS	12,000
	M24 x 12PCS	18,160

螺丝	螺丝锁紧扭矩 (Nm)
M5 x 0.8P	9.8
M6 x 1P	17
M8 x 1.25P	41
M10 x 1.5P	80
M12 x 1.75P	139
M16 x 2P	343
M20 x 2.5P	692
M24 x 3P	1,190
M30 x 3.5P	2,380
M36 x 4P	4,136

表二 焊接式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *									
2	12	27.465	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		6,676		6,283	6,283	1,571	1,178	-	2,356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		85		80	80	20	15	-	30
	16	33.953	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,425		9,425	9,425	3,240	1,767	-	5,596
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		160		160	160	55	30	-	95
	17	36.075	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,425		9,425	9,425	3,881	1,663	-	5,544
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		170		170	170	70	30	-	100
	19	40.319	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,673		9,673	9,673	4,960	2,480	-	5,704
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		195		195	195	100	50	-	115
	23	48.808	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,015		8,810	8,810	3,893	2,049	-	4,507
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		220		215	215	95	50	-	110
	29	61.54	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,100		8,937	8,937	6,012	2,925	-	4,225
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		280		275	275	185	90	-	130
3	12	41.197	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		12,828	12,828	12,566	12,566	3,927	2,356	-	6,807
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		245	245	240	240	75	45	-	130
	14	46.363	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,605	16,605	16,157	16,157	6,059	2,917	-	10,771
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		370	370	360	360	135	65	-	240
	16	50.93	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		18,850	18,850	18,850	18,850	8,836	4,516	-	13,941
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		480	480	480	480	225	115	-	355
	17	54.113	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,034	19,034	19,034	19,034	9,794	5,174	-	14,045
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		515	515	515	515	265	140	-	380
	19	60.479	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		19,511	19,511	19,346	19,346	11,905	6,449	-	14,551
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		590	590	585	585	360	195	-	440
	25	79.578	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,965	16,965	16,713	16,713	11,687	6,283	-	11,561
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		675	675	665	665	465	250	-	460
	26	82.761	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,916	16,916	16,675	16,675	12,445	6,766	-	11,600
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		700	700	690	690	515	280	-	480
	32	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		17,082	17,082	16,788	16,788	12,468	9,327	-	11,290
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		870	870	855	855	635	475	-	575

最大驱动力同等于最大加速扭力T_{2B}.

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}.

(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

表二 焊接式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 齿轮			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10	
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质 合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	调质	正常化	固溶	齿面 高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *										
4	12	54.93	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		22,187	22,187	21,991	21,991	9,032	3,927		12,174	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		565	565	560	560	230	100		310	
	15	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		33,772	33,772	33,772	33,772	16,336	8,482		25,290	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,075	1,075	1,075	1,075	520	270		805	
	16	67.906	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		33,870	33,870	33,870	33,870	18,260	9,719		25,182	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,150	1,150	1,150	1,150	620	330		855	
	17	72.15	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		35,897	35,897	35,897	35,897	20,236	10,949		28,551	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,295	1,295	1,295	1,295	730	395		1,030	
	19	81.519	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		36,211	36,211	36,211	36,211	23,686	13,145		27,778	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,460	1,460	1,460	1,460	955	530		1,120	
	20	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30,159	30,159	30,159	30,159	16,493	8,364		22,148	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,280	1,280	1,280	1,280	700	355		940	
23	97.615	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30,323	30,323	30,323	30,323	21,001	11,269		22,025		
		T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,480	1,480	1,480	1,480	1,025	550		1,075		
5	12	68.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	31,259	31,259	31,259	30,945	30,945		8,482		19,007	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	995	995	995	985	985		270		605	
	14	77.272	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	42,142	42,142	42,142	42,142	42,142		12,656		30,967	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565		470		1,150	
	16	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	47,713	47,713	47,713	47,595	47,595		18,025		36,992	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,025	2,025	2,025	2,020	2,020		765		1,570	
	18	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	55,187	55,187	55,187	55,083	55,083		22,096		46,181	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,635	2,635	2,635	2,630	2,630		1,055		2,205	
19	100.798	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	55,854	55,854	55,854	55,755	55,755		24,207		46,727		
		T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,815	2,815	2,815	2,810	2,810		1,220		2,355		
6	12	82.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	41,233	41,233	41,233	41,102	41,102		14,792		26,965	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,575	1,575	1,575	1,570	1,570		565		1,030	
	13	88.761	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	45,311	45,311	45,311	45,191	45,191		17,400		31,295	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,875	1,875	1,875	1,870	1,870		720		1,295	
	15	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	57,701	57,701	57,701	57,596	57,596		26,285		44,611	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,755	2,755	2,755	2,750	2,750		1,255		2,130	
16	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	62,832	62,832	62,832	62,832	62,832		29,452		50,854		
		T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200		1,500		2,590		
8	12	109.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	63,814	63,814		63,715	63,715		31,710		41,921	
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,250	3,250		3,245	3,245		1,615		2,135	

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数

(5)工作节圆直径 (in mm)

(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

斜齿齿轮


(直锁式 / EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	d1	d2	B1	B2	d3	d4	t	d5	$L^{(6)}$	图	订购代号
2	26	0.407	60.800	55.174	56.800	20.0	31.5	26	29	5.5	9.5	12.0	16.2	173.334	A	C02L26A031
	27	0.000	61.296	57.296	57.296	20.0	31.5	30	33	5.5	9.5	11.0	16.2	180.000	A	C02L27A 031
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	20.0	31.5	26	29	5.5	9.5	12.0	16.2	193.334	A	C02L29A 031
	35	0.382	79.800	74.272	75.800	20.0	31.5	26	29	5.5	9.5	12.0	16.2	233.334	A	C02L35A 031
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	25.0	40.0	26	29	6.6	11.0	10.5	20.3	193.334	A	C02L29A040
	33	0.393	75.599	70.028	71.599	31.5	50.0	26	29	6.6	11.0	14.0	23.7	220.000	A	C02L33A050
	36	0.000	80.394	76.394	76.394	31.5	50.0	30	33	6.6	11.0	8.0	23.7	240.000	A	C02L36A 050
	37	0.421	84.200	78.517	80.200	31.5	50.0	26	29	6.6	11.0	14.0	23.7	246.667	A	C02L37A 050
	37	0.421	84.200	78.517	80.200	31.5	50.0	26	29	6.6	11.0	14.0	23.7	246.667	B	C02L37B 050
	40	0.379	90.400	84.883	86.400	40.0	63.0	26	29	6.6	11.0	11.5	32.2	266.667	C	C02L40C063
3	45	0.327	100.800	95.493	96.800	40.0	63.0	26	29	6.6	11.0	11.5	32.2	300.000	C	C02L45C 063
	30	0.000	101.493	95.493	95.493	40.0	63.0	35	39	6.6	11.0	9.5	32.2	300.000	C	C03L30C 063
	31	0.354	106.800	98.676	100.800	31.5	50.0	31	35	6.6	11.0	9.0	23.7	310.000	A	C03L31A050
	35	0.365	119.600	111.409	113.600	50.0	80.0	31	35	9.0	14.0	10.5	32.2	350.000	B	C03L35B 080
4	40	0.379	135.599	127.324	129.599	50.0	80.0	31	35	9.0	14.0	10.5	32.2	400.000	B	C03L40B 080
	30	0.000	135.324	127.324	127.324	50.0	80.0	45	49	9.0	14.0	9.5	32.2	400.000	B	C04L30B 080
5	38	0.240	171.200	161.277	163.200	80.0	125.0	41	45	11.0	17.5	10.5	56.1	506.667	B	C04L38B125
	21	0.000	121.409	111.409	111.409	50.0	80.0	59	64	9.0	14.0	11.5	32.2	350.000	B	C05L21B080
5	36	0.000	200.986	190.986	190.986	80.0	125.0	55	60	11.0	17.5	12.5	56.1	600.000	B	C05L36B 125

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

渗碳淬火，表面硬度达60 HRC。

为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。

配件含内六角螺栓（强度 12.9级，DIN 912）。

请注意: 螺栓连接会限制最大的传递扭矩，许用最大扭矩请参考下表：

d1 _{h6}	d2	螺丝尺寸	最大传递扭矩(Nm)
20	31.5	M5	75
25	40	M6	140
31.5	50	M6	175
40	63	M6	335
50	80	M8	810
80	125	M10	2,055


精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

左旋斜齿


渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø50




模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	d3 H7	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	订购代码	
																		齿轮	法兰
2	26	0.407	60.800	55.174	56.800	31.5	50	20	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	173.334	C02L26A031	FA050
	27	0.000	61.296	57.296	57.296	31.5	50	20	63	16.2	30	40	3	6.6	11	6.5	180.000	C02L27A 031	FA050
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	31.5	50	20	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	193.334	C02L29A 031	FA050
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	31.5	50	25	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	193.334	C02L29A 040	FB050
	35	0.382	79.800	74.272	75.800	31.5	50	20	63	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	233.334	C02L35A 031	FA050

螺栓节圆 Ø63



模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	d3 H7	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	订购代码	
																		齿轮	法兰
2	26	0.407	60.800	55.174	56.800	40	63	20	80	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	173.334	C02L26A031	FA063
	27	0.000	61.296	57.296	57.296	40	63	20	80	16.2	30	40	3	6.6	11	6.5	180.000	C02L27A 031	FA063
	29	0.415	67.200	61.540	63.200	40	63	20	80	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	193.334	C02L29A 031	FA063
	35	0.382	79.800	74.272	75.800	40	63	20	80	16.2	26	36	3	6.6	11	6.5	233.334	C02L35A 031	FA063

螺栓节圆 Ø80




模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 h6	d2	d3 H7	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	订购代码	
																		齿轮	法兰
2	33	0.393	75.599	70.028	71.599	50	80	31.5	100	23.7	26	39	4	9	14	8.6	220.000	C02L33A050	FA080
	36	0.000	80.394	76.394	76.394	50	80	31.5	100	23.7	30	43	4	9	14	8.6	240.000	C02L36A 050	FA080
	37	0.421	84.200	78.517	80.200	50	80	31.5	100	23.7	26	39	4	9	14	8.6	246.667	C02L37A 050	FA080
3	31	0.354	106.800	98.676	100.800	50	80	31.5	100	23.7	31	44	4	9	14	8.6	310.000	C03L31A 050	FA080

斜齿齿轮

(直锁式 / EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢
齿厚公差: e24
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø125



模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{h6}	d2	d3 _{H7}	d4	d5	B1	B2	B3	d6	d7	t1	L ⁽⁶⁾	订购代码	
																		齿轮	法兰
3	35	0.365	119.600	111.409	113.600	80	125	50	148	32.2	31	50	6	11	17.5	14	350	C03L35B080	FA125
	40	0.379	135.599	127.324	125.999	80	125	50	148	32.2	31	50	6	11	17.5	14	400	C03L40B 080	FA125
4	30	0.000	135.324	127.324	127.324	80	125	50	148	32.2	45	64	6	11	17.5	14	400	C04L30B 080	FA125
5	21	0.000	121.409	111.409	111.409	80	125	50	148	32.2	59	78	6	11	17.5	14	350	C05L21B 080	FA125


- (1)齿数 (2)修正系数 (3)齿顶圆直径 (4)节圆直径
(5)工作节圆直径 (6)节圆长度 $L = \pi \times d$

渗碳淬火，表面硬度达 60 HRC。
为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。
配件含内六角螺栓（强度 12.9级，DIN 912）
法兰材料为一般碳钢，无热处理。
齿轮搭配法兰结合使用时，最大许用驱动力需依螺栓强度校核。

请注意：螺栓连接会限制最大的传递扭矩，许用最大扭矩请参考下表：

d1 _{h6}	d2	螺丝尺寸	最大传递扭矩(Nm)
31.5	50	M6	175
40	63	M6	335
50	80	M8	810
80	125	M10	2,055

摩擦垫片





ISO 介面	d1	d2	d3	d4	图	最大力矩(Nm)	订购代码
A-31.5	39	31.5	20	5.5	A	98	FR031
A-50	62	50	31.5	6.6	A	228	FR050
A-63	80	63	40	6.6	B	435	FR063
A-80	100	80	50	9	C	1050	FR080
A-125	148	125	80	11	C	2670	FR125

在连接件中，力与力矩的传递大小是依赖摩擦系数决定。受到结构限制的情况下，采用表面带有金钢石涂层镀膜的摩擦垫片，可有效提升连接件的静摩擦力。采用摩擦垫片辅助可提升传递扭矩30%。请参考第43页的螺丝扭力限制。

螺丝锁紧扭矩建议表

螺丝	螺丝锁紧扭矩 (Nm)
M 5 x 0.8P	9.8
M 6 x 1P	17
M 8 x 1.25P	41
M 10 x 1.5P	80
M 12 x 1.75P	139
M 16 x 2P	343
M 20 x 2.5P	692
M 24 x 3P	1,190
M 30 x 3.5P	2,380
M 36 x 4P	4,136



$$A = ho + \frac{\text{Ødw}}{2}$$

表 三是螺丝连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5 m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_f \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_0 \geq 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。
各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

斜齿齿轮

(直锁式 / EN ISO 9409-1-A)

表三 直锁式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q5⁺ Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *									
2	26	56.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,700		8,519	8,519	4,350	2,175		3,806
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		240		235	235	120	60		105
	27	57.296	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,901		8,901	8,901	5,411	2,443		4,014
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		255		255	255	155	70		115
	29	63.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,450		8,450	8,450	5,525	2,600		3,737
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		260		260	260	170	80		115
	33	71.599	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,854		8,568	8,568	5,712	3,713		3,713
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		310		300	300	200	130		130
	35	75.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,886		8,617	8,617	5,655	4,174		3,635
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		330		320	320	210	155		135
	36	76.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,032		8,901	8,901	6,021	4,320		3,927
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		345		340	340	230	165		150
	37	80.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,915		8,661	8,661	5,731	4,076		3,566
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		350		340	340	225	160		140
	40	86.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,954		8,718	8,718	5,655	4,123		3,652
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		380		370	370	240	175		155
	45	96.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,006		8,796	8,796	5,760	4,189		3,560
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		430		420	420	275	200		170
3	30	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,965	16,965	16,755	16,755	12,462	9,006		11,310
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		810	810	800	800	595	430		540
	31	100.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,417	16,417	16,215	16,215	11,958	8,817		10,742
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		810	810	800	800	590	435		530
	35	113.6	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,426	16,426	16,247	16,247	11,938	8,976		10,592
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		915	915	905	905	665	500		590
	40	129.599	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,509	13,509	13,273	13,273	9,817	7,383		8,718
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		860	860	845	845	625	470		555
4	30	127.324	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,102	31,102	31,023	31,023	23,562	17,514		22,070
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,980	1,980	1,975	1,975	1,500	1,115		1,405
	38	163.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		31,871	31,871	31,809	31,809	24,492	18,229		22,508
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2,570	2,570	2,565	2,565	1,975	1,470		1,815
5	21	111.409	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	47,483	47,483	47,483	47,393	47,393		17,683		37,609
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,645	2,645	2,645	2,640	2,640		985		2,095
	36	190.986	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	52,360	52,360	52,360	52,360	52,360		31,782		42,045
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		3,035		4,015

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}·

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}·

(1)齿数

(5)工作节圆直径 (in mm)


(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

斜齿齿轮

(DIN 5480 / 花键)



精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e24
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨



DIN 5480	模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	L1	d1	d2	L2	L3	L ⁽⁶⁾	M	订购代码
N16x0. 8x30x18x7H	2	15	0. 592	38. 20	31. 831	34. 200	26	32	16	26	11	26. 5	100. 000	M5x15	D02L15N16
		16	0. 612	40. 40	33. 953	36. 400	26	32	16	28	11	26. 5	106. 667	M5x15	D02L16N16
		18	0. 500	44. 20	38. 197	40. 200	26	32	16	32	11	26. 5	120. 000	M5x15	D02L18N16
N22x1. 25x30x16x7H	1. 5	38	0. 000	63. 48	60. 479	60. 480	20	33	22	32	12	27. 5	190. 000	M8x25	D1JL38N22
		18	0. 500	44. 20	38. 197	40. 200	26	33	22	32	12	27. 5	120. 000	M8x25	D02L18N22
	2	20	0. 490	48. 40	42. 441	44. 400	26	33	22	34	12	27. 5	133. 334	M8x25	D02L20N22
		22	0. 479	52. 60	46. 686	48. 600	26	33	22	36	12	27. 5	146. 667	M8x25	D02L22N22
		25	0. 000	57. 05	53. 052	53. 052	26	33	22	36	12	27. 5	166. 667	M8x25	D02L25N22
		23	0. 498	54. 80	48. 808	50. 800	26	34	32	42	13	27. 0	153. 334	M12x30	D02L23N32
N32x1. 25x30x24x7H	2	25	0. 487	59. 00	53. 052	55. 000	26	34	32	45	13	27. 0	166. 667	M12x30	D02L25N32
		27	0. 376	62. 80	57. 296	58. 800	26	34	32	48	13	27. 0	180. 000	M12x30	D02L27N32
		20	0. 456	72. 40	63. 662	66. 400	31	51	40	55	20	41. 0	200. 000	M16x40	D03L20N40
N40x2x30x18x7H	3	22	0. 462	78. 80	70. 028	72. 800	31	51	40	58	20	41. 0	220. 000	M16x40	D03L22N40
		24	0. 468	85. 20	76. 394	79. 200	31	51	40	62	20	41. 0	240. 000	M16x40	D03L24N40
		N55x2x30x26x7H	4	20	0. 400	96. 08	84. 883	88. 080	41	54	55	75	20	44. 0	266. 667
N70x2x30x34x7H	4	25	0. 340	116. 82	106. 103	108. 820	41	65	75	94	24	55. 0	333. 334	M20x50	D04L25N70
N80x2x30x38x7H	5	24	0. 348	140. 80	127. 324	130. 800	51	73	85	110	24	62. 5	400. 000	M20x50	D05L24N80

- (1)齿数
(5)工作节圆直径
- (2)修正系数
(6)节圆长度 $L = \pi \times d$
- (3)齿顶圆直径
- (4)节圆直径

渗碳淬火，表面硬度达 60 HRc。
为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。
配件包含垫圈与平头内六角螺栓（强度 8.8级，ISO 10642 / DIN 7991）



$$A = ho + \frac{\varnothing dw}{2}$$

表四是DIN5480 连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5 m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_B \approx 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。
各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

斜齿齿轮

(DIN 5480 / 花键)

表四 DIN 5480 齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q5⁺ Q6 Q6M Q8H Q4 Q9 Q10			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q4	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力*									
1.5	38	60.48	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)				5,622			1,984		1,653
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)				170			60		50
2	15	34.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,482		8,168	8,168	2,199	1,571		3,456
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		135		130	130	35	25		55
	16	36.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,541		8,541	8,541	2,651	1,767		4,418
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		145		145	145	45	30		75
	18	40.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,901		8,901	8,901	3,665	2,094		4,974
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		170		170	170	70	40		95
	20	44.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,247		8,247	8,247	2,356	1,649		4,006
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		175		175	175	50	35		85
	22	48.6	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,354		8,354	8,354	2,999	1,714		4,070
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		195		195	195	70	40		95
	23	50.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,400		8,195	8,195	3,278	1,843		3,893
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		205		200	200	80	45		95
	25	53.05 2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9,048		8,859	8,859	4,712	2,262		4,524
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		240		235	235	125	60		120
	25	55	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,482		8,294	8,294	3,958	2,073		3,958
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		225		220	220	105	55		105
	27	58.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,727		8,552	8,552	4,887	2,269		3,840
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		250		245	245	140	65		110
3	20	66.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,865	15,865	15,551	15,551	6,754	3,142		10,681
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		505	505	495	495	215	100		340
	22	72.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,851	15,851	15,708	15,708	8,140	3,998		10,567
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		555	555	550	550	285	140		370
	24	79.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		15,970	15,970	15,708	15,708	9,687	4,974		10,603
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		610	610	600	600	370	190		405
4	20	88.08	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		28,628	28,628	28,628	28,628	14,726	7,304		20,381
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,215	1,215	1,215	1,215	625	310		865
	25	108.8 2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		29,311	29,311	29,217	29,217	21,865	12,064		20,546
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,555	1,555	1,550	1,550	1,160	640		1,090
5	24	130.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	46,731	46,731	46,731	46,653	46,653	2,199	20,656		36,521
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,975	2,975	2,975	2,970	2,970		1,315		2,325

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}.

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}.

(1) 齿数

(5) 工作节圆直径 (in mm)

(8) 最大驱动力

(9) 最大驱动力矩

斜齿齿轮

(键槽式：配合 APEX AF / KF / AE / P II 系列减速机)


精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢

齿厚公差: e25

左旋斜齿


渗碳淬火及齿面研磨

配合 AF / KF 系列减速机



减速机	模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	$d2$	$B1$	$L1$	$L13$	$X2$	$L^{(6)}$	订购代号
AF/AFR 060 KF 060	2	18	0.401	43.8	38.197	39.8	30	26	54	39	19	120.000	E02L18
AF/AFR 075 KF 075	2	22	0.179	51.4	46.686	47.4	40	26	63	40	20	146.667	E02L22
AF/AFR 100 KF 100	2	26	0.007	59.2	55.174	55.2	46	26	96	51	21	173.334	E02L26
AF/AFR 140 KF 140	3	24	0.001	82.4	76.394	76.4	62	31	122	65.5	35.5	240.000	E03L24

配合 AE / PE II 系列减速机



减速机	模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	$d2$	$B1$	$L1$	$L13$	$X2$	$L^{(6)}$	订购代号
AE / AER 070 PEII/PEIIR070	2	18	0.401	43.8	38.197	39.8	30	26	41.5 42	26.5 27	19	120.000	E02L18
AE / AER 090 PEII / PEIIR090	2	22	0.179	51.4	46.686	47.4	40	26	52.5 53	29.5 30	20	146.667	E02L22
AE / AER 120 PEII / PEIIR120	2	26	0.007	59.2	55.174	55.2	46	26	85 78	40 33	21	173.334	E02L26
AE / AER 155 PEII/PEIIR155	3	24	0.001	82.4	76.394	76.4	62	31	110 107	53.5 50.5	35.5	240.000	E03L24

(1) 齿数

(2) 修正系数

(3) 齿顶圆直径

(4) 节圆直径

(5) 工作节圆直径

(6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

渗碳淬火，表面硬度达 60 HRc。



为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。

配件包含垫圈与平头内六角螺丝 (强度 12.9 级，DIN 912)

斜齿齿轮

(键槽式：配合 APEX AF / KF / AE / P II 系列减速机)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨



A= ho+ $\frac{\phi dw}{2}$

表五是搭配AF, KF, AE 与PEII系列减速机键槽式连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5 m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_b \approx 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW. APEXDYNA. COM）。


表五 配合AF, KF, AE与PEII系列减速机键槽连接齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 材质 热处理			Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10	
			碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质 合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢	
			齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	齿面 高周波	调质	正常化	固溶	齿面 高周波	
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *									
2	18	39.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9, 163		9, 163	9, 163	3,665	2, 094		4, 974
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		175		175	175	70	40		95
	22	47.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8, 782		8, 568	8, 568	3,213	1, 928		4, 284
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		205		200	200	75	45		100
	26	55.2	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		9, 062		8, 881	8, 881	4,894	2, 356		4, 350
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		250		245	245	135	65		120
3	24	76.4	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16, 886	16, 886	16, 624	16, 624	10,864	5, 760		11, 650
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		645	645	635	635	415	220		445

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。
在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下，紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。
(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

斜齿齿轮
(键槽式)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25*
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数 1

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
30	0	33.831	31.831	31.831	12	22	17	19	4	13.8	100	A	F01L30A12	
30	0	33.831	31.831	31.831	13	22	17	19	5	15.3	100	A	F01L30A13	

模数 1.5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	34.831	31.831	31.831	11	25	20	22	4	12.8	100	A	F1JL20A11	
20	0	34.831	31.831	31.831	14	25	20	22	5	16.3	100	A	F1JL20A14	
20	0	34.831	31.831	31.831	16	25	20	22	5	18.3	100	A	F1JL20A16	
21	0	36.423	33.423	33.423	16	30	20	46	5	18.3	105	B	F1JL21B16	SSD-30

模数 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
18	0	42.197	38.197	38.197	16	25	28	30	5	18.3	120	A	F02L18A16	
20	0	46.441	42.441	42.441	19	30	28	30	6	21.8	133.334	A	F02L20A19	
20	0	46.441	42.441	42.441	19	30	28	56	6	21.8	133.334	B	F02L20B19	SSD-30
20	0	46.441	42.441	42.441	20	30	28	30	6	22.8	133.334	A	F02L20A20	
20	0	46.441	42.441	42.441	22	30	28	30	6	24.8	133.334	A	F02L20A22	
20	0	46.441	42.441	42.441	22	36	28	56	6	24.8	133.334	B	F02L20B22	SSD-36
21	0	48.563	44.563	44.563	16	25	28	30	5	18.3	140	A	F02L21A16	
21	0	48.563	44.563	44.563	22	36	28	56	6	24.8	140	B	F02L21B22	SSD-36
22	0	50.686	46.686	46.686	19	30	28	30	6	21.8	146.667	A	F02L22A19	
22	0	50.686	46.686	46.686	19	30	28	56	6	21.8	146.667	B	F02L22B19	SSD-30
22	0	50.686	46.686	46.686	22	30	28	30	6	24.8	146.667	A	F02L22A22	
22	0	50.686	46.686	46.686	22	36	28	56	6	24.8	146.667	B	F02L22B22	SSD-36
25	0	57.052	53.052	53.052	19	30	28	30	6	21.8	166.667	A	F02L25A19	
25	0	57.052	53.052	53.052	19	30	28	56	6	21.8	166.667	B	F02L25B19	SSD-30
25	0	57.052	53.052	53.052	20	30	28	30	6	22.8	166.667	A	F02L25A20	
25	0	57.052	53.052	53.052	22	30	28	30	6	24.8	166.667	A	F02L25A22	
25	0	57.052	53.052	53.052	22	36	28	56	6	24.8	166.667	B	F02L25B22	SSD-36
25	0	57.052	53.052	53.052	25	36	28	30	8	28.3	166.667	A	F02L25A25	

* 模数 1.5, 齿厚公差 = f24.
(1) 齿数 (2) 修正系数 (3) 齿顶圆直径 (4) 节圆直径
(5) 工作节圆直径 (6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

斜齿齿轮 (键槽式)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨




图 A

图 B

模数 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
28	0	63.418	59.418	59.418	19	30	28	30	6	21.8	186.667	A	F02L28A19	
28	0	63.418	59.418	59.418	19	30	28	56	6	21.8	186.667	B	F02L28B19	SSD-30
28	0	63.418	59.418	59.418	22	30	28	30	6	24.8	186.667	A	F02L28A22	
28	0	63.418	59.418	59.418	22	36	28	56	6	24.8	186.667	B	F02L28B22	SSD-36
28	0	63.418	59.418	59.418	35	48	28	30	10	38.3	186.667	A	F02L28A35	
30	0	67.662	63.662	63.661	16	25	28	30	5	18.3	200	A	F02L30A16	
30	0	67.662	63.662	63.661	20	30	28	30	6	22.8	200	A	F02L30A20	
30	0	67.662	63.662	63.661	22	36	28	56	6	24.8	200	B	F02L30B22	SSD-36
30	0	67.662	63.662	63.661	25	36	28	30	8	28.3	200	A	F02L30A25	
30	0	67.662	63.662	63.661	30	45	28	30	8	33.3	200	A	F02L30A30	
30	0	67.662	63.662	63.661	30	50	28	60	8	33.3	200	B	F02L30B30	SSD-50
30	0	67.662	63.662	63.661	32	55	28	65	10	35.3	200	B	F02L30B32	SSD-55
32	0	71.906	67.906	67.906	20	30	28	30	6	22.8	213.334	A	F02L32A20	
32	0	71.906	67.906	67.906	22	30	28	30	6	24.8	213.334	A	F02L32A22	
32	0	71.906	67.906	67.906	22	36	28	56	6	24.8	213.334	B	F02L32B22	SSD-36
32	0	71.906	67.906	67.906	25	36	28	30	8	28.3	213.334	A	F02L32A25	
32	0	71.906	67.906	67.906	35	48	28	30	10	38.3	213.334	A	F02L32A35	
36	0	80.394	76.394	76.394	35	48	28	30	10	38.3	240	A	F02L36A35	
39	0	86.761	82.761	82.761	32	55	28	65	10	35.3	260	B	F02L39B32	SSD-55
40	0	88.883	84.883	84.883	35	48	28	30	10	38.3	266.667	A	F02L40A35	

模数 2.5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
24	0	68.662	63.662	63.662	25	36	28	30	8	28.3	200	A	F2JL24A25	
24	0	68.662	63.662	63.662	25	44	28	60	8	28.3	200	B	F2JL24B25	SSD-44

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢

齿厚公差: e25

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨




图 A

图 B

模数 3

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	69.661	63.662	63.662	22	36	28	56	6	24.8	200	B	F03L20B22	SSD-36
20	0	69.661	63.662	63.662	25	44	28	60	8	28.3	200	B	F03L20B25	SSD-44
20	0	69.661	63.662	63.662	30	45	28	30	8	33.3	200	A	F03L20A30	
20	0	69.661	63.662	63.662	30	50	28	60	8	33.3	200	B	F03L20B30	SSD-50
20	0	69.661	63.662	63.662	32	55	28	65	10	35.3	200	B	F03L20B32	SSD-55
20	0	69.661	63.662	63.662	35	48	28	30	10	38.3	200	A	F03L20A35	
22	0	76.028	70.028	70.028	25	36	28	30	8	28.3	220	A	F03L22A25	
22	0	76.028	70.028	70.028	30	45	28	30	8	33.3	220	A	F03L22A30	
22	0	76.028	70.028	70.028	32	55	28	65	10	35.3	220	B	F03L22B32	SSD-55
22	0	76.028	70.028	70.028	35	48	28	30	10	38.3	220	A	F03L22A35	
22	0	76.028	70.028	70.028	40	62	28	65	12	43.3	220	B	F03L22B40	SSD-62
25	0	85.578	79.578	79.578	22	36	28	56	6	24.8	250	B	F03L25B22	SSD-36
25	0	85.578	79.578	79.578	25	44	28	60	8	28.3	250	A	F03L25A25	
25	0	85.578	79.578	79.578	25	44	28	60	8	28.3	250	B	F03L25B25	SSD-44
25	0	85.578	79.578	79.578	30	45	28	30	8	33.3	250	A	F03L25A30	
25	0	85.578	79.578	79.578	30	50	28	60	8	33.3	250	B	F03L25B30	SSD-50
25	0	85.578	79.578	79.578	32	55	28	65	10	35.3	250	B	F03L25B32	SSD-55
25	0	85.578	79.578	79.578	35	48	28	30	10	38.3	250	A	F03L25A35	
25	0	85.578	79.578	79.578	35	55	28	65	10	38.3	250	B	F03L25B35	SSD-55
25	0	85.578	79.578	79.578	40	62	28	65	12	43.3	250	B	F03L25B40	SSD-62
25	0	85.578	79.578	79.578	40	70	28	50	12	43.3	250	A	F03L25A40	
28	0	95.127	89.127	89.127	32	55	28	65	10	35.3	280	B	F03L28B32	SSD-55
28	0	95.127	89.127	89.127	40	62	28	65	12	43.3	280	B	F03L28B40	SSD-62
32	0	107.859	101.859	101.859	32	55	28	65	10	35.3	320	B	F03L32B32	SSD-55
32	0	107.859	101.859	101.859	40	62	28	65	12	43.3	320	B	F03L32B40	SSD-62

模数 4

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
15	0	71.662	63.662	63.662	35	52	40	50	10	38.3	200.000	A	F04L15A35	
18	0	84.394	76.394	76.394	32	55	40	75	10	35.3	240.000	B	F04L18B32	SSD-55
20	0	92.883	84.883	84.883	35	52	40	50	10	38.3	266.667	A	F04L20A35	
20	0	92.883	84.883	84.883	45	65	40	50	14	48.8	266.667	A	F04L20A45	
21	0	97.127	89.127	89.127	32	55	40	75	10	35.3	280.000	B	F04L21B32	SSD-55
21	0	97.127	89.127	89.127	35	55	40	75	10	38.3	280.000	B	F04L21B35	SSD-55
21	0	97.127	89.127	89.127	40	62	40	75	12	43.3	280.000	B	F04L21B40	SSD-62
21	0	97.127	89.127	89.127	45	68	40	75	14	48.8	280.000	B	F04L21B45	SSD-68

(1) 齿数

(2) 修正系数

(3) 齿顶圆直径


(4) 节圆直径

(5) 工作节圆直径

(6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

斜齿齿轮
(键槽式)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数 4

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
22	0	101.371	93.371	93.371	35	52	40	50	10	38.3	293.334	A	F04L22A35	
22	0	101.371	93.371	93.371	45	65	40	50	14	48.8	293.334	A	F04L22A45	
24	0	109.859	101.859	101.859	32	55	40	75	10	35.3	320.000	B	F04L24B32	SSD-55
24	0	109.859	101.859	101.859	35	55	40	75	10	38.3	320.000	B	F04L24B35	SSD-55
24	0	109.859	101.859	101.859	40	62	40	75	12	43.3	320.000	B	F04L24B40	SSD-62
24	0	109.859	101.859	101.859	45	68	40	75	14	48.8	320.000	B	F04L24B45	SSD-68
24	0	109.859	101.859	101.859	55	80	40	80	16	59.3	320.000	B	F04L24B55	SSD-80
25	0	114.103	106.103	106.103	35	52	40	50	10	38.3	333.334	A	F04L25A35	
25	0	114.103	106.103	106.103	45	65	40	50	14	48.8	333.334	A	F04L25A45	
25	0	114.103	106.103	106.103	55	80	40	80	16	59.3	333.334	B	F04L25B55	SSD-80


模数 5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
18	0	105.493	95.493	95.493	45	68	50	85	14	48.8	300	B	F05L18B45	SSD-68
24	0	137.324	127.324	127.324	45	68	50	85	14	48.8	400	B	F05L24B45	SSD-68
24	0	137.324	127.324	127.324	55	80	50	90	16	59.3	400	B	F05L24B55	SSD-80
24	0	137.324	127.324	127.324	75	110	50	110	20	79.9	400	B	F05L24B75	SSD-110

模数 6

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	139.324	127.324	127.324	55	80	60	100	16	59.3	400	B	F06L20B55	SSD-80
20	0	139.324	127.324	127.324	75	110	60	120	20	79.9	400	B	F06L20B75	SSD-110
25	0	171.155	159.155	159.155	55	80	60	100	16	59.3	500	B	F06L25B55	SSD-80
25	0	171.155	159.155	159.155	75	110	60	120	20	79.9	500	B	F06L25B75	SSD-110

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25**
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数 8

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
18	0	168.789	152.789	152.789	75	110	80	140	20	79.9	480.000	B	F08L18B75	SSD-110
20	0	185.766	169.766	169.766	85	125	80	145	22	90.4	533.334	B	F08L20B85	SSD-125

模数 10

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	232.207	212.207	212.207	85	125	100	165	22	90.4	666.668	B	F10L20B85	SSD-125

** 模数 8和10, 齿厚公差 = f 23。(1) 齿数 (2) 修正系数 (3) 齿顶圆直径 (4) 节圆直径
(5) 工作节圆直径 (6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

渗碳淬火, 表面硬度达 60 HRC。
为了降低噪音与提高耐磨性, 齿面经研磨与修整。




表 六是键槽连接齿轮与齿条的容许最大驱动力, 该值的计算基础是以速度 1.5 m/s, 且提供良好的润滑 (使用自动润滑系统, 或每天手动涂抹润滑脂), 齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$, 齿面强度系数 $S_H \geq 1$, 安全系数 $S_b = 1$, 且要求使用寿命 20,000 小时。符合最佳条件下的最大值, 在任何情况下的应用与配置都需经过校核。
各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料, 请由网站下载 (WWW.APEXDYNA.COM)。

斜齿齿轮

(键槽式)

表六 键槽式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q5⁺ Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
			模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *						
1	30	31.831	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)				2, 199					
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)				35					
1.5	20	31.831	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)				5, 027			628		1, 257
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)				80			10		20
	21	33.423	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)				5, 086			598		1, 197
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)				85			10		20
2	18	38.197	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			9, 425	9, 163	9, 163	2,880	1, 833		2, 880
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			180	175	175	55	35		55
	20	42.441	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 718	8, 247	8, 247	2,121	942		2, 356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			185	175	175	45	20		50
	21	44.563	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 752	8, 303	8, 303	2,244	1, 346		2, 468
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			195	185	185	50	30		55
	22	46.686	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 782	8, 354	8, 354	2,356	1, 499		2, 356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			205	195	195	55	35		55
	25	53.052	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 859	8, 294	8, 294	3,204	1, 885		2, 262
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			235	220	220	85	50		60
	28	59.418	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 920	8, 415	8, 415	4,207	2, 020		2, 188
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			265	250	250	125	60		65
	30	63.661	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 954	8, 325	8, 325	4,555	2, 199		2, 199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			285	265	265	145	70		70
	32	67.906	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			8, 983	8, 394	8, 394	4,418	2, 356		2, 209
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			305	285	285	150	80		75
	36	76.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			9, 032	8, 378	8, 378	4,451	2, 880		2, 225
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			345	320	320	170	110		85
	39	82.761	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			9, 062	8, 337	8, 337	4,471	2, 779		2, 175
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			375	345	345	185	115		90
	40	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			9, 071	8, 364	8, 364	4,477	2, 827		2, 238
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			385	355	355	190	120		95
2.5	24	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			13, 980	13, 195	13, 195	5,184	2, 827		5, 027
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			445	420	420	165	90		160
3	20	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			16, 807	16, 807	16, 493	5,341	2, 356		8, 796
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			535	535	525	170	75		280
	22	70.028	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			16, 850	16, 850	16, 565	6,712	2, 713		8, 568
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			590	590	580	235	95		300
	25	79.578	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			16, 965	16, 965	16, 588	8,922	3, 770		8, 419
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			675	675	660	355	150		335
	28	89.127	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			17, 054	17, 054	16, 606	10,883	5, 161		8, 303
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			760	760	740	485	230		370
	32	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)			17, 082	17, 082	16, 690	10,799	7, 265		8, 247
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)			870	870	850	550	370		420

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数

(5)工作节圆直径 (in mm)

(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

表六 键槽式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q5⁺ Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	d _w ⁽⁵⁾	最大驱动力 *									
4	15	63.662	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		32, 201	32, 201	32, 201	32, 201	13,038	5, 027		13, 509
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 025	1, 025	1, 025	1, 025	415	160		430
	18	76.394	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		34, 557	34, 557	34, 557	34, 557	18,850	8, 639		18, 457
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 320	1, 320	1, 320	1, 320	720	330		705
	20	84.883	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30, 159	30, 159	30, 159	30, 159	12,959	4, 830		14, 962
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 280	1, 280	1, 280	1, 280	550	205		635
	21	89.127	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30, 294	30, 294	30, 182	30, 182	14,362	5, 610		14, 810
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 350	1, 350	1, 345	1, 345	640	250		660
	22	93.371	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30, 309	30, 309	30, 202	30, 202	15,851	6, 533		14, 780
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 415	1, 415	1, 410	1, 410	740	305		690
	24	101.859	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30, 434	30, 434	30, 238	30, 238	18,850	8, 443		14, 530
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 550	1, 550	1, 540	1, 540	960	430		740
	25	106.103	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30, 442	30, 442	30, 253	30, 253	19,321	9, 425		14, 514
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 615	1, 615	1, 605	1, 605	1,025	500		770
5	18	95.493	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	54, 140	54, 140	54, 140	54, 035	54, 035		18, 012		35, 081
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2, 585	2, 585	2, 585	2, 580	2, 580		860		1, 575
	24	127.324	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	48, 538	48, 538	48, 538	48, 538	48, 538		18, 064		28, 588
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3, 090	3, 090	3, 090	3, 090	3, 090		1, 150		1, 820
6	20	127.324	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	69, 036	69, 036	69, 036	69, 036	69, 036		21, 756		47, 359
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	4, 395	4, 395	4, 395	4, 395	4, 395		1, 385		3, 015
	25	159.155	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	72, 131	72, 131	72, 131	72, 068	72, 068		33, 552		49, 574
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	5, 740	5, 740	5, 740	5, 735	5, 735		2, 670		3, 945
8	18	152.789	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	134, 368	134,368		134, 368	134, 368		62, 832		99, 876
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10, 265	10, 265		10, 265	10, 265		4, 800		7, 630
	20	169.766	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	126, 527	126,527		126, 527	126, 527		46, 122		93, 423
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10, 740	10, 740		10, 740	10, 740		3, 915		7, 930
10	20	212.207	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	193, 490	193,490		193, 443	193, 443		85, 812		143, 492
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	20, 530	20, 530		20, 525	20, 525		9, 105		15, 225

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数

(5)工作节圆直径 (in mm)

(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

斜齿齿轮


(键槽式连接)

精度等级 Quality DIN 5

齿厚公差: e25

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨



模数.	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$d_a^{(3)}$	$d^{(4)}$	$d_w^{(5)}$	$d1_{h6}$	$d2$	$B1$	$L1$	$L2$	$L3$	$L4$	M	$L9$	$L10$	$W h9$	$H1$	$L^{(6)}$	订购代码
1.5	20	0	34.831	31.831	31.831	20	26	20	40	7.5	45	100	M5	4.8	12.5	6	22.5	100	G1JL20D20
2	15	0.417	37.5	31.831	33.5	20	24	25	28	13.5	50	105	M5	4.8	12.5	6	22.5	100	G02L15D20
	20	0	46.441	42.441	42.441	25	35	25	63	13	53	141	M8	7.2	19	8	28	133.332	G02L20D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	25	38	25	63	13	53	141	M8	7.2	19	8	28	200	G02L30D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	28	42	25	80	14.5	57.5	166	M8	7.2	19	8	31	200	G02L30D28
	30	0	67.662	63.662	63.662	36	48	25	100	12.5	57	181	M12	10	28	10	39	200	G02L30D36
3	20	0	69.662	63.662	63.662	25	38	30	63	13	55	143	M8	7.2	19	8	28	200	G03L20D25
	20	0	69.662	63.662	63.662	28	42	30	80	14.5	60	168	M8	7.2	19	8	31	200	G03L20D28
	20	0	69.662	63.662	63.662	36	48	30	100	12.5	62	186	M12	10	28	10	39	200	G03L20D36
4	15	0	71.662	63.662	63.662	28	42	40	80	14.5	65	173	M8	7.2	19	8	31	200	G04L15D28
	15	0	71.662	63.662	63.662	36	48	40	100	12.5	67	191	M12	10	28	10	39	200	G04L15D36
	15	0	71.662	63.662	63.662	48	57	40	125	9	72	216	M12	10	28	14	51.5	200	G04L15D48
	30	0	135.325	127.324	127.324	48	57	40	125	9	72	216	M12	10	28	14	51.5	400	G04L30D48
5	12	0.434	78.002	63.662	68	48	57	50	125	9	82	226	M12	10	28	14	51.5	200	G05L12D48
	15	0.5	94.578	79.578	84.578	60	68	50	150	10	90	272	M16	12	36	18	64	250	G05L15D60
6	13	0.5	100.761	82.761	88.761	60	70	60	150	10	100	282	M16	12	36	18	64	260	G06L13D60

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

精度等级 Quality DIN 5
齿厚公差: e25
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨





表 七是键槽式连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5 m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_B = 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表 七 键槽式连接齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 模数 z ⁽¹⁾ dw ⁽⁵⁾			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
最大驱动力 *												
1.5	20	31.83	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)				5,027			628		1,257
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)				80			10		20
2	15	33.50	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,796		8,168	8,168	1885	1,257		2,199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		140		130	130	30	20		35
	20	42.44	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,718		8,247	8,247	2,121	1,414		2,356
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		185		175	175	45	30		50
	30	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,954		8,325	8,325	4,555	2,199		2,199
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		285		265	265	145	70		70
3	20	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,807	16,807	16,493	16,493	5,341	2,356		8,796
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		535	535	525	525	170	75		280
4	15	63.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		32,201	32,201	32,201	32,201	13,038	5,027		13,509
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,025	1,025	1,025	1,025	415	160		430
	30	127.32	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		30,473	30,473	30,159	30,159	19,007	11,310		13,666
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,940	1,940	1,920	1,920	1,210	720		870
5	12	68.00	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,117	28,117	28,117	27,018	27,018		4,241		5,027
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	895	895	895	860	860		135		160
	15	84.58	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,809	34,809	34,809	34,557	34,557		6,911		10,933
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,385	1,385	1,385	1,375	1,375		275		435
6	13	88.76	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,907	38,907	38,907	38,182	38,182		9,425		10,875
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,610	1,610	1,610	1,580	1,580		390		450

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。
在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下，紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。
(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

斜齿齿轮


(收缩圆盘连接)

精度等级 Quality DIN 5

齿厚公差: e25

左旋斜齿

渗碳淬火及齿面研磨



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$d_w^{(5)}$	$d1_{h6}$	$d2$	$d3$	$B1$	$L1$	$L2$	$L3$	$L^{(6)}$	订购代码
1.5	20	0	34.831	31.831	31.831	20	26	-	20	26	-	100.25	100	H1JL20D20
2	15	0.4172	37.5	31.831	33.5	20	24	-	25	31	-	105	100	H02L15D20
	20	0	46.441	42.441	42.441	25	35	31	25	28.5	34	148	133.332	H02L20D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	25	38	31	25	28.5	34	148	200	H02L30D25
	30	0	67.662	63.662	63.662	28	42	36	25	33	38.5	180	200	H02L30D28
	30	0	67.662	63.662	63.662	36	48	-	25	32.5	-	203	200	H02L30D36
3	20	0	69.662	63.662	63.662	25	31	-	30	36.5	-	150	200	H03L20D25
	20	0	69.662	63.662	63.662	28	42	36	30	35.5	41	183	200	H03L20D28
	20	0	69.662	63.662	63.662	36	48	-	30	37.5	-	208	200	H03L20D36
4	15	0	71.662	63.662	63.662	28	36	-	40	46	-	188	200	H04L15D28
	15	0	71.662	63.662	63.662	36	48	-	40	42.5	-	213	200	H04L15D36
	15	0	71.662	63.662	63.662	48	57	-	40	43.5	-	240	200	H04L15D48
	30	0	135.325	127.324	127.324	48	57	-	40	43.5	-	240	400	H04L30D48
5	12	0.434	78.002	63.662	68	48	57	-	50	53.5	-	250	200	H05L12D48
	15	0.5	94.578	79.578	84.578	60	70	-	50	55	-	275	250	H05L15D60
6	13	0.5	100.761	82.761	88.761	48	57	-	60	63.5	-	260	260	H06L13D48
	13	0.5	100.761	82.761	88.761	60	70	-	60	65	-	285	260	H06L13D60
	15	0.5	113.493	95.493	101.493	60	70	-	60	65	-	285	300	H06L15D60

(1)齿数

(2)修正系数



(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

精度等级 Quality DIN 5
齿厚公差: e25
左旋斜齿
渗碳淬火及齿面研磨



$$A = ho + \frac{\phi dw}{2}$$

表 八是收缩圆盘连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5 m/s,且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_B \approx 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表 八 收缩圆盘连接齿轮与齿条的容许最大驱动力


齿条 模数 $z^{(1)}$ $dw^{(5)}$			品质	Q4	Q5	Q5 ⁺	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
最大驱动力 *												
1.5	20	31.83	$F_{2T}^{(8)} (N)$				5,027			628		1,257
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$				80			10		20
2	15	33.50	$F_{2T}^{(8)} (N)$		8,796		8,168	8,168	1885	1,257		2,199
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		140		130	130	30	20		35
	20	42.44	$F_{2T}^{(8)} (N)$		8,718		8,247	8,247	2,121	1,414		2,356
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		185		175	175	45	30		50
	30	63.66	$F_{2T}^{(8)} (N)$		8,954		8,325	8,325	4,555	2,199		2,199
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		285		265	265	145	70		70
3	20	63.66	$F_{2T}^{(8)} (N)$		16,807	16,807	16,493	16,493	5,341	2,356		8,796
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		535	535	525	525	170	75		280
4	15	63.66	$F_{2T}^{(8)} (N)$		32,201	32,201	32,201	32,201	13,038	5,027		13,509
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		1,025	1,025	1,025	1,025	415	160		430
	30	127.32	$F_{2T}^{(8)} (N)$		30,473	30,473	30,159	30,159	19,007	11,310		13,666
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		1,940	1,940	1,920	1,920	1,210	720		870
5	12	68.00	$F_{2T}^{(8)} (N)$	28,117	28,117	28,117	27,018	27,018		4,241		5,027
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$	895	895	895	860	860		135		160
	15	84.58	$F_{2T}^{(8)} (N)$	34,809	34,809	34,809	34,557	34,557		6,911		10,933
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$	1,385	1,385	1,385	1,375	1,375		275		435
6	13	88.76	$F_{2T}^{(8)} (N)$	38,907	38,907	38,907	38,182	38,182		9,425		10,875
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$	1,610	1,610	1,610	1,580	1,580		390		450
	15	101.49		45,971	45,971	45,971	45,867	45,867		13,823		17,698
				2,195	2,195	2,195	2,190	2,190		660		845

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力 T_{2B} 。
在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下，紧急停止扭力 $T_{2NOT} = 2 \times T_{2B}$ 。

(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

直齿齿条


精度等级 Quality 4 / 碳钢
齿厚公差: $-13\sim 0\ \mu\text{m}$
直齿
齿面高周波硬化处理并研磨
四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.10	945.11	11.7	0.005	0.02	05041100C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.40	955.08	15.7	0.005	0.02	06041100C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.60	952.11	19.7	0.006	0.022	08041100C10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.006	0.022	10041100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.007	0.023	12041100C10

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差
* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

精度等级 Quality 5 / 碳钢
齿厚公差: $-15 \sim 0 \mu\text{m}$
直齿
齿面高周波硬化处理并研磨
四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
2	6.28319	251.33	40	24	24	22	2	62.83	125.66	2	8	7	11	7	31.3	188.73	5.7	0.005	0.018	02051025C10
2	6.28319	502.66	80	24	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.0055	0.021	02051050C10
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.006	0.024	02051100C10
3	9.42478	254.47	27	29	29	26	2	63.62	127.23	2	9	10	15	9	34.4	185.67	7.7	0.0055	0.019	03051025C10
3	9.42478	508.94	54	29	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.006	0.023	03051050C10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.006	0.026	03051100C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) $f_p = \text{单节距误差}$ (3) $F_p = \text{总节距误差}$

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

直齿齿条


精度等级 Quality 5 / 碳钢

齿厚公差: $-15 \sim 0 \mu\text{m}$

直齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨




模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
4	12.56637	251.33	20	39	39	35	3	62.83	125.66	2	12	10	15	9	37.5	176.33	7.7	0.006	0.021	04051025C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.007	0.026	04051050C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.007	0.028	04051100C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.007	0.028	04051100CS0
4	12.56637	1256.64	100	39	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.007	0.028	04051125C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.007	0.028	04051150C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	37.5	1432.96	11.7	0.007	0.028	04051150CS0
4	12.56637	1759.29	140	39	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.007	0.028	04051175C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.008	0.032	04051200C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.008	0.032	04051200CS0
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.007	0.028	05051100C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.007	0.028	06051100C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.008	0.031	08051100C10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.008	0.031	10051100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.01	0.033	12051100C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

精度等级 Quality 6 / 碳钢
齿厚公差: $-22 \sim 0 \mu\text{m}$
直齿
齿面高周波硬化处理并研磨
四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1	3.14159	502.66	160	15	15	14	2	62.85	125.66	4	6	5	8	5	31.3	440.05	5.7	0.008	0.029	01061050C10
1	3.14159	1005.31	320	15	15	14	2	62.85	125.66	8	6	5	8	5	31.3	942.71	5.7	0.008	0.033	01061100C10
1	3.14159	1507.96	480	15	15	14	2	62.85	125.66	12	6	5	8	5	31.3	1445.36	5.7	0.008	0.033	01061150C10
2	6.28319	502.66	80	24	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.008	0.029	02061050C10
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.008	0.034	02061100C10
2	6.28319	1256.64	200	24	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.008	0.034	02061125C10
2	6.28319	1507.96	240	24	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.008	0.034	02061150C10
2	6.28319	1759.29	280	24	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.008	0.034	02061175C10
2	6.28319	2010.62	320	24	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.009	0.038	02061200C10
3	9.42478	508.94	54	29	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.008	0.032	03061050C10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.009	0.037	03061100C10
3	9.42478	1272.35	135	29	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.009	0.037	03061125C10
3	9.42478	1526.81	162	29	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.009	0.037	03061150C10
3	9.42478	1781.28	189	29	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.009	0.037	03061175C10
3	9.42478	2035.75	216	29	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.952	7.7	0.01	0.042	03061200C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.009	0.034	04061050C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	37.5	427.66	11.7	0.009	0.034	04061050CS0
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.01	0.04	04061100C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.01	0.04	04061100CS0
4	12.56637	1256.64	100	39	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.01	0.04	04061125C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.01	0.04	04061150C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	37.5	1432.96	11.7	0.01	0.04	04061150CS0
4	12.56637	1759.29	140	39	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.01	0.04	04061175C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.011	0.045	04061200C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.011	0.045	04061200CS0

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) $f_p = \text{单节距误差}$ (3) $F_p = \text{总节距误差}$

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

直齿齿条


精度等级 Quality 6 / 碳钢

齿厚公差: $-22 \sim 0 \mu\text{m}$

直齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L_1	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d ₁	d ₂	t	a ₁	l ₁	d ₃	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
5	15.70796	502.66	32	49	39	34	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	30.1	442.46	11.7	0.009	0.034	05061050C10
5	15.70796	1005.31	64	49	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.01	0.04	05061100C10
5	15.70796	1256.64	80	49	39	34	3	62.83	125.66	10	12	14	20	13	30.1	1196.44	11.7	0.01	0.04	05061125C10
5	15.70796	1507.96	96	49	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.01	0.04	05061150C10
5	15.70796	1759.29	112	49	39	34	3	62.83	125.66	14	12	14	20	13	30.1	1699.09	11.7	0.01	0.04	05061175C10
5	15.70796	2010.62	128	49	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.011	0.045	05061200C10
6	18.84956	508.94	27	59	49	43	3	63.62	127.23	4	16	18	26	17	31.4	446.14	15.7	0.009	0.034	06061050C10
6	18.84956	1017.88	54	59	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.01	0.04	06061100C10
6	18.84956	1281.77	68	59	49	43	3	63.62	127.23	10	16	18	26	17	31.4	1218.97	15.7	0.01	0.04	06061125C10
6	18.84956	1526.81	81	59	49	43	3	63.62	127.23	12	16	18	26	17	31.4	1464.01	15.7	0.01	0.04	06061150C10
6	18.84956	1790.71	95	59	49	43	3	63.62	127.23	14	16	18	26	17	31.4	1727.91	15.7	0.01	0.04	06061175C10
6	18.84956	2035.75	108	59	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.011	0.045	06061200C10
8	25.13274	502.66	20	79	79	71	3	62.83	125.66	4	25	22	33	21	26.6	449.46	19.7	0.011	0.037	08061050C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.011	0.043	08061100C10
8	25.13274	1256.64	50	79	79	71	3	62.83	125.66	10	25	22	33	21	26.6	1203.44	19.7	0.011	0.043	08061125C10
8	25.13274	1507.96	60	79	79	71	3	62.83	125.66	12	25	22	33	21	26.6	1454.76	19.7	0.011	0.043	08061150C10
8	25.13274	1759.29	70	79	79	71	3	62.83	125.66	14	25	22	33	21	26.6	1706.09	19.7	0.011	0.043	08061175C10
8	25.13274	2010.62	80	79	79	71	3	62.83	125.66	16	25	22	33	21	26.6	1957.42	19.7	0.012	0.048	08061200C10
10	31.41593	1005.31	32	99	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.011	0.043	10061100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.013	0.046	12061100C10

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。


精度等级 Quality 6M / 碳钢

齿厚公差: $-33 \sim 0 \mu\text{m}$

直齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面铣削




模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	D3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1	3.14159	502.66	160	15	15	14	2	62.85	125.66	4	6	5	8	5	31.3	440.05	5.7	0.008	0.029	016M1050C10
1	3.14159	1005.31	320	15	15	14	2	62.85	125.66	8	6	5	8	5	31.3	942.71	5.7	0.008	0.033	016M1100C10
1	3.14159	1507.96	480	15	15	14	2	62.85	125.66	12	6	5	8	5	31.3	1445.36	5.7	0.008	0.033	016M1150C10
2	6.28319	502.66	80	24	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.008	0.029	026M1050C10
2	6.28319	1005.31	160	24	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.008	0.034	026M1100C10
2	6.28319	1256.64	200	24	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.008	0.034	026M1125C10
2	6.28319	1507.96	240	24	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.008	0.034	026M1150C10
2	6.28319	1759.29	280	24	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.008	0.034	026M1175C10
2	6.28319	2010.62	320	24	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.009	0.038	026M1200C10
3	9.42478	508.94	54	29	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.008	0.032	036M1050C10
3	9.42478	1017.88	108	29	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.009	0.037	036M1100C10
3	9.42478	1272.35	135	29	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.009	0.037	036M1125C10
3	9.42478	1526.81	162	29	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.009	0.037	036M1150C10
3	9.42478	1781.28	189	29	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.009	0.037	036M1175C10
3	9.42478	2035.75	216	29	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.01	0.042	036M1200C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.009	0.034	046M1050C10
4	12.56637	502.66	40	39	39	35	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	37.5	427.66	11.7	0.009	0.034	046M1050CS0
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.01	0.04	046M1100C10
4	12.56637	1005.31	80	39	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.01	0.04	046M1100CS0
4	12.56637	1256.64	100	39	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.01	0.04	046M1125C10
4	12.56637	1507.96	120	39	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.01	0.04	046M1150C10
4	12.56637	1759.29	140	39	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.01	0.04	046M1175C10
4	12.56637	2010.62	160	39	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.011	0.045	046M1200C10
5	15.70796	502.66	32	49	49	34	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	30.1	442.46	11.7	0.009	0.034	056M1050C10
5	15.70796	1005.31	64	49	49	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.01	0.04	056M1100C10
6	18.84956	508.94	27	59	59	43	3	63.62	127.23	4	16	18	26	17	31.4	446.14	15.7	0.009	0.034	066M1050C10
6	18.84956	1017.88	54	59	59	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.01	0.04	066M1100C10
8	25.13274	1005.31	40	79	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.011	0.043	086M1100C10

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

直齿齿条

精度等级 Quality 8H / 调质合金钢
齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}$ **
直齿
齿面铣削及丝四面铣削




模数	$P_t^{(1)}$	L_1	齿数	B	H	h_0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
2	6.28319	502.66	80	25	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.015	0.057	028H1050Q10
2	6.28319	1005.31	160	25	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.016	0.066	028H1100Q10
2	6.28319	1256.64	200	25	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.016	0.066	028H1125Q10
2	6.28319	1507.96	240	25	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.016	0.066	028H1150Q10
2	6.28319	1759.29	280	25	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.016	0.066	028H1175Q10
2	6.28319	2010.62	320	25	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.018	0.074	028H1200Q10
3	9.42478	508.94	54	30	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.016	0.063	038H1050Q10
3	9.42478	1017.88	108	30	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.018	0.072	038H1100Q10
3	9.42478	1272.35	135	30	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.018	0.072	038H1125Q10
3	9.42478	1526.81	162	30	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.018	0.072	038H1150Q10
3	9.42478	1781.28	189	30	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.018	0.072	038H1175Q10
3	9.42478	2035.75	216	30	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.019	0.081	038H1200Q10
4	12.56637	502.66	40	40	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.018	0.068	048H1050Q10
4	12.56637	1005.31	80	40	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.019	0.078	048H1100Q10
4	12.56637	1256.64	100	40	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.019	0.078	048H1125Q10
4	12.56637	1507.96	120	40	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.019	0.078	048H1150Q10
4	12.56637	1759.29	140	40	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.019	0.078	048H1175Q10
4	12.56637	2010.62	160	40	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.021	0.088	048H1200Q10

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差


* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

** 基于固定长度 1000 mm。

特别适用于没有后支撑的应用。




无承靠 / 后支撑



有承靠 / 后支撑

精度等级 Quality 8 / 碳钢
齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}^{**}$
直齿
正常化热处理
齿面铣削及四面铣削



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h0	f	a	I	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1	3.14159	999.03	318	15	15	14	2	62.44	124.88	8	6	5	8	5	31.3	936.43	5.7	0.016	0.065	01081100C10
1	3.14159	1998.05	636	15	15	14	2	62.44	124.88	16	6	5	8	5	31.3	1935.45	5.7	0.018	0.074	01081200C10
1.5	4.71239	999.03	212	17	17	15.5	2	62.44	124.88	8	6	6	10	6	31.3	936.43	5.7	0.016	0.066	1J081100C10
1.5	4.71239	1248.78	265	17	17	15.5	2	62.44	124.88	10	6	6	10	6	31.3	1186.18	5.7	0.016	0.066	1J081125C10
1.5	4.71239	1498.54	318	17	17	15.5	2	62.44	124.88	12	6	6	10	6	31.3	1435.94	5.7	0.016	0.066	1J081150C10
1.5	4.71239	1748.3	371	17	17	15.5	2	62.44	124.88	14	6	6	10	6	31.3	1685.7	5.7	0.016	0.066	1J081175C10
1.5	4.71239	1998.05	424	17	17	15.5	2	62.44	124.88	16	6	6	10	6	31.3	1935.45	5.7	0.018	0.074	1J081200C10
2	6.28319	1005.31	160	26	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.016	0.066	02081100C10
2	6.28319	1256.64	200	26	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.016	0.066	02081125C10
2	6.28319	1507.96	240	26	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.016	0.066	02081150C10
2	6.28319	1759.29	280	26	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.016	0.066	02081175C10
2	6.28319	2010.62	320	26	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.018	0.074	02081200C10
3	9.42478	1017.88	108	31	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.018	0.072	03081100C10
3	9.42478	1272.35	135	31	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.018	0.072	03081125C10
3	9.42478	1526.81	162	31	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.018	0.072	03081150C10
3	9.42478	1781.28	189	31	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.018	0.072	03081175C10
3	9.42478	2035.75	216	31	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.019	0.081	03081200C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.019	0.078	04081100C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.019	0.078	04081100CS0
4	12.56637	1256.64	100	41	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.019	0.078	04081125C10
4	12.56637	1507.96	120	41	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.019	0.078	04081150C10
4	12.56637	1759.29	140	41	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.019	0.078	04081175C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.021	0.088	04081200C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.021	0.088	04081200CS0

(1)端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

** 基于固定长度 1000mm 。

直齿齿条


精度等级 Quality 8 / 碳钢

齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}$ **

直齿

正常化热处理

齿面铣削及四面铣削




模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h0	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	II	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
5	15.70796	1005.31	64	50	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.019	0.078	05081100C10
5	15.70796	1256.64	80	50	39	34	3	62.83	125.66	10	12	14	20	13	30.1	1196.44	11.7	0.019	0.078	05081125C10
5	15.70796	1507.96	96	50	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.019	0.078	05081150C10
5	15.70796	1759.29	112	50	39	34	3	62.83	125.66	14	12	14	20	13	30.1	1699.09	11.7	0.019	0.078	05081175C10
5	15.70796	2010.62	128	50	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.021	0.088	05081200C10
6	18.84956	1017.88	54	60	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.019	0.078	06081100C10
6	18.84956	1281.77	68	60	49	43	3	63.62	127.23	10	16	18	26	17	31.4	1218.97	15.7	0.019	0.078	06081125C10
6	18.84956	1526.81	81	60	49	43	3	63.62	127.23	12	16	18	26	17	31.4	1464.01	15.7	0.019	0.078	06081150C10
6	18.84956	1790.71	95	60	49	43	3	63.62	127.23	14	16	18	26	17	31.4	1727.91	15.7	0.019	0.078	06081175C10
6	18.84956	2035.75	108	60	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.021	0.088	06081200C10
8	25.13274	1005.31	40	81	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.022	0.084	08081100C10
8	25.13274	1256.64	50	81	79	71	3	62.83	125.66	10	25	22	33	21	26.6	1203.44	19.7	0.022	0.084	08081125C10
8	25.13274	1507.96	60	81	79	71	3	62.83	125.66	12	25	22	33	21	26.6	1454.76	19.7	0.022	0.084	08081150C10
8	25.13274	1759.29	70	81	79	71	3	62.83	125.66	14	25	22	33	21	26.6	1706.09	19.7	0.022	0.084	08081175C10
8	25.13274	2010.62	80	81	79	71	3	62.83	125.66	16	25	22	33	21	26.6	1957.42	19.7	0.024	0.095	08081200C10
10	31.41593	1005.31	32	100	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.022	0.084	10081100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.026	0.09	12081100C10

(1)端面齿距 P_t = 模数 $\times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

** 基于固定长度 1000mm。

精度等级 Quality 9 / 不锈钢
齿厚公差: $-63 \sim 0 \mu\text{m}$ **
直齿
固溶, 齿面铣削
齿面铣削及四面铣削



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h ₀	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	l1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码*
1	3.14159	502.66	160	15	15	14	2	62.85	125.66	4	6	5	8	5	31.3	440.06	5.7	0.021	0.08	01091050S10
1	3.14159	1005.31	320	15	15	14	2	62.85	125.66	8	6	5	8	5	31.3	942.71	5.7	0.023	0.092	01091100S10
2	6.28319	502.66	80	26	24	22	2	62.83	125.66	4	8	7	11	7	31.3	440.06	5.7	0.021	0.08	02091050S10
2	6.28319	1005.31	160	26	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.023	0.092	02091100S10
3	9.42478	508.94	54	31	29	26	2	63.62	127.23	4	9	10	15	9	34.4	440.14	7.7	0.023	0.088	03091050S10
3	9.42478	1017.88	108	31	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.025	0.101	03091100S10
4	12.56637	502.66	40	41	39	35	3	62.83	125.66	4	12	10	15	9	37.5	427.66	7.7	0.025	0.095	04091050S10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.027	0.109	04091100S10
4	12.56637	1507.96	120	41	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.027	0.109	04091150S10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.029	0.123	04091200S10
5	15.70796	502.66	32	50	39	34	3	62.83	125.66	4	12	14	20	13	30.1	442.46	11.7	0.025	0.095	05091050S10
5	15.70796	1005.31	64	50	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.027	0.109	05091100S10
5	15.70796	1507.96	96	50	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.027	0.109	05091150S10
5	15.70796	2010.62	128	50	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.029	0.123	05091200S10
6	18.84956	508.94	27	60	49	43	3	63.62	127.23	4	16	18	26	17	31.4	446.14	15.7	0.025	0.095	06091050S10
6	18.84956	1017.88	54	60	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.027	0.109	06091100S10
6	18.84956	2035.75	108	60	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.029	0.123	06091200S10


(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) f_p = 单节距误差 (3) F_p = 总节距误差

* 对于所有的型号, APEX 还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

** 基于固定长度 1000 mm。

直齿齿条

精度等级Quality 10 /碳钢
齿厚公差: $-90 \sim 0 \mu\text{m}^{**}$
直齿
齿面高周波硬化处理
四面铣削



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	h ₀	f	a	I	孔数	h	d1	d2	t	a1	II	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码 *
1	3.14159	999.03	318	15	15	14	2	62.44	124.88	8	6	5	8	5	31.3	936.43	5.7	0.037	0.146	01101100C10
1	3.14159	1998.05	636	15	15	14	2	62.44	124.88	16	6	5	8	5	31.3	1935.45	5.7	0.037	0.146	01101200C10
1.5	4.71239	999.03	212	17	17	15.5	2	62.44	124.88	8	6	6	10	6	31.3	936.43	5.7	0.037	0.148	1J101100C10
1.5	4.71239	1248.78	265	17	17	15.5	2	62.44	124.88	10	6	6	10	6	31.3	1186.18	5.7	0.037	0.148	1J101125C10
1.5	4.71239	1498.54	318	17	17	15.5	2	62.44	124.88	12	6	6	10	6	31.3	1435.94	5.7	0.037	0.148	1J101150C10
1.5	4.71239	1748.3	371	17	17	15.5	2	62.44	124.88	14	6	6	10	6	31.3	1685.7	5.7	0.037	0.148	1J101175C10
1.5	4.71239	1998.05	424	17	17	15.5	2	62.44	124.88	16	6	6	10	6	31.3	1935.45	5.7	0.041	0.165	1J101200C10
2	6.28319	1005.31	160	26	24	22	2	62.83	125.66	8	8	7	11	7	31.3	942.71	5.7	0.037	0.148	02101100C10
2	6.28319	1256.64	200	26	24	22	2	62.83	125.66	10	8	7	11	7	31.3	1194.04	5.7	0.037	0.148	02101125C10
2	6.28319	1507.96	240	26	24	22	2	62.83	125.66	12	8	7	11	7	31.3	1445.36	5.7	0.037	0.148	02101150C10
2	6.28319	1759.29	280	26	24	22	2	62.83	125.66	14	8	7	11	7	31.3	1696.69	5.7	0.037	0.148	02101175C10
2	6.28319	2010.62	320	26	24	22	2	62.83	125.66	16	8	7	11	7	31.3	1948.02	5.7	0.041	0.167	02101200C10
3	9.42478	1017.88	108	31	29	26	2	63.62	127.23	8	9	10	15	9	34.4	949.08	7.7	0.039	0.162	03101100C10
3	9.42478	1272.35	135	31	29	26	2	63.62	127.23	10	9	10	15	9	34.4	1203.55	7.7	0.039	0.162	03101125C10
3	9.42478	1526.81	162	31	29	26	2	63.62	127.23	12	9	10	15	9	34.4	1458.01	7.7	0.039	0.162	03101150C10
3	9.42478	1781.28	189	31	29	26	2	63.62	127.23	14	9	10	15	9	34.4	1712.48	7.7	0.039	0.162	03101175C10
3	9.42478	2035.75	216	31	29	26	2	63.62	127.23	16	9	10	15	9	34.4	1966.95	7.7	0.043	0.182	03101200C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	10	15	9	37.5	930.31	7.7	0.043	0.175	04101100C10
4	12.56637	1005.31	80	41	39	35	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	37.5	930.31	11.7	0.043	0.175	04101100CS0
4	12.56637	1256.64	100	41	39	35	3	62.83	125.66	10	12	10	15	9	37.5	1181.64	7.7	0.043	0.175	04101125C10
4	12.56637	1507.96	120	41	39	35	3	62.83	125.66	12	12	10	15	9	37.5	1432.96	7.7	0.043	0.175	04101150C10
4	12.56637	1759.29	140	41	39	35	3	62.83	125.66	14	12	10	15	9	37.5	1684.29	7.7	0.043	0.175	04101175C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	10	15	9	37.5	1935.62	7.7	0.047	0.197	04101200C10
4	12.56637	2010.62	160	41	39	35	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	37.5	1935.62	11.7	0.047	0.197	04101200CS0
5	15.70796	1005.31	64	50	39	34	3	62.83	125.66	8	12	14	20	13	30.1	945.11	11.7	0.043	0.175	05101100C10
5	15.70796	1256.64	80	50	39	34	3	62.83	125.66	10	12	14	20	13	30.1	1196.44	11.7	0.043	0.175	05101125C10
5	15.70796	1507.96	96	50	39	34	3	62.83	125.66	12	12	14	20	13	30.1	1447.76	11.7	0.043	0.175	05101150C10
5	15.70796	1759.29	112	50	39	34	3	62.83	125.66	14	12	14	20	13	30.1	1699.09	11.7	0.043	0.175	05101175C10
5	15.70796	2010.62	128	50	39	34	3	62.83	125.66	16	12	14	20	13	30.1	1950.42	11.7	0.047	0.197	05101200C10
6	18.84956	1017.88	54	60	49	43	3	63.62	127.23	8	16	18	26	17	31.4	955.08	15.7	0.043	0.175	06101100C10
6	18.84956	1281.77	68	60	49	43	3	63.62	127.23	10	16	18	26	17	31.4	1218.97	15.7	0.043	0.175	06101125C10
6	18.84956	1526.81	81	60	49	43	3	63.62	127.23	12	16	18	26	17	31.4	1464.01	15.7	0.043	0.175	06101150C10
6	18.84956	1790.71	95	60	49	43	3	63.62	127.23	14	16	18	26	17	31.4	1727.91	15.7	0.043	0.175	06101175C10
6	18.84956	2035.75	108	60	49	43	3	63.62	127.23	16	16	18	26	17	31.4	1972.95	15.7	0.047	0.197	06101200C10
8	25.13274	1005.31	40	81	79	71	3	62.83	125.66	8	25	22	33	21	26.6	952.11	19.7	0.049	0.188	08101100C10
8	25.13274	1256.64	50	81	79	71	3	62.83	125.66	10	25	22	33	21	26.6	1203.44	19.7	0.049	0.188	08101125C10
8	25.13274	1507.96	60	81	79	71	3	62.83	125.66	12	25	22	33	21	26.6	1454.76	19.7	0.049	0.188	08101150C10
8	25.13274	1759.29	70	81	79	71	3	62.83	125.66	14	25	22	33	21	26.6	1706.09	19.7	0.049	0.188	08101175C10
8	25.13274	2010.62	80	81	79	71	3	62.83	125.66	16	25	22	33	21	26.6	1957.42	19.7	0.053	0.212	08101200C10
10	31.41593	1005.31	32	100	99	89	3	62.83	125.66	8	32	33	48	32	125.66	753.99	19.7	0.049	0.188	10101100C10
12	37.69911	1017.88	27	120	120	108	3	63.62	127.23	8	40	39	58	38	127.23	763.42	19.7	0.059	0.202	12101100C10

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) $f_p = \text{单节距误差}$ (3) $F_p = \text{总节距误差}$

* 对于所有的型号, APEX还有提供无安装螺丝孔的齿条。订购时, 请将订购代码的倒数第二位数字从“1”改成“0”, 请参阅第14页。

** 基于固定长度 1000 mm。

直齿齿条

(配合线性滑轨90°介面)


精度等级 Quality 6 / 碳钢

齿厚公差: $-22 \sim 0 \mu\text{m}$

直齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨



模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码
1.591	5	960	192	19	19.50	17.91	1	10	60	16	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.008	0.034	1K061100C10A1
1.591	5	960	192	24	24.50	22.91	1	10	60	16	10.0	6	9.5	8.5	30	6	0.008	0.034	1K061100CS0A1
3.183	10	960	96	29	29.75	26.57	2	10	60	16	11.5	7	11.0	9.0	30	7	0.009	0.037	3B061100C10A1
4.244	13.33	960	72	39	39.75	35.51	2	20	80	12	14.0	10	15.0	9.0	40	10	0.010	0.040	4D061100C10A1

Quality 8 / 碳钢

齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}^{**}$

直齿

齿面铣削及四面铣削

模数	$P_t^{(1)}$	L1	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	d3	$f_p^{(2)}$	$F_p^{(3)}$	订购代码
1.591	5	1920	384	20	19.50	17.91	1	10	60	32	7.5	4.5	7.5	5.3	30	4.5	0.018	0.074	1K081200C10A1
1.591	5	1920	384	25	24.50	22.91	1	10	60	32	10.0	6.0	9.5	8.5	30	6.0	0.018	0.074	1K081200CS0A1
3.183	10	1920	192	30	29.75	26.57	2	10	60	32	11.5	7.0	11.0	9.0	30	7.0	0.019	0.081	3B081200C10A1
4.244	13.33	1920	144	40	39.75	35.51	2	20	80	24	14.0	10.0	15.0	9.0	40	10.0	0.021	0.088	4D081200C10A1

(1) 端面齿距 $P_t = \text{模数} \times \pi$ (2) $f_p = \text{单节距误差}$ (3) $F_p = \text{总节距误差}$

** 基于固定长度 1000 mm。

直齿齿条

(配合线性滑轨180° 介面)


精度等级 Quality 6 / 碳钢

齿厚公差: $-22 \sim 0 \mu\text{m}$

直齿

齿面高周波硬化处理并研磨

四面研磨



模数	Pt ⁽¹⁾	L1	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	m 3	h3	t3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	订购代码
1.591	5.00	960	192	19	19.50	17.91	1	10	60	16	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.008	0.034	1K061100C10A2
1.591	5.00	960	192	24	24.50	22.91	1	10	60	16	10.0	7	11	7	30	M5	10.0	11.0	0.008	0.034	1K061100CS0A2
3.183	10.00	960	96	29	29.75	26.57	2	10	60	16	11.5	10	15	9	30	M6	11.5	13.5	0.009	0.037	3B061100C10A2
4.244	13.33	960	72	39	39.75	35.51	2	20	80	12	14.0	12	18	12	40	M8	14.0	16.0	0.010	0.040	4D061100C10A2

Quality 8 / 碳钢

齿厚公差: $-48 \sim 0 \mu\text{m}$ **

直齿

齿面铣削, 四面铣削

模数	Pt ⁽¹⁾	L1	齿数	B	H	ho	f	a	l	孔数	h	d1	d2	t	a1	m 3	h3	t3	f _p ⁽²⁾	F _p ⁽³⁾	订购代码
1.591	5.00	1920	384	20	19.5	17.91	1	10	60	32	7.5	6	9.5	6	30	M4	7.5	8.0	0.018	0.074	1K081200C10A2
1.591	5.00	1920	384	25	24.5	22.91	1	10	60	32	10.0	7	11.0	7	30	M5	10.0	11.0	0.018	0.074	1K081200CS0A2
3.183	10.00	1920	192	30	29.75	26.57	2	10	60	32	11.5	10	15.0	9	30	M6	11.5	13.5	0.019	0.081	3B081200C10A2
4.244	13.33	1920	144	40	39.75	35.51	2	20	80	24	14.0	12	18.0	12	40	M8	14.0	16.0	0.021	0.088	4D081200C10A2

(1) 端面齿距 Pt = 模数 × π (2) fp = 单节距误差 (3) Fp = 总节距误差

** 基于固定长度 1000 mm。

直齿齿条

(曲齿联结式 /EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality 4 / 合金钢
齿厚公差: e24
直齿
渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø50




图 B

模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	齿轮锁固螺栓	图	订购代码	
												整组	齿轮
2	21	0.5	48	42	44	26	15	41	131.947	M10	B	A02121B050	A02121

螺栓节圆 Ø63




图 A

图 C

模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	齿轮锁固螺栓	图	订购代码	
												整组	齿轮
2	21	0.5	48	42	44	26	15	41	131.947	M10	A	A02121A063	A02121
							19.5	45.5			C	A02121C063	

螺栓节圆 Ø80




图 A

图 C

模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	齿轮锁固螺栓	图	订购代码	
												整组	齿轮
3	19	0.1667	64	57	58	31	21.5	52.5	179.071	M12	A	A03119A080	A03119
											C	A03119C080	

(1)齿数 (2)修正系数 (3)齿顶圆直径 (4)节圆直径
(5)工作节圆直径 (6)节圆长度 $L = \pi \times d$

直齿齿轮

(曲齿联结式 / EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

直齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø125




图 A




图 C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	齿轮锁固螺栓	图	订购代码	
												整组	齿轮
4	19	0.6875	89.5	76	81.5	41	29	70	238.761	M16	A	A04119A125	A04119
											C	A04119C125	

螺栓节圆 Ø140 / Ø145




图 A




图 B




图 C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	齿轮锁固螺栓	图	订购代码	
												整组	齿轮
5	19	0.3	108	95	98	51	38	89	298.451	M20	A	A05119A140	A05119
											B	A05119B140	
											C	A05119C145	

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢
齿厚公差: e24
直齿
渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø160 / Ø166




图 A




图 B





图 C

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	齿轮锁固螺栓	图	订购代码	
												整组	齿轮
6	19	0.25	129	114	117	61	49	110	358.142	M24	A	A06119A160	A06119
											B	A06119B160	
											C	A06119C166	

螺栓节圆 Ø200



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	B2	L1	$L^{(6)}$	齿轮锁固螺栓	订购代码	
											整组	齿轮
8	16	0.3125	149	128	133	81	50	131	402.124	M30	A08116A200	A08116

- (1) 齿数
 (2) 修正系数
 (3) 齿顶圆直径
 (4) 节圆直径
- (5) 工作节圆直径
 (6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

直齿齿轮

(曲齿联结式 /EN ISO 9409 -1-A)


精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

直齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø250



模数	z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	B1	B2	L1	L ⁽⁶⁾	齿轮锁固螺栓	订购代码	
											整组	齿轮
10	15	0.45	179	150	159	101	62	163	471.239	M36	A10115A250	A10115

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$



法兰节圆直径	螺丝尺寸	最大传递扭矩(Nm)
Ø31.5	M5	75
Ø50	M6	175
Ø63	M6	335
	M8	640
Ø80	M8	810
	M10	1320
Ø125	M10	2,055
	M12	3,060
Ø140	M16	6,620
Ø145	M20	10,885
Ø160	M20	12,000
Ø166	M24	18,160
Ø200	M24	29,170
Ø250	M30	44,320

螺丝锁紧扭矩建议表

螺丝	螺丝锁紧扭矩 (Nm)
M 5 x 0.8P	9.8
M 6 x 1P	17
M 8 x 1.25P	41
M 10 x 1.5P	80
M 12 x 1.75P	139
M 16 x 2P	343
M 20 x 2.5P	692
M 24 x 3P	1,190
M 30 x 3.5P	2,380
M 36 x 4P	4,136

渗碳淬火，表面硬度达 60 HRC 。为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。

配件含内六角螺栓(强度 12.9级，DIN 912)。



$$A = ho + \frac{\phi dw}{2}$$

表九是曲齿连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5m/s,且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_B \geq 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。

各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表九 曲齿联结式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 齿轮			品质	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *								
2	21	44	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		6, 429	6, 429	6, 429	1,905	1, 190	714	4, 048
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		135	135	135	40	25	15	85
3	19	58	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14, 211	13, 860	13, 860	7,018	3, 684	1, 754	9, 825
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		405	395	395	200	105	50	280
	21	66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		12, 698	12, 381	12, 381	4,444	2, 540	1, 270	9, 683
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		400	390	390	140	80	40	305
4	19	81.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		26, 974	26, 711	26, 711	13,289	7, 500	3, 026	20, 921
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 025	1, 015	1, 015	505	285	115	795
5	19	98	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	44, 316	44, 316	44, 211	44, 211		14, 316	5, 263	36, 211
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2, 105	2, 105	2, 100	2, 100		680	250	1, 720
6	19	117	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	63, 333	63, 246	63, 246	63, 246		22, 982	9, 474	54, 123
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3, 610	3, 605	3, 605	3, 605		1, 310	540	3, 085
8	16	133	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	93, 125	93, 125	93, 125	93, 125		34, 531		76, 563
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	5, 960	5, 960	5, 960	5, 960		2, 210		4, 900
10	15	159	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	144, 000	144, 000	144, 000	144, 000		54, 000		131, 467
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	10, 800	10, 800	10, 800	10, 800		4, 050		9, 860

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力 T_{2B} 。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力 $T_{2NOT} = 2 \times T_{2B}$ 。

(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

直齿齿轮

(焊接式 /EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

直齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø50




图 A




图 D

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
2	13	0.366	31.464	26	27.464	26.0	41.0	81.681	A	B02113A050
									D	B02113D050
	17	-0.012	37.952	34	33.952	26.0	41.0	106.814	A	B02117A050
									D	B02117D050

螺栓节圆 Ø63




图 A




图 D

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
2	13	0.366	31.464	26	27.464	26.0	41.0	81.681	A	B02113A063
									D	B02113D063
	17	-0.012	37.952	34	33.952	26.0	41.0	106.814	A	B02117A063
									D	B02117D063
	24	0.202	52.808	48	48.808	26.0	41.0	150.796	A	B02124A063
	3	0.366	47.196	39	41.196	32.5	47.5	122.522	A	B03113A063
									D	B03113D063

- (1) 齿数
- (2) 修正系数
- (3) 齿顶圆直径
- (4) 节圆直径
- (5) 工作节圆直径
- (6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

直齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø80




图 A




图 D

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
2	13	0.366	31.464	26	27.464	26.0	46.0	81.681	A	B02113A080
									D	B02113D080
	24	0.202	52.808	48	48.808	26.0	46.0	150.796	A	B02124A080
									D	B02124D080
3	13	0.366	47.196	39	41.196	32.5	52.5	122.522	A	B03113A080
									D	B03113D080
	20	0.08	66.48	60	60.48	32.5	52.5	188.496	A	B03120A080
									D	B03120D080
4	13	0.366	62.928	52	54.928	45.0	65.0	163.363	A	B04113A080
									D	B04113D080

螺栓节圆 Ø125




图 A




图 C




图 D

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
3	13	0.366	47.196	39	41.196	32.5	57.5	122.522	A	B03113A125
									C	B03113C125
									D	B03113D125
	20	0.08	66.48	60	60.48	32.5	57.5	188.496	A	B03120A125
									C	B03120C125
									D	B03120D125
	27	0.294	88.764	81	82.764	32.5	57.5	254.469	C	B03127C125
									D	B03127D125
4	13	0.366	62.928	52	54.928	45	70	163.363	D	B03133D125
									A	B04113A125
									C	B04113C125
									D	B04113D125
	20	0.19	89.52	80	81.52	45	70	251.327	A	B04120A125
									C	B04120C125
									D	B04120D125
									D	B04120D125

直齿齿轮

(焊接式 /EN ISO 9409-1-A)

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

直齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø125

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
4	21	0.11	92.88	84	84.88	45	70	263.894	A	B04121A125
									C	B04121C125
									D	B04121D125
	24	0.202	105.616	96	97.616	45	70	301.593	A	B04124A125
									C	B04124C125
									D	B04124D125
5	13	0.366	78.66	65	68.66	55	80	204.204	A	B05113A125
									C	B05113C125
									D	B05113D125
	17	-0.012	94.88	85	84.88	55	80	267.035	C	B05117C125
									D	B05117D125
	19	0.049	105.49	95	95.49	55	80	298.451	A	B05119A125
									C	B05119C125
									D	B05119D125
6	13	0.366	94.392	78	82.392	65	90	245.044	A	B06113A125
									C	B06113C125
									D	B06113D125
	14	0.397	100.764	84	88.764	65	90	263.894	A	B06114A125
									D	B06114D125
	16	-0.042	107.496	96	95.496	65	90	301.593	A	B06116A125
									D	B06116D125

螺栓节圆 Ø140




图 A




图 B

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
4	13	0.366	62.928	52	54.928	45	79	163.363	A	B04113A140
									B	B04113B140
	20	0.19	89.52	80	81.52	45	79	251.327	A	B04120A140
									B	B04120B140
	21	0.11	92.88	84	84.88	45	79	263.894	A	B04121A140
									B	B04121B140
5	15	0.227	87.27	75	77.27	55	89	235.619	A	B05115A140
									B	B05115B140
	20	0.08	110.8	100	100.8	55	89	314.159	A	B05120A140
									B	B05120B140
6	13	0.366	94.392	78	82.392	65	99	245.044	A	B06113A140
									B	B06113B140
	17	-0.012	113.856	102	101.856	65	99	320.442	A	B06117A140
									B	B06117B140

精度等级 Quality DIN 4 / 合金钢

齿厚公差: e24

直齿

渗碳淬火及齿面研磨

螺栓节圆 Ø160




图 A




图 B




图 D

模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	B1	L1	$L^{(6)}$	图	订购代码
5	13	0.366	78.66	65	68.66	55	100	204.204	A	B05113A160
									B	B05113B160
									D	B05113D160
	20	0.08	110.8	100	100.8	55	100	314.159	A	B05120A160
									B	B05120B160
									D	B05120D160
6	13	0.366	94.392	78	82.392	65	110	245.044	A	B06113A160
									B	B06113B160
									D	B06113D160
	17	-0.012	113.856	102	101.856	65	110	320.442	A	B06117A160
									B	B06117B160
									D	B06117D160
	19	0.049	126.588	114	114.588	65	110	358.142	A	B06119A160
									B	B06119B160
									D	B06119D160
8	13	0.366	125.856	104	109.856	85	130	326.726	A	B08113A160
									B	B08113B160

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

渗碳淬火，表面硬度达 60 HRC。

为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。

配件含内六角螺栓（强度 12.9级，DIN 912）

螺栓连接会限制最大的传递扭矩，最大许用扭矩请参考下表：


法兰节圆直径	螺丝尺寸	最大传递扭矩(Nm)
Ø 50	M6 x8PCS	175
	M6 x12PCS	265
Ø 63	M 6 x12PCS	335
	M 8 x12PCS	640
Ø 80	M8 x12PCS	810
	M8 x16PCS	1,160
Ø 125	M10 x12PCS	2,055
	M10 x16PCS	2,745
	M12 x12PCS	3,060
Ø 140	M16 x12PCS	6,620
Ø 145	M20 x12PCS	10,885
Ø 160	M20 x12PCS	12,000
	M2 4 x12PCS	18,160

直齿齿轮

(焊接式 /EN ISO 9409-1-A)

螺丝锁紧扭矩建议表

螺丝	螺丝锁紧扭矩 (Nm)
M 5 x 0.8P	9.8
M 6 x 1P	17
M 8 x 1.25P	41
M 10 x 1.5P	80
M 12 x 1.75P	139
M 16 x 2P	343
M 20 x 2.5P	692
M 24 x 3P	1,190
M 30 x 3.5P	2,380
M 36 x 4P	4,136



$$A = h_o + \frac{\phi dw}{2}$$

表十是法兰连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_b \approx 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。

各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表十 焊接式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 齿轮			品质	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力*								
2	13	27.264	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		4,231	4,231	4,231	1,538	769	385	1,923
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		55	55	55	20	10	5	25
	17	33.952	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,000	5,000	5,000	2,353	1,471	588	2,059
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		85	85	85	40	25	10	35
	24	48.808	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		6,875	6,875	6,875	2,292	1,458	833	3,542
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		165	165	165	55	35	20	85
3	13	41.196	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		8,462	8,462	8,462	3,333	2,051	1,025	4,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		165	165	165	65	40	20	90
	20	60.48	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,667	13,333	13,333	4,500	2,333	1,333	10,000
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		410	400	400	135	70	40	300
	27	82.764	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,333	13,086	13,086	7,654	4,074	1,728	9,630
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		540	530	530	310	165	70	390
	33	101.862	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,131	12,828	12,828	9,596	5,960	1,717	9,394
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		650	635	635	475	295	85	465
4	13	54.928	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		16,154	16,154	16,154	7,692	3,846	1,923	10,192
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		420	420	420	200	100	50	265
	20	81.52	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		24,375	24,000	24,000	10,125	4,375	2,375	19,500
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		975	960	960	405	175	95	780
	21	84.88	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		24,643	24,286	24,286	11,190	5,000	2,500	19,167
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,035	1,020	1,020	470	210	105	805
	24	97.616	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		24,479	24,063	24,063	13,542	6,979	2,813	18,854
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,175	1,155	1,155	650	335	135	905
5	13	68.66	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	26,461	26,461	25,846	25,846		7,385	3,231	18,462
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	860	860	840	840		240	105	600
	15	77.27	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	30,533	30,533	29,867	29,867		9,867	3,867	22,133
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,145	1,145	1,120	1,120		370	145	830
	17	84.88	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	31,647	31,647	30,941	30,941		12,706	4,471	22,706
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,345	1,345	1,315	1,315		540	190	965
	19	95.49	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	39,368	39,368	38,947	38,947		15,052	5,158	31,053
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,870	1,870	1,850	1,850		715	245	1,745
	20	100.8	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,900	38,900	38,500	38,500		9,700	3,800	32,500
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,945	1,945	1,925	1,925		485	190	1,625
6	13	82.392	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	38,974	38,974	38,462	38,462		12,179	4,872	29,487
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,520	1,520	1,500	1,500		475	190	1,150
	14	88.764	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	44,286	44,286	43,929	43,929		13,690	6,548	34,881
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,860	1,860	1,845	1,845		575	275	1,465
	16	95.496	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	39,271	39,271	38,646	38,646		17,917	6,979	29,792
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,885	1,885	1,855	1,855		860	335	1,430
	17	101.856	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	46,176	46,176	45,784	45,784		20,294	8,039	36,471
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2,355	2,355	2,335	2,335		1,035	410	1,860
19	114.588	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	57,456	57,456	57,368	57,368		23,860		47,982	
		T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,275	3,275	3,270	3,270		1,360		2,735	
8	13	109.856	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	70,769	70,769	70,769	70,769		25,962		59,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3,680	3,680	3,680	3,680		1,350		3,100

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

注意: 螺栓强度会限制最大的传递扭矩, 焊接式齿轮请参考第40页。

直齿齿轮

(键槽式)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢

齿厚公差: e25

直齿

渗碳淬火及齿面研磨




图 A

图 B

模数 1

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
30	0	32	30	30	12	22	17	19	4	13.8	94.248	A	F01130P2	
30	0	32	30	30	13	22	17	19	5	15.3	94.248	A	F01130P3	

模数 1.5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20 ⁽⁷⁾	0	33	30	30	11	25	20	22	4	12.8	94.248	A	F1J120A1	
20 ⁽⁷⁾	0	33	30	30	14	25	20	22	5	16.3	94.248	A	F1J120P4	
20 ⁽⁷⁾	0	33	30	30	16	25	20	22	5	18.3	94.248	A	F1J120P6	

模数 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
16	0	36	32	32	15	25	28	30	5	17.3	100.531	A	F02116A15	
18	0	40	36	36	15	28	28	30	5	17.3	113.097	A	F02118A15	
18	0	40	36	36	20	28	28	30	6	22.8	113.097	A	F02118A20	
20	0	44	40	40	15	25	28	30	5	17.3	125.664	A	F02120A15	
20	0	44	40	40	19	30	28	30	6	21.8	125.664	A	F02120A19	
20	0	44	40	40	19	30	28	56	6	21.8	125.664	B	F02120B19	SSD-30
20	0	44	40	40	20	30	28	30	6	22.8	125.664	A	F02120A20	
20	0	44	40	40	22	30	28	30	6	24.8	125.664	A	F02120A22	
20	0	44	40	40	22	36	28	56	6	24.8	125.664	B	F02120B22	SSD-36
22	0	48	44	44	15	25	28	30	5	17.3	138.23	A	F02122A15	
22	0	48	44	44	19	30	28	30	6	21.8	138.23	A	F02122A19	
22	0	48	44	44	19	30	28	56	6	21.8	138.23	B	F02122B19	SSD-30
22	0	48	44	44	20	30	28	30	6	22.8	138.23	A	F02122A20	
22	0	48	44	44	22	30	28	30	6	24.8	138.23	A	F02122A22	
22	0	48	44	44	22	36	28	56	6	24.8	138.23	B	F02122B22	SSD-36
22	0	48	44	44	25	36	28	30	8	28.3	138.23	A	F02122A25	
25	0	54	50	50	15	25	28	30	5	17.3	157.08	A	F02125A15	
25	0	54	50	50	16	30	28	54	5	18.3	157.08	B	F02125B16	SSD-30
25	0	54	50	50	19	30	28	30	6	21.8	157.08	A	F02125A19	
25	0	54	50	50	19	30	28	56	6	21.8	157.08	B	F02125B19	SSD-30
25	0	54	50	50	20	30	28	30	6	22.8	157.08	A	F02125A20	
25	0	54	50	50	22	30	28	30	6	24.8	157.08	A	F02125A22	
25	0	54	50	50	22	36	28	56	6	24.8	157.08	B	F02125B22	SSD-36
25	0	54	50	50	25	36	28	30	8	28.3	157.08	A	F02125A25	
25	0	54	50	50	30	44	28	30	8	33.3	157.08	A	F02125A30	
28	0	60	56	56	15	25	28	30	5	17.3	175.929	A	F02128A15	
28	0	60	56	56	19	30	28	30	6	21.8	175.929	A	F02128A19	
28	0	60	56	56	19	30	28	56	6	21.8	175.929	B	F02128B19	SSD-30
28	0	60	56	56	20	30	28	30	6	22.8	175.929	A	F02128A20	
28	0	60	56	56	22	30	28	30	6	24.8	175.929	A	F02128A22	
28	0	60	56	56	22	36	28	56	6	24.8	175.929	B	F02128B22	SSD-36
28	0	60	56	56	25	36	28	30	8	28.3	175.929	A	F02128A25	
28	0	60	56	56	30	45	28	30	8	33.3	175.929	A	F02128A30	
28	0	60	56	56	30	50	28	60	8	33.3	175.929	B	F02128B30	SSD-50
28	0	60	56	56	35	48	28	30	10	38.3	175.929	A	F02128A35	

(1) 齿数

(2) 修正系数

(3) 齿顶圆直径

(4) 节圆直径

(5) 工作节圆直径

(6) 节圆长度 $L = \pi \times d$

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢

齿厚公差: e25

直齿

渗碳淬火及齿面研磨




图 A


图 B

模数 2

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
32	0	68	64	64	15	36	28	30	5	17.3	201.062	A	F02132A15	
32	0	68	64	64	16	30	28	54	5	18.3	201.062	B	F02132B16	SSD-30
32	0	68	64	64	20	30	28	30	6	22.8	201.062	A	F02132A20	
32	0	68	64	64	22	30	28	30	6	24.8	201.062	A	F02132A22	
32	0	68	64	64	22	36	28	56	6	24.8	201.062	B	F02132B22	SSD-36
32	0	68	64	64	25	36	28	30	8	28.3	201.062	A	F02132A25	
32	0	68	64	64	30	45	28	30	8	33.3	201.062	A	F02132A30	
32	0	68	64	64	30	50	28	60	8	33.3	201.062	B	F02132B30	SSD-50
32	0	68	64	64	32	55	28	65	10	35.3	201.062	B	F02132B32	SSD-55
32	0	68	64	64	35	48	28	30	10	38.3	201.062	A	F02132A35	
36	0	76	72	72	20	30	28	30	6	22.8	226.195	A	F02136A20	
36	0	76	72	72	25	36	28	30	8	28.3	226.195	A	F02136A25	
36	0	76	72	72	30	45	28	30	8	33.3	226.195	A	F02136A30	
36	0	76	72	72	35	48	28	30	10	38.3	226.195	A	F02136A35	
36	0	76	72	72	40	62	28	65	12	43.3	226.195	B	F02136B40	SSD-62
36	0	76	72	72	45	58	28	30	14	48.8	226.195	A	F02136A45	
40	0	84	80	80	15	36	28	30	5	17.3	251.327	A	F02140A15	
40	0	84	80	80	20	30	28	30	6	22.8	251.327	A	F02140A20	
40	0	84	80	80	25	36	28	30	8	28.3	251.327	A	F02140A25	
40	0	84	80	80	30	45	28	30	8	33.3	251.327	A	F02140A30	
40	0	84	80	80	32	55	28	65	10	35.3	251.327	B	F02140B32	SSD-55
40	0	84	80	80	35	48	28	30	10	38.3	251.327	A	F02140A35	
40	0	84	80	80	40	62	28	65	12	43.3	251.327	B	F02140B40	SSD-62
40	0	84	80	80	45	58	28	30	14	48.8	251.327	A	F02140A45	
40	0	84	80	80	45	68	28	65	14	48.8	251.327	B	F02140B45	SSD-68
45	0	94	90	90	20	30	28	30	6	22.8	282.743	A	F02145A20	
45	0	94	90	90	25	36	28	30	8	28.3	282.743	A	F02145A25	
45	0	94	90	90	35	48	28	30	10	38.3	282.743	A	F02145A35	
45	0	94	90	90	45	58	28	30	14	48.8	282.743	A	F02145A45	
50	0	104	100	100	20	30	28	30	6	22.8	314.159	A	F02150A20	
50	0	104	100	100	25	36	28	30	8	28.3	314.159	A	F02150A25	
50	0	104	100	100	35	48	28	30	10	38.3	314.159	A	F02150A35	
50	0	104	100	100	45	58	28	30	14	48.8	314.159	A	F02150A45	
50	0	104	100	100	45	68	28	65	14	48.8	314.159	B	F02150B45	SSD-68
56	0	116	112	112	25	36	28	30	8	28.3	351.858	A	F02156A25	
56	0	116	112	112	35	48	28	30	10	38.3	351.858	A	F02156A35	
63	0	130	126	126	25	36	28	30	8	28.3	395.841	A	F02163A25	
71	0	146	142	142	35	48	28	30	10	38.3	446.106	A	F02171A35	
80	0	164	160	160	35	48	28	30	10	38.3	502.655	A	F02180A35	
90	0	184	180	180	45	58	28	30	14	48.8	565.487	A	F02190A45	

直齿齿轮 (键槽式)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25
直齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数 3

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w P9	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
18	0	60	54	54	25	36	28	30	8	28.3	169.646	A	F03118A25	
20	0	66	60	60	25	36	28	30	8	28.3	188.496	A	F03120A25	
20	0	66	60	60	30	45	28	30	8	33.3	188.496	A	F03120A30	
20	0	66	60	60	35	48	28	30	10	38.3	188.496	A	F03120A35	
22	0	72	66	66	22	36	28	56	6	24.8	207.345	B	F03122B22	SSD-36
22	0	72	66	66	25	36	28	30	8	28.3	207.345	A	F03122A25	
22	0	72	66	66	25	44	28	60	8	28.3	207.345	B	F03122B25	SSD-44
22	0	72	66	66	30	45	28	30	8	33.3	207.345	A	F03122A30	
22	0	72	66	66	30	50	28	60	8	33.3	207.345	B	F03122B30	SSD-50
22	0	72	66	66	32	55	28	65	10	35.3	207.345	B	F03122B32	SSD-55
22	0	72	66	66	35	48	28	30	10	38.3	207.345	A	F03122A35	
22	0	72	66	66	35	55	28	65	10	38.3	207.345	B	F03122B35	SSD-55
22	0	72	66	66	40	62	28	65	12	43.3	207.345	B	F03122B40	SSD-62
25	0	81	75	75	25	36	28	30	8	28.3	235.619	A	F03125A25	
25	0	81	75	75	30	45	28	30	8	33.3	235.619	A	F03125A30	
25	0	81	75	75	32	55	28	65	10	35.3	235.619	B	F03125B32	SSD-55
25	0	81	75	75	35	48	28	30	10	38.3	235.619	A	F03125A35	
25	0	81	75	75	40	62	28	65	12	43.3	235.619	B	F03125B40	SSD-62
25	0	81	75	75	45	58	28	30	14	48.8	235.619	A	F03125A45	
28	0	90	84	84	22	36	28	56	6	24.8	263.894	B	F03128B22	SSD-36
28	0	90	84	84	25	36	28	30	8	28.3	263.894	A	F03128A25	
28	0	90	84	84	25	44	28	60	8	28.3	263.894	B	F03128B25	SSD-44
28	0	90	84	84	30	45	28	30	8	33.3	263.894	A	F03128A30	
28	0	90	84	84	30	50	28	60	8	33.3	263.894	B	F03128B30	SSD-50
28	0	90	84	84	32	55	28	65	10	35.3	263.894	B	F03128B32	SSD-55
28	0	90	84	84	35	48	28	30	10	38.3	263.894	A	F03128A35	
28	0	90	84	84	35	55	28	65	10	38.3	263.894	B	F03128B35	SSD-55
28	0	90	84	84	40	62	28	65	12	43.3	263.894	B	F03128B40	SSD-62
28	0	90	84	84	45	58	28	30	14	48.8	263.894	A	F03128A45	
28	0	90	84	84	45	68	28	65	14	48.8	263.894	B	F03128B45	SSD-68

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢

齿厚公差: e25

直齿

渗碳淬火及齿面研磨




图 A

图 B


模数 3

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
32	0	102	96	96	25	36	28	30	8	28.3	301.593	A	F03132A25	
32	0	102	96	96	30	45	28	30	8	33.3	301.593	A	F03132A30	
32	0	102	96	96	32	55	28	65	10	35.3	301.593	B	F03132B32	SSD-55
32	0	102	96	96	35	48	28	30	10	38.3	301.593	A	F03132A35	
32	0	102	96	96	40	62	28	65	12	43.3	301.593	B	F03132B40	SSD-62
32	0	102	96	96	45	58	28	30	14	48.8	301.593	A	F03132A45	
32	0	102	96	96	60	80	28	30	18	64.4	301.593	A	F03132A60	
36	0	114	108	108	25	36	28	30	8	28.3	339.292	A	F03136A25	
36	0	114	108	108	35	48	28	30	10	38.3	339.292	A	F03136A35	
36	0	114	108	108	45	58	28	30	14	48.8	339.292	A	F03136A45	
36	0	114	108	108	45	68	28	65	14	48.8	339.292	B	F03136B45	SSD-68
36	0	114	108	108	60	80	28	30	18	64.4	339.292	A	F03136A60	
40	0	126	120	120	25	36	28	30	8	28.3	376.991	A	F03140A25	
40	0	126	120	120	35	48	28	30	10	38.3	376.991	A	F03140A35	
40	0	126	120	120	45	58	28	30	14	48.8	376.991	A	F03140A45	
40	0	126	120	120	60	80	28	30	18	64.4	376.991	A	F03140A60	
45	0	141	135	135	25	36	28	30	8	28.3	424.115	A	F03145A25	
45	0	141	135	135	35	48	28	30	10	38.3	424.115	A	F03145A35	
45	0	141	135	135	45	58	28	30	14	48.8	424.115	A	F03145A45	
45	0	141	135	135	60	80	28	30	18	64.4	424.115	A	F03145A60	
50	0	156	150	150	35	48	28	30	10	38.3	471.239	A	F03150A35	
50	0	156	150	150	45	58	28	30	14	48.8	471.239	A	F03150A45	
56	0	174	168	168	45	58	28	30	14	48.8	527.788	A	F03156A45	
63	0	195	189	189	45	58	28	30	14	48.8	593.761	A	F03163A45	
63	0	195	189	189	60	80	28	30	18	64.4	593.761	A	F03163A60	

直齿齿轮

(键槽式)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25
直齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数 4


z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w P9	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	88	80	80	32	55	40	75	10	35.3	251.327	B	F04120B32	SSD-55
20	0	88	80	80	35	52	40	50	10	38.3	251.327	A	F04120A35	
20	0	88	80	80	35	55	40	75	10	38.3	251.327	B	F04120B35	SSD-55
20	0	88	80	80	40	62	40	75	12	43.3	251.327	B	F04120B40	SSD-62
20	0	88	80	80	45	65	40	50	14	48.8	251.327	A	F04120A45	
22	0	96	88	88	35	52	40	50	10	38.3	276.46	A	F04122A35	
22	0	96	88	88	45	65	40	50	14	48.8	276.46	A	F04122A45	
22	0	96	88	88	45	68	40	75	14	48.8	276.46	B	F04122B45	SSD-68
25	0	108	100	100	32	55	40	75	10	35.3	314.159	B	F04125B32	SSD-55
25	0	108	100	100	35	52	40	50	10	38.3	314.159	A	F04125A35	
25	0	108	100	100	35	55	40	75	10	38.3	314.159	B	F04125B35	SSD-55
25	0	108	100	100	40	62	40	75	12	43.3	314.159	B	F04125B40	SSD-62
25	0	108	100	100	45	65	40	50	14	48.8	314.159	A	F04125A45	
25	0	108	100	100	55	80	40	80	16	59.3	314.159	B	F04125B55	SSD-80
28	0	120	112	112	35	52	40	50	10	38.3	351.858	A	F04128A35	
28	0	120	112	112	45	65	40	50	14	48.8	351.858	A	F04128A45	
28	0	120	112	112	45	68	40	75	14	48.8	351.858	B	F04128B45	SSD-68
32	0	136	128	128	35	52	40	50	10	38.3	402.124	A	F04132A35	
32	0	136	128	128	45	65	40	50	14	48.8	402.124	A	F04132A45	
32	0	136	128	128	55	80	40	80	16	59.3	402.124	B	F04132B55	SSD-80
32	0	136	128	128	75	110	40	100	20	79.9	402.124	B	F04132B75	SSD-110
40	0	168	160	160	45	65	40	50	14	48.8	502.655	A	F04140A45	
40	0	168	160	160	60	80	40	50	18	64.4	502.655	A	F04140A60	
40	0	168	160	160	75	110	40	100	20	79.9	502.655	B	F04140B75	SSD-110

模数 5

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 H6	d2	B1	L1	w P9	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
21	0	115	105	105	45	68	50	85	14	48.8	329.867	B	F05121B45	SSD-68
21	0	115	105	105	55	80	50	90	16	59.3	329.867	B	F05121B55	SSD-80
25	0	135	125	125	45	68	50	85	14	48.8	392.699	B	F05125B45	SSD-68
25	0	135	125	125	55	80	50	90	16	59.3	392.699	B	F05125B55	SSD-80
25	0	135	125	125	75	110	50	110	20	79.9	392.699	B	F05125B75	SSD-110

- (1)齿数 (2)修正系数 (3)齿顶圆直径 (4)节圆直径
(5)工作节圆直径 (6)节圆长度 $L = \pi \times d$

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢
齿厚公差: e25**
直齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数 6

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
21	0	138	126	126	55	80	60	100	16	59.3	395.841	B	F06121B55	SSD-80
21	0	138	126	126	75	110	60	120	20	79.9	395.841	B	F06121B75	SSD-110
25	0	162	150	150	55	80	60	100	16	59.3	471.239	B	F06125B55	SSD-80
25	0	162	150	150	75	110	60	120	20	79.9	471.239	B	F06125B75	SSD-110

模数 8

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	176	160	160	75	110	80	140	20	79.9	502.655	B	F08120B75	SSD-110
20	0	176	160	160	85	125	80	145	22	90.4	502.655	B	F08120B85	SSD-125

模数 10

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	图	订购代码	
													齿轮	收缩圆盘
20	0	220	200	200	85	125	100	165	22	90.4	628.319	B	F10120B85	SSD-125

** 模数8和10, 齿厚公差 = f 23。

- (1)齿数 (2)修正系数 (3)齿顶圆直径 (4)节圆直径
(5)工作节圆直径 (6)节圆长度 $L = \pi \times d$

直齿齿轮

(键槽式)

渗碳淬火，表面硬度达 60 HRc。
为了降低噪音与提高耐磨性，齿面经研磨与修整。




表 十一是键槽式连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_b = 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。

各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表十一 键槽式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10			品质	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	$z^{(1)}$	$d_w^{(5)}$	最大驱动力 *								
1	30	30	$F_{2T}^{(8)} (N)$			2,000			333	333	667
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$			30			5	5	10
1.5	20	30	$F_{2T}^{(8)} (N)$						667		1,333
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$						10		20
2	16	32	$F_{2T}^{(8)} (N)$		4,375	4,375	4,375	1,875	1,250	625	1,563
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		70	70	70	30	20	10	25
	18	36	$F_{2T}^{(8)} (N)$		5,556	5,556	5,556	1,944	1,389	556	1,944
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		100	100	100	35	25	10	35
	20	40	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,000	7,000	7,000	1,500	1,000	500	2,250
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		140	140	140	30	20	10	45
	22	44	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,045	7,045	7,045	1,591	1,136	682	2,273
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		155	155	155	35	25	15	50
	25	50	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,200	7,200	7,200	2,000	1,200	800	2,200
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		180	180	180	50	30	20	55
	28	56	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,143	7,143	7,143	2,143	1,429	714	2,321
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		200	200	200	60	40	20	65
	32	64	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,344	7,188	7,188	2,656	1,719	781	2,188
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		235	230	230	85	55	25	70
	36	72	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,222	7,222	7,222	3,472	2,083	694	2,222
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		260	260	260	125	75	25	80
	40	80	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,250	7,125	7,125	3,375	2,250	750	2,125
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		290	285	285	135	90	30	85
	45	90	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,333	7,111	7,111	3,333	2,333	667	2,111
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		365	320	320	150	105	30	95
	50	100	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,300	7,000	7,000	3,200	2,300	700	2,100
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		365	350	350	160	115	35	105
	56	112	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,321	6,964	6,964	3,214	2,321	714	2,054
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		410	390	390	180	130	40	115
	63	126	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,460	6,825	6,825	3,016	2,222	714	2,063
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		470	430	430	190	140	45	130
	71	142	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,606	6,901	6,901	3,169	2,254	704	2,042
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		540	490	490	225	160	50	145
	80	160	$F_{2T}^{(8)} (N)$		7,813	7,000	7,000	3,250	2,313	750	2,063
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		625	560	560	260	185	60	165
	90	180	$F_{2T}^{(8)} (N)$		8,000	7,167	7,167	3,389	2,333	722	2,056
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		720	645	645	305	210	65	185
3	18	54	$F_{2T}^{(8)} (N)$		11,481	11,111	11,111	4,630	2,222	1,296	3,704
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		310	300	300	125	60	35	100
	20	60	$F_{2T}^{(8)} (N)$		13,667	13,333	13,333	2,833	1,833	1,000	5,167
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		410	400	400	85	55	30	155
	22	66	$F_{2T}^{(8)} (N)$		13,788	13,636	13,636	3,333	1,970	1,061	6,667
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		455	450	450	110	65	35	220
	25	75	$F_{2T}^{(8)} (N)$		13,867	13,600	13,600	4,800	2,400	1,333	6,667
			$T_{2B}^{(9)} (Nm)$		520	510	510	180	90	50	250

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力 T_{2B} 。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力 $T_{2NOT} = 2 \times T_{2B}$ 。

(1)齿数 (5)工作节圆直径 (in mm) (8)最大驱动力 (9)最大驱动力矩

直齿齿轮

(键槽式)

表十一 键槽式齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 品质 Q4 Q5 Q6 Q6M Q8H Q8 Q9 Q10			品质	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力 *								
3	28	84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13, 929	13, 690	13, 690	6,310	2, 738	1, 429	6, 429
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		585	575	575	265	115	60	270
	32	96	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13, 958	13, 646	13, 646	8,438	3, 542	1, 354	6, 146
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		670	655	655	405	170	65	295
	36	108	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13, 981	13, 704	13, 704	8,981	4, 722	1, 389	5, 833
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		755	740	740	485	255	75	315
	40	120	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14, 167	13, 833	13, 833	9,000	6, 167	1, 333	5, 833
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		850	830	830	540	370	80	350
	45	135	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14, 444	14, 148	14, 148	9,259	6, 667	1, 333	5, 852
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		975	955	955	625	450	90	395
	50	150	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		14, 733	14, 400	14, 400	9,533	6, 800	1, 400	5, 933
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 105	1, 080	1, 080	715	510	105	445
4	20	80	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25, 000	24, 625	24, 625	7,125	3, 625	1, 750	1, 1875
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 000	985	985	285	145	70	475
	22	88	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25, 114	24, 659	24, 659	8,864	4, 091	2, 045	11, 932
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 105	1, 085	1, 085	390	180	90	525
	25	100	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25, 200	24, 800	24, 800	11,900	5, 300	2, 200	11, 300
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 260	1, 240	1, 240	595	265	110	565
	28	112	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25, 268	24, 821	24, 821	15,089	6, 518	2, 143	11, 161
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 415	1, 390	1, 390	845	365	120	625
	32	128	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25, 781	25, 391	25, 391	16,953	8, 594	2, 188	11, 250
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1, 650	1, 625	1, 625	1,085	550	140	720
	40	160	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		26, 813	26, 438	26, 438	17,813	12, 438	2, 250	11, 563
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		2, 145	2, 115	2, 115	1,425	995	180	925
5	21	105	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	39, 333	39, 333	39, 048	39, 048		17, 813	3, 238	23, 714
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2, 065	2, 065	2, 050	2, 050		390	170	1, 245
	25	125	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	40, 160	40, 160	39, 760	39, 760		10, 640	3, 440	23, 280
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	2, 510	2, 510	2, 485	2, 485		665	215	1, 455
6	21	126	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	57, 143	57, 143	57, 143	57, 143		13, 651	4, 921	40, 794
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	3, 600	3, 600	3, 600	3, 600		860	310	2, 570
	25	150	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	59, 133	59, 133	59, 067	59, 067		20, 067	5, 200	41, 333
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	4, 435	4, 435	4, 430	4, 430		1, 505	390	3, 100
8	20	160	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	103, 750	103, 750	103, 750	103, 750		27, 938		81, 250
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	8, 300	8, 300	8, 300	8, 300		2, 235		6, 500
10	20	200	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	165, 400	165, 400	165, 300			55, 850		145, 200
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	16, 540	16, 540	16, 530			5, 585		14, 520

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数

(5)工作节圆直径 (in mm)

(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

直齿齿轮


(键槽式 / CP System)

精度等级 Quality DIN 5 / 合金钢

齿厚公差: e25

直齿

渗碳淬火及齿面研磨



节距 5 (模数 : 1.591)

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	订购代码	
												齿轮	收缩圆盘
25	0	42.971	39.788	39.788	16	30	25	51	5	18.3	124.996	F1K125B16	SSD-30
30	0	50.928	47.745	47.745	22	36	25	54	6	24.8	149.995	F1K130B22	SSD-36
40	0	66.843	63.66	63.66	25	44	25	56	8	28.3	199.994	F1K140B25	SSD-44

节距 10 (模数 : 3.183)

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	订购代码	
												齿轮	收缩圆盘
20	0	70.028	63.661	63.662	22	36	31	60	6	24.8	200	F3B120B22	SSD-36
25	0	85.944	79.578	79.578	25	44	31	62	8	28.3	250	F3B125B25	SSD-44
25	0	85.944	79.578	79.578	32	55	31	68	10	35.3	250	F3B125B32	SSD-55

节距 13.33 (模数 4.244)

z ⁽¹⁾	x ⁽²⁾	da ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾	dw ⁽⁵⁾	d1 _{H6}	d2	B1	L1	w _{P9}	H	L ⁽⁶⁾	订购代码	
												齿轮	收缩圆盘
20	0	93.368	84.88	84.88	32	55	40	77	10	35.3	266.658	F4D120B32	SSD-55
25	0	114.588	106.1	106.1	40	62	40	77	12	43.3	333.323	F4D125B40	SSD-62

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径


(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

渗碳淬火, 表面硬度达 60 HRC。

为了降低噪音与提高耐磨性, 齿面经研磨与修整。

(键槽式 / CP System)



$$A = h_0 + \frac{\phi dw}{2}$$

各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表十二 CP 研磨齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 齿轮			齿宽 (单位:mm)	品质	Q6	Q8
				材质	碳钢	碳钢
节距 z ⁽¹⁾ dw ⁽⁵⁾				热处理	齿面高周波	正常化
				最大扭力与驱动力 *		
5	25	39.788	19 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	4,524	754
			20 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	90	15
			24 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	5,781	1,005
			25 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	115	20
	30	47.745	19 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	4,398	1,047
			20 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	105	25
			24 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	5,864	1,257
			25 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	140	30
	40	63.66	19 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	4,398	1,414
			20 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	140	45
			24 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	5,655	1,728
			25 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	180	55
10	20	63.662	29 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	14,451	2,042
			30 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	460	65
	25	79.578	29 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	14,451	2,765
			30 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	575	110
13.33	20	84.88	39 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	26,272	4,123
			40 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,115	175
	25	106.1	39 (Q6)	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	26,390	6,221
			40 (Q8)	T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,400	330


在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力 $T_{2NOT} = 2 \times T_{2B}$.

(9)最大驱动力矩

直齿齿轮

(键槽式连接)

精度等级 Quality DIN 5
齿厚公差: e25
直齿
渗碳淬火及齿面研磨



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	$d1_{h6}$	$d2$	B1	L1	L2	L3	L4	M	L9	L10	W_{h9}	H1	$L^{(6)}$	订购代码
2	15	0.36	35.5	30	31.5	20	24	25	28	13.5	50.0	105	M5	4.8	12.5	6	22.5	94.25	G02115D20
	21	0.00	46	42	42	25	35	25	63	13.0	53.0	141	M8	7.2	19	8	28	131.95	G02121D25
	32	0.00	68	64	64	25	38	25	63	13.0	53.0	141	M8	7.2	19	8	28	201.06	G02132D25
	32	0.00	68	64	64	28	42	25	80	14.5	57.5	166	M8	7.2	19	8	31	201.06	G02132D28
	32	0.00	68	64	64	36	48	25	100	12.5	57.0	181	M12	10	28	10	39	201.06	G02132D36
3	21	0.00	69	63	63	25	38	30	63	13.0	55.0	143	M8	7.2	19	8	28	197.92	G03121D25
	21	0.00	69	63	63	28	42	30	80	14.5	60.0	168	M8	7.2	19	8	31	197.92	G03121D28
	21	0.00	69	63	63	36	48	30	100	12.5	62.0	186	M12	10	28	10	39	197.92	G03121D36
4	17	0.00	76	68	68	28	42	40	80	14.5	65.0	173	M8	7.2	19	8	31	213.63	G04117D28
	17	0.00	76	68	68	36	48	40	100	12.5	67.0	191	M12	10	28	10	39	213.63	G04117D36
	17	0.00	76	68	68	48	57	40	125	9.0	72.0	216	M12	10	28	14	51.5	213.63	G04117D48
	30	0.00	128	120	120	48	57	40	125	9.0	72.0	216	M12	10	28	14	51.5	376.99	G04130D48
5	13	0.50	80	65	70	48	57	50	125	9.0	82.0	226	M12	10	28	14	51.5	204.20	G05113D48
	15	0.50	90	75	80	60	68	50	150	10.0	90.0	272	M16	12	36	18	64	235.62	G05115D60
6	13	0.50	96	78	84	60	68	60	150	10.0	100.0	282	M16	12	36	18	64	245.04	G06113D60

(1)齿数 (2)修正系数 (3)齿顶圆直径 (4)节圆直径
(5)工作节圆直径 (6)节圆长度 $L = \pi \times d$

直齿齿轮

(键槽式连接)

精度等级 Quality DIN 5
齿厚公差: e25
直齿
渗碳淬火及齿面研磨





表 十三是键槽式连接齿轮与齿条的容许最大驱动力，该值的计算基础是以速度1.5 m/s，且提供良好的润滑（使用自动润滑系统，或每天手动涂抹润滑脂），齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$ ，齿面强度系数 $S_H \geq 1$ ，安全系数 $S_B \approx 1$ ，且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值，在任何情况下的应用与配置都需经过校核。各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料，请由网站下载（WWW.APEXDYNA.COM）。

表 十三键槽式连接齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条 模数 z ⁽¹⁾ dw ⁽⁵⁾			品质	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
			最大驱动力*								
2	15	31.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,333	5,333	5,333		1,000	667	2,000
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		80	80	80		15	10	30
	21	42	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,142	7,142	7,142	1,429	952	476	2,381
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		150	150	150	30	20	10	50
	32	64	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,344	7,188	7,188	2,656	1,719	781	2,188
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		235	230	230	85	55	25	70
3	21	63	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,810	13,492	13,492	3,333	2,063	1,111	6,190
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		435	425	425	105	65	35	195
4	17	68	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		20,000	19,559	19,559	10,294	4,559	2,059	7,647
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		680	665	665	350	155	70	260
	30	120	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25,500	25,083	25,083	16,667	7,333	2,167	11,167
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,530	1,505	1,505	1,000	440	130	670
5	13	70	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,615	28,615	28,154	28,154		5,385	2,769	16,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	930	930	915	915		175	90	540
	15	80	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,000	34,000	33,467	33,467		7,067	3,200	22,800
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,275	1,275	1,255	1,255		265	120	855
6	13	84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	42,051	42,051	41,667	41,667		10,256	4,231	31,667
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,640	1,640	1,625	1,625		400	165	1,235

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下，紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数

(5)工作节圆直径 (in mm)

(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

直齿齿轮


(收缩圆盘连接)

精度等级 Quality DIN 5

齿厚公差: e25

直齿

渗碳淬火及齿面研磨



模数	$z^{(1)}$	$x^{(2)}$	$da^{(3)}$	$d^{(4)}$	$dw^{(5)}$	$d1_{h6}$	$d2$	$d3$	$B1$	$L1$	$L2$	$L3$	$L^{(6)}$	订购代码
2	15	0.375	35.5	30	31.5	20	24	-	25	31	-	105	94.248	H02115D20
	21	0	46	42	42	25	35	31	25	28.5	34	148	131.947	H02121D25
	32	0	68	64	64	25	38	31	25	28.5	34	148	201.062	H02132D25
	32	0	68	64	64	28	42	36	25	33	38.5	180	201.062	H02132D28
	32	0	68	64	64	36	48	-	25	32.5	-	203	201.062	H02132D36
3	21	0	69	63	63	25	31	-	30	36.5	-	150	197.92	H03121D25
	21	0	69	63	63	28	42	36	30	35.5	41	183	197.92	H03121D28
	21	0	69	63	63	36	48	-	30	37.5	-	208	197.92	H03121D36
4	17	0	76	68	68	28	36	-	40	46	-	188	213.628	H04117D28
	17	0	76	68	68	36	48	-	40	42.5	-	213	213.628	H04117D36
	17	0	76	68	68	48	57	-	40	43.5	-	240	213.628	H04117D48
	30	0	128	120	120	48	57	-	40	43.5	-	240	376.991	H04130D48
5	13	0.5	80	65	70	48	57	-	50	53.5	-	250	204.204	H05113D48
	15	0.5	90	75	80	60	68	-	50	55	-	275	235.619	H05115D60
6	13	0.5	96	78	84	60	68	-	60	65	-	285	245.044	H06113D60

(1)齿数

(2)修正系数

(3)齿顶圆直径

(4)节圆直径

(5)工作节圆直径

(6)节圆长度 $L = \pi \times d$

直齿齿轮



(收缩圆盘连接)

精度等级 Quality DIN 5

齿厚公差: e25

直齿

渗碳淬火及齿面研磨



$$A = h_o + \frac{\phi dw}{2}$$

表 十四是收缩圆盘连接齿轮与齿条的容许最大驱动力, 该值的计算基础是以速度1.5 m/s, 且提供良好的润滑 (使用自动润滑系统, 或每天手动涂抹润滑脂), 齿根强度系数 $S_F \geq 1.4$, 齿面强度系数 $S_H \geq 1$, 安全系数 $S_B \approx 1$, 且要求使用寿命20,000小时。符合最佳条件下的最大值, 在任何情况下的应用与配置都需经过校核。各产品在不同中心距偏差所产生的齿侧间隙变化资料, 请由网站下载 (WWW.APEXDYNA.COM)。

表 十四 收缩圆盘连接齿轮与齿条的容许最大驱动力

齿条			品质	Q4	Q5	Q6	Q6M	Q8H	Q8	Q9	Q10
			材质	碳钢	碳钢	碳钢	碳钢	调质合金钢	碳钢	不锈钢	碳钢
			热处理	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	齿面高周波	调质	正常化	固溶	齿面高周波
模数	z ⁽¹⁾	dw ⁽⁵⁾	最大驱动力*								
2	15	31.5	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		5,333	5,333	5,333		1,000	667	2,000
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		80	80	80		15	10	30
	21	42	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,142	7,142	7,142	1,429	952	476	2,381
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		150	150	150	30	20	10	50
	32	64	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		7,344	7,188	7,188	2,656	1,719	781	2,188
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		235	230	230	85	55	25	70
3	21	63	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		13,810	13,492	13,492	3,333	2,063	1,111	6,190
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		435	425	425	105	65	35	195
4	17	68	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		20,000	19,559	19,559	10,294	4,559	2,059	7,647
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		680	665	665	350	155	70	260
	30	120	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)		25,500	25,083	25,083	16,667	7,333	2,167	11,167
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)		1,530	1,505	1,505	1,000	440	130	670
5	13	70	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	28,615	28,615	28,154	28,154		5,385	2,769	16,615
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	930	930	915	915		175	90	540
	15	80	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	34,000	34,000	33,467	33,467		7,067	3,200	22,800
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,275	1,275	1,255	1,255		265	120	855
6	13	84	F _{2T} ⁽⁸⁾ (N)	42,051	42,051	41,667	41,667		10,256	4,231	31,667
			T _{2B} ⁽⁹⁾ (Nm)	1,640	1,640	1,625	1,625		400	165	1,235

* 最大驱动扭力同等于最大加速扭力T_{2B}。

在整体工作周期之中允许发生1000次的条件之下, 紧急停止扭力T_{2NOT} = 2 × T_{2B}。

(1)齿数


(5)工作节圆直径 (in mm)

(8)最大驱动力

(9)最大驱动力矩

配件

键槽式齿轮用收缩圆盘




d	d1	D	H 1	H 2	螺丝 ⁽¹⁾	T _A ⁽²⁾	J	订购代码
					数量 × 类型	N m	Kg.cm ²	不锈钢
30	44	60	21.5	25	7 × M5	4	1.7	SSD -30
36	52	72	23.5	27.5	5 × M6	12	3.9	SSD -36
44	61	80	25.5	29.5	7 × M6	12	6.4	SSD -44
50	70	90	27.5	31.5	8 × M6	12	11.2	SSD -50
55	75	100	30.5	34.5	8 × M6	12	18.3	SSD -55
62	86	110	30.5	34.5	10 × M6	12	26.5	SSD -62
68	86	115	30.5	34.5	10 × M6	12	30.9	SSD -68
80	100	145	32.5	38	7 × M8	30	86.8	SSD -80
110	145	185	50	57	9 × M10	59	349.6	SSD -110
125	160	215	54	61	12 × M10	59	672.4	SSD -125

(1)强度 10.9级, DIN 931 (2)锁紧扭力

直径	公差
≤ 30	H6 / j6
> 30 ~ 50	H6 / h6
> 50 ~ 80	H6 / g6

配件

测量辊



模数	d1	l1	L	订购代码
1	2	-	20	B020
1.5 / 1.75 / 1.591 (节距 5)	3	16	20	B030
2	4.2	20	28	B042
2.5 / 3	5	25	33	B050
4 / 3.183 (节距10) / 4.244(节距13.33)	7	30	40	B070
4.5 / 5	9	34	42	B090
6	10	35	43	B100
8	14	35	45	B140
10	18	35	42	B180
12	20	43	50	B200

定位销



模数	d1m6	d2	t1	L	订购代码
1 / 1.5 (B≤17)	6	M4	6	24	PIN-06-L024
1.5 / 1.75	6	M4	6	28	PIN-06-L028
2	6	M4	6	30	PIN-06-L030
2	8	M5	8	30	PIN-08-L030
2.5 / 3 / 3.183 (节距10)	8	M5	8	40	PIN-08-L040
3	12	M6	12	45	PIN-12-L045
4	8	M5	8	50	PIN-08-L050
4	10	M6	10	55	PIN-10-L055
4	12	M6	12	55	PIN-12-L055
4	16	M8	16	60	PIN-16-L060
4.5 / 5	12	M6	12	70	PIN-12-L070
5	16	M8	16	70	PIN-16-L070
6	16	M8	16	80	PIN-16-L080
6	20	M10	18	80	PIN-20-L080
8	20	M10	18	100	PIN-20-L100
10	20	M10	18	120	PIN-20-L120
12	20	M10	18	140	PIN-20-L140

齿条安装规

齿条装配工具




斜齿




直齿

模数	齿	L	齿数	单截距误差	总截距误差	订购代码
1	斜齿	150	45	0.0035	0.01	RGH01
	直齿	141.37	45			RGS01
1.5	斜齿	150	30	0.0035	0.01	RGH1J
	直齿	141.37	30			RGS1J
2	斜齿	200	30	0.0035	0.013	RGH02
	直齿	188.49	30			RGS02
2.5	斜齿	200	24	0.004	0.014	RGH2J
3	斜齿	200	20	0.004	0.014	RGH03
	直齿	188.49	20			RGS03
4	斜齿	200	15	0.0045	0.015	RGH04
	直齿	188.49	15			RGS04
5	斜齿	200	12	0.0045	0.015	RGH05
	直齿	251.32	16			RGS05
6	斜齿	200	10	0.0045	0.015	RGH06
	直齿	245.04	13			RGS06
8	斜齿	213.33	8	0.005	0.016	RGH08
	直齿	251.32	10			RGS08
10	斜齿	233.3	7	0.005	0.016	RGH10
	直齿	219.91	7			RGS10
12	斜齿	280	7	0.006	0.017	RGH12
	直齿	263.89	7			RGS12
1.591(节距 5)	直齿	150	30	0.0035	0.01	RGS1K
3.183(节距 10)	直齿	200	20	0.004	0.014	RGS3B
4.244(节距13.33)	直齿	213.33	15	0.0045	0.015	RGS4D

依据DIN 867 标准绘制的各种尺寸齿条



齿条计算与选择



$$F_{2t} = \frac{T_{2B}}{d/2}$$

$$F_{2a} = F_{2t} \times \tan \beta$$

$$F_{2p} = \frac{F_{2t}}{\cos \beta} \times \tan \alpha$$

$$F_{2r} = \sqrt{F_{2p}^2 + F_{2t}^2}$$

d: 齿轮节圆直径

α : 压力角

β : 螺旋角

应用		水平横移	垂直升降
单位		应用参数	
负载总重量	M	Kg	Kg
速度	V	m/s	m/s
加速时间	ta	s	s
重力加速度	g	9.8 m/s ²	9.8 m/s ²
摩擦系数	μ	-	-
齿轮节圆直径	d	mm	mm
其它额外力量	F	N	N
安全系数	$S_B^{(1)}$	-	-
计算公式			
		$a = V / ta$ (m/s ²)	$a = V / ta$ (m/s ²)
齿排切向力	F_N	$F_N = M \times g \times \mu + M \times a + F$ (N)	$F_N = M \times g + M \times a + F$ (N)
齿轮力矩	T_N	$T_N = (F_N \times d) / 2000$ (Nm)	$T_N = (F_N \times d) / 2000$ (Nm)
设计需求力矩	T_{NV}	$T_{NV} = T_N \times S_B$ (Nm)	$T_{NV} = T_N \times S_B$ (Nm)
齿轮最大转速	N_V	$N_V = (V \times 19100) / d$ (rpm)	$N_V = (V \times 19100) / d$ (rpm)

(1) 请根据您的经验与应用方式来考虑安全系数，一般建议范围1到4之间 ($S_B=1$ to 4)。


请先选择适合的齿轮

根据上表的顺序计算出设计需求力矩 (T_{NV})

根据『齿条容许驱动力』表格，需满足【 $T_{2B} > T_{NV}$ 】

根据『减速机的选用』选择适合的减速机与速比

更详细的计算方式请参考Dynamax



$$M_{2K} = \frac{F_{2a} \times Y + F_{2r} \times (X + Z_2)}{1000}$$

M_{2K} : [Nm]



F_{2a}, F_{2r} : [N]

X, Y, Z_2 : [mm]

*各数据请参考各产品型录

齿条计算与选择

背隙调整



滚珠测量公差	齿厚公差
背隙	中心距变化
0.014	0.01
0.027	0.02
0.041	0.03
0.055	0.04
0.069	0.05
0.082	0.06
0.096	0.07
0.11	0.08
0.124	0.09
0.137	0.1
0.151	0.11
0.165	0.12

滚珠测量公差 = 齿厚公差 / (2 * tan(α))
 α: 压力角



APEX DYNAMICS, INC.

上海精锐广用动力科技有限公司

📍 上海市青浦工业园区竹盈路128号

☎ 86-21-69220577 📠 86-21-69220571

🌐 www.apexdyna.cn

✉ sales@apexdyna.cn

📞 **86-21-69220585**

APEX-2024-04-齿轮与齿条



公司网址



公司微信